




	CAVO PER ALTOPARLANTE HI-FI/2X0.5	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE PER TELECAMERE SPEED DOME OPSD-5	SCATOLA DA INCASSO DOPPIA SE-2X60-G SIMET
			
	0.32 EUR 0.39 EUR	23.08 EUR 28.16 EUR	9.33 EUR 11.38 EUR
Numero di segmenti	2
Grado di protezione	IP20
Nel tratto di	100 m . Il prezzo è per 1m quando si acquista l'intero rotolo
Standard	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 5 Mpx • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD • HD-TVI - 5 Mpx • CVBS - PAL / NTSC 	...
Conduttore interno	2 x Ø 0.5 mm Cu-OFC Filo intrecciato
Rivestimento esterno	PVC
Colore del rivestimento	Incolore
Il dispositivo protegge	...	<ul style="list-style-type: none"> • Linea video (segnale sbilanciato o bilanciato) • RS-485 • Alimentazione 12V DC • Alimentazione 24V AC 	...
Tipo di connettore d'ingresso	...	morsettiera	...
Tipo di connettore di uscita	...	morsettiera	...
Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Da incasso, seriale, profonda, per apparecchiature elettriche ed elettroniche speciali • Possibilità di combinare le scatole • indice di infiammabilità : 960 °C • 4 punti di fissaggio • 2 Viti di montaggio - fornito in dotazione • Guide per il fissaggio del binario TS35
Materiale	esente da alogeni e non infiammabile
Colore	Blu
Distanza tra i fori di montaggio	60 mm

Tensione di soglia	...	> 2.4 V (filo/filo) (Video) > 8.2 V (filo/filo) (RS-485) > 15 V (filo/filo) (Alimentazione 12V DC) > 36 V (filo/filo) (Alimentazione 24V AC) > 18.4 V (fila/terra) (Video) ... > 19.4 V (fila/terra) (RS-485) > 47 V (fila/terra) (Alimentazione 12V DC) > 47 V (fila/terra) (Alimentazione 24V AC)	...
Corrente massima di scarica	...	5 kA (Video) 5 kA (Alimentazione 12V DC) 5 kA (Alimentazione 24V AC)	...
Valore massimo dell'impulso di corrente RS-485 (t=8.3ms)	...	30 A	...
Impedenza in serie della linea	...	1 Ω (Filo Video)	...
Capacità	...	< 7 pF (Video)	...
Tempo di risposta	...	15 ns (Video) 15 ns (RS-485) 15 ns (Alimentazione 12V DC) 15 ns (Alimentazione 24V AC)	...
Temperatura di funzionamento	...	-50 °C ... 55 °C	...
Umidità relativa ambiente ammissibile	...	< 95 %	...
Peso	...	0.11 kg	0.065 kg
Dimensioni	...	120 x 91 x 37 mm	153 x 82 x 82 mm
Costruttore / Marca	...	DELTA	SIMET
Garanzia	2 anni	3 anni	2 anni