





| | VENTTIILIN TOIMILAITE ATLO-V1-TUYA Wi-Fi Tuya Smart | RINNASTUSLAATIKKO PK-60/K-G/EPN Elektro-Plast | KULUN OHJAIN ASC2204C-H DAHUA | MITTAUSKAAPELI RJ11-W/LSA-W/2/2M |
|-----------------------------------|--|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| | 17.43 EUR 21.61 EUR | 0.72 EUR 0.89 EUR | 770.74 EUR 955.72 EUR | 1.55 EUR 1.92 EUR |
| Palvellun siirron määrä | ... | ... | 4 (yksisuuntainen) | ... |
| Sovellutus | palloventtiilin ohjaus | ... | ... | ... |
| Jaksojen määrä | ... | 1 | ... | ... |
| Tuki | ... | ... | DAHUA | ... |
| Tiiviysluokka | ... | — | ... | ... |
| Tuettujen lukijoiden määrä | ... | ... | 4 kpl | ... |
| Kaapeli | ... | ... | ... | RJ11 : Pistoke / LSA : Pistoke |
| Akun varatuki | ... | ... | max. 7 Ah | ... |
| Kaapelin pituus | ... | ... | ... | 2 m |
| Tulolinjat | ... | ... | 20 kpl | ... |
| Lähtölinjat | ... | ... | 12 kpl - Relee | ... |
| Venttiilin koko | 1/4 " , 3/8 " , 1/2 " , 3/4 " | ... | ... | ... |
| Materiaali | ... | Muovi | ... | ... |
| Viestintä | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand 34/26 | ... |
| Avautumis-/sulkeutumis aika | 5 ... 10 s | ... | ... | ... |
| Montaasi aukon halkaisija | ... | Ø 68 mm | ... | ... |
| Virta | 12 V / 1 A (virransovitin mukana) | ... | 80 ... 260 V AC | ... |
| Vääntömomentti | 2.9 ... 5.9 Nm | ... | ... | ... |
| Johdoton | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n | ... | ... | ... |
| Matkapuhelin tuki | <ul style="list-style-type: none"> • Tuya Smart ilman applikaatiota Android:ssa • Tuya Smart ilman applikaatiota iOS:ssa | ... | ... | ... |
| Työ lämpötila | ... | ... | -30 °C ... 60 °C | ... |
| Sallittu suhteellinen kosteustaso | ... | ... | max. 95 % (ei lauhduttava) | ... |

| | | | | |
|---------------------|---|--|---|---|
| Pääpiirteet | <ul style="list-style-type: none"> • aikataulu, • ajastin, • Skenaarioiden asettaminen eri tapahtumien mukaan, • etäpääsy, • äänenhallinta • Wi-Fi merkkivalo • Helppo asennus - toimilaite asennetaan palloventtiileihin vivun avulla • Mahdollisuus muuttaa venttiilin asentoa manuaalisesti • Helppo pariliitostointo • The actuator allows you to determine the operating status after a power failure in the device settings of the Tuya application. Available options: 1. "close" - close the valve, 2. "open" - open the valve, 3. "Restart Memory" - restore to the previous state • Turvallinen 12V DC virtalähde. | <ul style="list-style-type: none"> • Rivi, ontoille seinille • 2 erikoisruuvit pitimillä seinään asentamisen vuoksi mukanaanlukien | <ul style="list-style-type: none"> • Tukee 4 oven (20 tuloa: 4x lukon tila, 4x oven anturi, 4x poistumispainike, 8x hälytyslinka) • 200000 indeksiin sidotut käyttäjät • Historia 150000 tapahtumia • Mahdollisuus kytkeä sarjaan • 128 Yleisten tarkoitusten aikataulut • Toiminto, jolla ehkäiset saman koodin/kortin samanaikaisen käytön pääsyn saamiseksi (anti-passback) • Oven vasen avaus ja oven pakotetun avauksen hälytys • Sabotaasin tunnistus - aitausten avaaminen • Sisäänrakennettu vahtikoira • Etäohjelmointi tietokoneelta • Reaaliaikainen kello akkutuella • Metallikotelo • ONVIF mukautuvuus | <ul style="list-style-type: none"> • Lujaa laatua • Erittäin joustava |
| Valmistaja / Merkki | ... | Elektro-Plast | DAHUA | ... |
| Kuori | Muovi, Vesitiivis | ... | ... | ... |
| Väri | Musta | Tiilinpunainen | ... | ... |
| Paino | 0.4 kg | 0.024 kg | 2.77 kg | 0.03 kg |
| Koot | <ul style="list-style-type: none"> • 105 x 70 x 107 mm • 1.35 m (kaapelin pituus) | <ul style="list-style-type: none"> Ø 60 x 47 mm - Sisämitat Ø 67 x 48 mm - Ulkomitat | 270 x 330 x 90 mm | ... |
| Takuu | 2 vuotta | 2 vuotta | 3 vuotta | 2 vuotta |