




	POE-SWITCH MED BUFRET STRØMFORSYNING IPUPS-5-11-F 5-PORTE ATTE	RJ-45 STIKSKÆRM RJ45/WP-N*P100	RFID NÆRHEDSKORT ATLO-307S*P200 13.56 MHz S50
			
	1994.09 NOK 1994.09 NOK	38.32 NOK 38.32 NOK	539.67 NOK 539.67 NOK
I pakke	...	100 stk. Prisen for pakke	200 stk. Prisen for pakke
Applikation	...	RJ-45 modulær skærm	...
Standard	13.56 MHz S50
Materiale	...	Gummi	...
Kompatibilitet	ISO/IEC 14443A
Farve	...	Blå	...
Mulighed for programmering af serienummer (ID)	—
Evne til at skrive til intern hukommelse	1 kB
LAN porte	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Serienummer overtrykt	—
Ledelse	—
LED dioder	AC, DC, CHARGING (batteriopladning), PoE
Transmissionshastighed	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 1 x Uplink port, • 10 / 100 Mbps : 5 x LAN & PoE port
Maksimal udgangseffekt	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - LAN1 ... LAN4 porte, • 60 W @ Passive PoE - LAN5 port, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - LAN1 ... LAN5 porte
Maksimal samlet effekt	60 W
Arbejdsdrifter	<ul style="list-style-type: none"> • Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - LAN1 ... LAN6 porte • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - LAN1 ... LAN4 porte ; 100 m @ 10/100 Mb/s - LAN5, LAN6 porte

Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • Muligheden for uafhængigt at tænde og slukke for PoE strømmen for hver af LAN 1 ... LAN 5 porte • Det modulære design strømlinje serviceopgaver og muliggør hurtig og nem systemudvidelse • Rastersystemet til modulmontering letter udvidelsen af enheden med yderligere moduler • Sted for batteri : 12 V / 18 Ah • Batteri ladestrøm : 1 A / 2 A - (indstillet med JP1 jumperen) • Batteri - Beskyttelse mod omvendt polaritetsforbindelse, Beskyttelse mod afladning af batteriet • Tekniske udgange af OC typen, der signalerer spændingstab ved PSU-udgangen (OUF) og spændingstab i 230V lysnettet (ACF) • PSU termisk beskyttelse : 130 °C • Overbelastningsbeskyttelse • LAN & PoE porte - Kortslutningsbeskyttelse, Overspænding • TAMPER kontakt indikerer åbning af huset • Tætningsklasse : IP20 	...	Rækkevidde : ~ 10 cm ,
Strømforsyning	190 ... 260 V AC
Vægt	2.4 kg	...	0.006 kg
Dimensioner	325 x 305 x 100 mm	...	86 x 54 x 0.8 mm
Producent / Mærke	ATTE	...	ATLO
Garanti	3 år	2 år	2 år