





	AHD, HD-CVI, HD-TVI-KAMERA APTI-H50C21-36W 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm	SUOJAMODUULI MZ1A EWIMAR	SEINÄTELIN OMP-50W60	KYTKIN POE IP-5-11-M2 5-PORTTIATTE
				
	27.59 EUR 34.21 EUR	6.00 EUR 7.44 EUR	38.90 EUR 48.24 EUR	115.38 EUR 143.07 EUR
Materiaali	Metalli	...
Maston halkaisija	max. 50 mm	...
Etäisyys putkesta seinään	600 mm	...
Standardi	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Tuki	...	Akut 12 V - Sinetöity lyijyhappo, AGM
Pariston poissulkujännite	...	10.3 V
Muuttuja	1/3 " Progressive Scan CMOS
Kiinitys	10 x Seinäpistokkeet Ø 12 mm	...
Maximi sallittu kuorma	...	5 A
Matriisin koko	5 Mpx
Liittimen mitat	...	4.8 mm
LAN portti	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Hallinta	—
LED diodit	Power, LAN
Lähetyksen nopeus	10 / 100 Mbps : 1 LAN portti + 5 LAN & PoE portit
Maximaalinen lähtövirta	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - 1 ... 4 portti, • 70 W @ Passive PoE - 5 portti, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - 1 ... 5 portti
Resoluutio	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 fps / 12.5 fps, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 fps, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 fps
Maximaalinen kokonaisvirta	96 W
Linssi	3.6 mm
Näkökulma	<ul style="list-style-type: none"> • 77 ° (valmistajan tiedot) • 70 ° (testimme tulokset)
Infrapunavalaistuksen kantama	30 m

IR-valaisimen virransäätö	Automaattinen
Video lähtö	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI
Audio	—
OSD kuvaruutuvalikko	✓
Työtilat	<ul style="list-style-type: none"> • Normal : 100 m @ 10/100 Mb/s - 1 ... 5 portti • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - 1 ... 4 portti ; 100 m @ 10/100 Mb/s - 5 portti • LAN portti 6 - Uplink
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Koko galvanoitu • Siinä on tuki 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahdollinen jaetun vastuun laitteen yhteys (virran siirto laitteiden välillä Passive PoE ja LAN 5 porttien välillä) • Kyky itsenäisesti kytkeä PoE virta päälle ja pois jokaisen LAN 1 ... LAN 5 portin tapauksessa • Modulaarisen mallin virtaviivaa huoltotehtävät mahdollistaa nopean ja helpon järjestelmän laajennoksen • Moduularisajan rasterijärjestelmä helpottaa laitteen laajennosta lisämoduuleilla • ABOX-M2 kiinnityksen suljin on varustettu 7 kaapelin tulosta tiivistysholkin tiukennuslaipoilla 6 x M16 + 1 x M20 järjestelyissä
Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Laaja dynaaminen alue • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • DNR - Digitaalinen melunvähennys • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • BLC - Takavalon korvaus • Päivä/Yö-tila (väri/b&w/automaatti) • Automaattinen Valkotasapaino • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset
Virta	12 V DC / 220 mA	230 V AC - kaapelin päät
Virrankulutus	≤ 2.6 W
Kuori	Compact - Alumiini
Väri	Valkoinen
Tiiviysluokka	IP67
Työ lämpötila	-20 °C ... 60 °C



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Paino	0.39 kg	0.03 kg	...	0.65 kg
Koot	172 x 73 x 73 mm	35 x 26 x 22 mm	...	226 x 148 x 80 mm
Tuetut kielet	Puola, Englanti, Ranska, Espanja, Portugalilainen, Venäjäläinen, Italia
Valmistaja / Merkki	APTI	EWIMAR	DELTA	ATTE
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	3 vuotta	3 vuotta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00