

	KUORI A19-TS-35/OB-4U	VALOTUSPANEELI B-RLF19-1U-B
		
	82.40 EUR 102.18 EUR	16.04 EUR 19.89 EUR
Leveys	19 "	...
Korkeus	4 U	...
Virta	...	5 W - LED
Materiaali	Teräs - pulverimaalattu	...
Virta	...	220 ... 240 V AC
Materiaali	...	Teräs, pulverimaalaus
Tiiviysluokka	IP20	...
Väri	Musta (RAL 9005)	Musta (RAL 9005)
Sovellutus	RACK 19"	Rack 19"
Työ lämpötila	-10 °C ... 40 °C	...
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • TH-35-kisko • Korroosionkestävyys • Mahdollisuus 24 sulakkeen kiinnittämiseksi, 1 S leveydeltä • 6-pisteen kiinnittämiseksi etuTELINEEN kiskoihin • 6 M6 ruuvit koriruvien kanssa • Aitauksen piirteiden merkintäkenttä 420x20 mm • 10 kumiholkit aitauksen ylä- ja alaosassa • Kiinnityslevy 17Ah/12V akulle annettu mukana 	<ul style="list-style-type: none"> • Valovirta : 405 lm • Vaalea valo : Viileä, 6500 K • CRI > 80 • Tiiviysluokka : IP20 • Kaapelien pituus : - 1.40 m - IEC-320 C7 / CEE 7/16 - 0.25 m - IEC-320 C7 / IEC-320 C7 • Yksinkertainen ja nopea laitteen asennus
Paino	3.73 kg	0.38 kg
Koot	<ul style="list-style-type: none"> • 445 x 170 x 155 mm Sisämitat • 481.5 x 175 x 234 mm Ulkomitat 	484 x 45 x 32 mm
Valmistaja / Merkki	PULSAR	...
Takuu	2 vuotta	3 vuotta