

	<a href="#">EXTENDER ETHERNET+PoE EXT-POE3 PULSAR</a>	<a href="#">COMUTATOR INTELIGENT SWITCHBOX-DIN/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC</a>	<a href="#">ȘTECHER ÎN UNGHI DREPT LE-50173 230 V 16 A LEGRAND</a>
			
	11809.52 HUF 14053.33 HUF	18505.71 HUF 22021.79 HUF	1669.52 HUF 1986.73 HUF
Utilizare	...	pornirea/oprirea dispozitivelor	...
Tensiune nominală	...	230 V AC	230 V / 50 Hz
Curentul maxim	...	...	16 A
Împământare	...	...	✓
Puterea maximă cumulată	...	3680 W (sarcină rezistivă) / 500 W (sarcină inductivă sau capacitivă)	...
Curent maxim total	...	16 A	...
Cablu electric	...	...	max. 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Reglete	...	...	șuruburi
Număr intrări	1 buc. - RJ-45 mamă	2	...
Tip ștecher	...	...	CEE 7/7
Număr ieșiri	3 buc. - RJ-45 mamă	1	...
Alimentare	Conform PoE (802.3af/at) : 44 V ... 57 V DC	...	...
Tip conector	...	șuruburi	...
Tensiune ieșire	În conformitate cu tensiunea de alimentare electrică	...	...
Comunicație wireless	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Acces de pe telefonul mobil	...	• Aplicație gratuită <a href="#">wBox</a> pentru Android • Aplicație gratuită <a href="#">wBox</a> pentru iOS	...
Curent ieșire	• 0.6 A - Porturi PoE OUT 1/2 - Conform PoE (802.3af/at) • 0.3 A - Port PoE OUT 3 - Passive PoE Total max. 0.6 A	...	...
Perechile de alimentare de la intrare PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)	...	...
Perechile de alimentare de la ieșire PoE OUT1/2	4/5 (+) 7/8 (-) - Pasiv PoE	...	...
Interfață Ethernet	10/100 Mb/s	...	...
Protecții	• Scurtcircuit • La supraîncărcare	...	...

Indicarea stării de funcționare	Diode LED	...	...
Caracteristici principale	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Control local prin buton,</li> <li>• orar de funcționare,</li> <li>• mod de răsărire și apunere a soarelui,</li> <li>• programabil,</li> <li>• control de la distanță,</li> <li>• control prin comenzi vocale,</li> <li>• Posibilitatea de a seta starea implicită a dispozitivului după o pană de curent.,</li> <li>• Măsurarea consumului de energie,</li> <li>• Măsurare putere semnal,</li> <li>• Diagrame și istoricul măsurărilor</li> <li>• Suportă μWiFi</li> <li>• Panoul frontal este iluminat, color, cu un buton de control suplimentar</li> </ul>	Corp rotativ
Carcasă	...	Material sintetic (ABS), montaj pe șină DIN, TS-35	...
Indice protecție IP	...	IP20	...
Culoare	...	Alb	Negru / Gri
Temperatură de lucru	-10 °C ... 40 °C	-20 °C ... 50 °C	...
Greutate	0.11 kg	0.07 kg	0.034 kg
Dimensiuni	87 x 77 x 25 mm	90 x 17.5 x 65 mm	Ø 37 x 74 mm
Producător	PULSAR	BleBox	LEGRAND
Garanție	2 ani	2 ani	2 ani