	IP-KAAMERA APTI-501V2L-28WP Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm	STYROFOAMI TÜÜBEL FISCHER FID-90	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAAMERA BCS-EA58VSR4-G(H2) - 8 Mpx, 4K UHD 3.6 ... 10 mm - MOTORISEERITUD SUUM	KAHENE PINNALE PAIGALDATAV KARP LE-754192 Valena Life LEGRAND	IP-KAAMERA IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S3 TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	SEINAPISTIK JPK-12X260/M5 EBOLT	KUUSKANTPEAGA POLT SS-M8X20/KL-8.8	LAIENDI HDMI+USB-EX-70-4K-PRO	KOAKSIAALKAABEL RF-7 50 Ω	SATELLIITSIGNAALI OPTILINE VASTUVÕTJA GI-FIBRE-IRS-GTU/MKIII QUATRO	KÕVAKETTA KORPUS Y-3035 UNITEK	TÕSTERÕNGAS SZEKLA-6MM	LED-RIBA KAABEL AD-TL-6498/RGBW/25M 25 m ORNO	SIRGE ÜHENDUS GELBOX DINO IP68 RayTech	RACK-KAPI LUKK A19-LOCK-N	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAAMERA HAC-T3A21-Z-2712 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTORISEERITUD SUUM DAHUA	VANDAALIKINDEL IP-KAAMERA DS-2CD1123G2-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light - 1080p Hikvision	POE LÜLITI GTX-CLM1-18-16G2G2SFP 16-PORDILINE SFP	LIGIPÄÄSUPUNKT C52IG-5HAXD2HAXD-TC hAP ax², Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 574 Mbps + 1200 Mbps MIKROTIK
	73.57 EUR 73.57 EUR	1.26 EUR 1.26 EUR	110.51 EUR 110.51 EUR	8.15 EUR 8.15 EUR	409.52 EUR 409.52 EUR	2.05 EUR 2.05 EUR	0.14 EUR 0.14 EUR	75.12 EUR 75.12 EUR	1.95 EUR 1.95 EUR	130.70 EUR 130.70 EUR	31.69 EUR 31.69 EUR	0.51 EUR 0.51 EUR	17.28 EUR 17.28 EUR	18.49 EUR 18.49 EUR	1.91 EUR 1.91 EUR	104.01 EUR 104.01 EUR	146.38 EUR 146.38 EUR	323.19 EUR 323.19 EUR	112.44 EUR 112.44 EUR
Kaabli pikkus	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25 m	...	...	...	...	...	...
Suurus	...	...	...	...	...	...	M8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Pikkus	...	90 mm	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Pinge isolatsioon	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1 kV	...	...	...	...	...
Osade arv	...	...	...	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Toetatavad HDMI-resolutsioonid	...	...	...	...	...	...	...	max. 4K UHD @ 30 Hz	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Läbimõõt	...	Ø 25 mm	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Keerme tüüp	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M18	...	...	...	...
Tugevusklass	...	...	...	...	...	...	8.8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Styrofoami paksus	...	≥ 90 mm	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Lukukeele pikkus	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	26 mm	...	...	...	...
Ühilduvad kõvakettad	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1 x SATA III, 2.5 " / 3.5 "	...	...	...	...	...	...	...	...
Standard	TCP/IP	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...	TCP/IP	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	TCP/IP	...	...
Jaotises	...	...	...	...	...	...	...	...	**100 m . 1m hind terve rulli ostmisel**	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Kruvi läbimõõt	...	Ø 6 mm	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Lukukeele kaugus lukust	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	16 mm	...	...	...	...
Juhtme läbimõõt	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	max. 4 x 4 mm² @ IP68	...	...	...	...	...
Kaabli läbimõõt	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Ø 10 ... 16 mm	...	...	...	...	...
Maatriksi suurus	5 Mpx	...	...	...	5 Mpx	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.1 Mpx	...	...	...
Materjal	...	...	...	...	...	• Seinapistik, Polüpropüleen • Kruvi, Galvaniseeritud teras • paigalduskruvi, Galvaniseeritud teras	...	...	...	...	...	Metall	...	...	...	...	...	...	...
Materjal	...	...	...	Isekustuv ABS	...	...	Galvaniseeritud teras	...	...	...	...	...	...	...	Tsingisulam	...	...	...	...
Mutrivõtme suurus	...	...	...	...	...	...	13 mm	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Väljundid	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1 x USB 3.1, max. 5 Gb/s	...	...	...	...	...	...	...	...
Keerme pikkus	...	...	...	...	...	...	20 mm	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Puurava läbimõõt	...	...	...	...	...	12 mm	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Sisejuht	...	...	...	...	...	...	...	...	Ø 1.85 mm Cu ± 0.05 mm - Cu kiust soon	...	...	...	5 x Ø 0.35 mm - Standardjuhe	...	...	...	...	...	...
Tööoleku indikaator	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	LED-dioodid	...	...	...	...	...	...	...	...
Seinapistiku pikkus	...	...	...	...	...	255 mm	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Sisemõõtmed	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100 x 27 x 28 mm	...	...	...	...	...
Juhtimine	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	✓	...
Dielektriline	...	...	...	...	...	...	...	...	Ø 5 mm - Füüsiline vaht	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Antenni tüüp	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2x2 MIMO - sisseehitatud • 4.5 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz
Maksimaalne edastuskaugus	...	...	...	...	...	...	...	• 40 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 4K UHD, • 70 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 1080p	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Kruvi mõõtmed	...	...	...	...	...	Ø 8 x 260 mm, Sisemine keere M5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Varjestus	...	...	...	...	...	...	...	...	Kahekordne foolium - Cu/PET/Cu	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Sagedusvahemik	...	...	...	...	...	...	...	...	...	• 88 ... 108 MHz - FM, • 174 ... 240 MHz - DAB, • 470 ... 790 MHz - DVB-T/T2, • 950 ... 2150 MHz - SAT	...	...	...	...	...	...	...	...	2.4 GHz, 5 GHz ,
Välised mõõtmed	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	125 x 43 x 33 mm	...	...	...	...	...
Põimik	...	...	...	...	...	...	...	...	80 % Cu	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
LED-dioodid	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Power, PoE, Link/Act, SYS	...
Kruvi	...	...	...	...	...	Ø 5 x 16 mm	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Takistus	...	...	...	...	...	...	...	...	50 Ω	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Rakendus	...	...	...	Valena Life tooteseeria	...	vahtplastile 200 mm	...	...	...	...	...	Terastrossid	LED-ribad - RGBW	...	EPRADO BLUE	...	...	...	...
Standardid	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	IEEE 802.11 b/g/n/ax @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz , Võrgusalvesti (Wave2) tugi
Sensor	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...	1/1.8 " CMOS	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...	...
Väliskate	...	...	...	...	...	...	...	...	Ø 7.3 mm ± 0.2 mm PE - Must	...	...	...	5 x Ø 1.6 mm - PVC	...	...	...	...	...	...
Katte värv	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Must + Roheline + Punane + Sinine + Valge	...	...	...	...	...	...
Modulatsioonikiirused boodides	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	574 Mbps + 1200 Mbps
Edastuskiirus	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	• 10 / 100 / 1000 Mbps : 16 x LAN & PoE-port • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x LAN-pordid - Uplink • 1000 Mbps : 2 x SFP-port - Uplink	...
LAN-pordid	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	• 16 x RJ45 (16 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink • 2 x SFP-port - Uplink	4 x 10 / 100 / 1000 Mbps LAN 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Uplink
Resolutsioon	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 15 kaadrit/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...	...
SAT RF väljundid	...	...	...	...	...	...	...	...	...	• 18 V / 22 kHz - HH • 13 V / 22 kHz - VH • 18 V / 0 kHz - HL • 13 V / 0 kHz - VL	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Skaneerimissüsteem	...	...	...	...	Progressiivne	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Infrapunavalgusti tugi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	ICR - liigutatav infrapunafilter	...	...	...
Lääts	2.8 mm	...	3.6 ... 10 mm - Motoriseeritud suum	...	2.8 mm	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.7 ... 12 mm - Motoriseeritud suum Kaameral puudub autofookuse funktsioon	2.8 mm	...	...
Infrapunavalgusti toite reguleerimine	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Automaatne	...	...	...
LED-indikaatorid	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Power, User, 4 x Ethernet, WAN, PoE OUT
Väljundtase	...	...	...	...	...	...	...	...	...	• 79 dBµV - SAT, • 68 dBµV - DVB-T/T2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Maksimaalne väljundvõimsus	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	30 W / PoE-port - 1 ... 16-pordid	...
Vaatenurk	93 °	...	123 ° ... 48 °	...	• 97 ° (tootja andmed) • 93 ° (meie testitulemused)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	• 102 ° ... 33 ° (tootja andmed) • 100 ° ... 34 ° (meie testitulemused)	103 °	...	...
Maks. koguvõimsus	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	280 W	...
Infrapunavalgustuse katvus	...	...	40 m	...	≤ 30 m	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	40 m	30 m	...	...
Optiline lainepikkus	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1100 nm ... 1650 nm	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Valge LED-valgusti võimsus	25 m	...	...	...	≤ 30 m	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	30 m	...	...
Optilise konnektori tüüp	...	...	...	...	...	...	...	...	...	FC/PC	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Videoväljund	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω	...	...	...
Min. valgustus	...	...	...	...	0.003 Lux / F1.0 (värv)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Signaali-müra suhe	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	> 65 dB	...	...	...
Lubatud suhteline niiskus	...	...	...	...	...	...	...	0 % ... 90 % (mittekondenseeruv)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Mälukaardipesa	–	...	...	...	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	–	...	...
Sertifikaadid	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	CE, FCC, RoHS	...
Kaabli sumbuvus 100m kohta	...	...	...	...	...	...	...	...	2 dB @ 10 MHz 6.4 dB @ 100 MHz 9.1 dB @ 200 MHz 14.1 dB @ 500 MHz 20.9 dB @ 800 MHz 25.9 dB @ 1 GHz 31 dB @ 1.5 GHz 35 dB @ 2 GHz 39 dB @ 2.5 GHz	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Mehaaniline kaitseklass	...	...	–	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Kujutise pakkimisviis	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...	...	AI H.265 / AI H.264 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Häiresisendid/-väljundid	–	...	...	...	1 / 1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	–	...	...
Ekraanimenüü	...	...	✓	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	DAHUA salvesti kaudu saadaval ekraanimenüü	...	...	...
RS-485 liides	–	...	...	...	–	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Heli	• Sisseehitatud mikrofon • Heliedastus võrgu vahendusel	...	Sisseehitatud mikrofon	...	• Välise mikrofoni sisend, • Sisseehitatud mikrofon, • Heliväljund, • Sisseehitatud kõlar, • Kahesuunalise helistriimi tugi, • Helituvastus	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	–	• Sisseehitatud mikrofon • Heliedastus võrgu vahendusel • Vastavus AAC-klassi standardile • Müra ja kaja vähendamine	...	...
Maksimaalne edastatav võimsus	...	...	...	...	...	...	...	...	3.27 kW @ 10 MHz 1.025 kW @ 100 MHz 0.693 kW @ 200 MHz 0.452 kW @ 500 MHz 0.310 kW @ 800 MHz 0.253 kW @ 1 GHz 0.219 kW @ 1.5 GHz 0.195 kW @ 2 GHz 0.175 kW @ 2.5 GHz	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Vastuvõtja tundlikkus	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.4 GHz : • 1M : -100 dBm • 11M : -94 dBm • 6M : -96 dBm • 54M : -80 dBm • MCS0 : -96 dBm • MCS7 : -75 dBm • MCS9 : -70 dBm • MCS11 : -67 dBm 5 GHz : • 6M : -96 dBm • 54M : -80 dBm • MCS0 : -96 dBm • MCS7 : -75 dBm • MCS9 : -70 dBm • MCS11 : -67 dBm
Põhivoo kaadrisagedus	25 kaadrit/s @ 5 Mpx	...	...	...	• 20 kaadrit/s @ 5 Mpx • 25 kaadrit/s @ 4 Mpx	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25 kaadrit/s @ 1080p	...	...
DHCP server	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	✓
Firmatarkvara värskendus	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	✓
Võrguliides	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Kaitsmed	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Ülepinge ± 4 kV	WPA3, Tulemüür
Operatsioonisüsteem	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	MikroTik RouterOS
Haldusliides	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	WWW brauser
Saatja võimsus	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	max. 24 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz
SAP Code	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	311322060	...	...
Võrguprotokollid	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP, SNMP	...	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
WEB Server	Sisseehitatud	...	...	...	Sisseehitatud	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Sisseehitatud	...	...
Maks. online kasutajate arv	10	...	...	...	20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6	...	...
ONVIF	19.12	...	...	...	20.12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	✓	...	...
Mobiiltelefonide tugi	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp BitVision • iOS (iPhone): Tasuta äpp BitVision	...	...	...	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp Hik-Connect • iOS: Tasuta äpp Hik-Connect	...	...
Vaikimisi määratud IP-aadress	192.168.1.168	...	...	...	192.168.1.108	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	192.168.1.64	192.168.2.1	192.168.88.1
Põhiomadused	...	...	...	...	...	...	Vastab DIN 933 standardile	• Väga hea kujutise kvaliteet ilma tihendusest tingitud moonutusteta, • Video edastamises puuduvad viivitused, • Hiire töös ei ole viivitusi • Mõeldud pidevaks kasutamiseks ööpäevaringselt • USB-A / USB-A-kaabel on komplektis	• madal sumbuvus • ideaalse sobivusega • suur skriinimise tõhusus • võimalik kasutada WLAN 2,4GHz ja 5GHz paigaldustes • Töötemperatuur : -30 °C ... 70 °C	...	...	• U-kujulise metallist lati läbimõõt 6 mm • Töökoormus 150 kg • Korrosioonikindlus	Ainult sisetingimustesse	...	2 võtit kaasas	...	...	• Loop Protection • Andmevoolu juhtimine • Võrgusalvesti (VLAN) tugi • QoS - mehhanismid, mis tagavad ülekande kõrge kvaliteedi • Funktsiooni RESET nupp • Sobib paigaldamiseks Rack kappi	• Sisseehitatud 5 pordiga lüliti • Wi-Fi 6 tugi - see standard pakub suurmaid kiiruseid ning paremat jõudlust suure liiklusega keskkondades • 2x2 MIMO / Dual-chain @ 2.4 GHz, 5 GHz • MU-MIMO - mitme antenni abil edastamise funktsioon, mille abil on võimalik tõsta võrgu kliendi ühenduse läbilaskevõimet ja töökindlust • Beamforming (TxBF) tehnoloogia abil on võimalik luua raadiolainete kimp, millega saab parandada signaali allikast kaugemal asuvate klientseadmete ühenduse kvaliteeti • IPsec • Passive PoE - 1 x Sisend / Väljund (Internet/PoE IN/OUT-port) • Toide on võimalik Passive PoE abil läbi pordi eth1/Poe OUT - 0.6 A, 16.8 W (max) • Funktsiooni Mode nupp • Funktsiooni RESET nupp
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / admin Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	...	...	...	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	admin / admin	...
Töötemperatuur	...	...	...	...	...	...	...	-20 °C ... 60 °C	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-10 °C ... 45 °C	-40 °C ... 50 °C
Veebilehitseja pääsupordid	80	...	...	...	80, 37777	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	80	...	...
PC-kliendi pääsupordid	80	...	...	...	37777	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu - iVMS-4200 rakendus	...	...
Mobiilkliendi pääsupordid	80	...	...	...	37777	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8000	...	...
ONVIF-port	80	...	...	...	80	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	80	...	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Peavoog rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Kõrvalvoog	...	...	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	• Peavoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Kõrvalvoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...	...

Põhiomadused	• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • Flicker Control-tehnoloogia kõrvaldab silmi väsitava ekraaniväreluse • BLC - taustavalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • ICR - liigutatav infrapunafilter • Liikumistuvastus • Privaatsustsoonid • Mirror - peegelkujutus • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Intelligentne pildianalüüs : sissetungimine, joone ületamise tuvastamine, inimese tuvastamisel põhinev liikumise tuvastamine, inimeste kogunemise tuvastamine, video sabotaaž	...	• D-WDR - lai dünaamiline ulatus • Autom. valge tasakaal • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Päeva-/öörežiim • ICR - liigutatav infrapunafilter	...	• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • SSA (Smart Scene Adaptive) - nutikas kaadri kohandamine säritusparameetrite automaatse reguleerimise teel eesmärgiga saavutada parem kujutis • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • Full Color - värviline kujutis öösel • Autom. valge tasakaal • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Liikumistuvastus • Kohandatavad privaatsustsoonid • Mirror - peegelkujutus • Valgus- ja helihäire • Aktiivse heidutuse funktsioon • Sisseehitatud valge LED-valgustus • SMD 3.0 - selliste objektide otsimine, mis klassifitseeritakse kui inimene või mootorsõiduk • IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, kaadri muutumine, Helituvastus	...	...	• Seadme abil on võimalik pikendada USB 2.0 porti, näiteks salvesti juhtimisel hiire kasutamiseks • Toetab KVM funktsiooni, • HDMI 1.4 • HDCP 1.4 • Võrgusalvesti (HDR) tugi, • Võrgusalvesti (Audio: DTS, DTS-HD, PCM, LPCM) tugi • Võrgusalvesti (PoC) tugi - vajalik on ainult TX toide • ESD kaitse - IEC 61000-4-2, ±4kV contact, ±8kV air	...	...	...	...	...	...	...	• Motoriseeritud suumiga objektiiv - Juhtimine on võimalik ainult Dahua salvestitega HD-CVI režiimis - Kaameral puudub autofookuse funktsioon • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • 2D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • ICR - liigutatav infrapunafilter • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • Autom. valge tasakaal • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Mirror - peegelkujutus • Privaatsustsoonid - kuni 8 • Teravus - teravamad kujutise piirjooned	• Smart Hybrid Light tehnoloogia puhul töötab öörežiimis infrapunane või LED-valgusti. Valge valgus lülitub sisse automaatselt, kui valvatavas alas tuvastatakse objekt; niiviisi paraneb kujutise kvaliteet • Võimalus lülitada välja LED-valgusti • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • BLC - taustavalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Kujutise pööramine ja peegeldamine • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • video sabotaaž • Kohandatavad privaatsustsoonid • Intelligentne liikumise tuvastamine (koos isikute ja sõidukite tuvastamisega)	...	...
Toitevarustus	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 340 mA	...	12 V DC / 840 mA	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 610 mA	...	...	5 V DC / 2 A (toiteadapter kaasas)	...	10.5 V ... 21 V DC	12 V DC / 2 A (toiteadapter kaasas)	...	...	...	...	12 V DC / 550 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA	100 ... 240 V AC	• 12 ... 28 V DC - 24 V DC / 1.2 A (toiteadapter kaasas) • 18 ... 28 V DC - Passive PoE
Voolutarve	≤ 4.1 W	...	< 10 W	...	• max. 8.8 W @ PoE • max. 6.5 W @ 12 V	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	≤ 6.6 W	• ≤ 7.5 W @ PoE • ≤ 6 W @ 12 V DC	...	max. 27 W
Korpus	Dome - Metall + Plastik	...	Dome, Metall	...	Dome - Metall	...	...	...	...	...	Desktop, Plastik	...	...	...	...	Dome, Alumiinium + Plastik	Dome, Metall + Plastik	...	...
Värv	Valge	...	Grafiit	Valge	Valge + Must	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Valge	Valge	...	...
Kaitsme klass	IP67	...	IP66	...	IP67	...	...	...	...	...	...	...	...	IP68	...	IP67	IP67	...	...
Vandaalikindel	—	...	...	...	—	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	—	IK08	...	...
Töötemperatuur	-20 °C ... 60 °C	...	-20 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 60 °C	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	...	...
Kaal	0.42 kg	0.012 kg	0.5 kg	0.098 kg	0.76 kg	...	0.012 kg	• 0.12 kg - Saatja • 0.13 kg - Vastuvõtja	...	0.17 kg	0.2 kg	0.015 kg	...	0.03 kg	0.04 kg	0.38 kg	0.48 kg	2.52 kg	0.27 kg
Mõõtmed	Ø 109 x 93 mm	...	Ø 119 x 98 mm	159 x 89 x 45 mm	Ø 122 x 111 mm	...	...	77 x 60 x 20 mm - Saatja või vastuvõtja mõõtmed	...	121 x 80 x 26 mm	183 x 117 x 35 mm	40 x 40 x 12 mm	...	...	47 x 28 x 23 mm	Ø 122 x 107 mm	Ø 121 x 98 mm	440 x 215 x 45 mm, RACK 19", 1U	120 x 100 x 33 mm
Saadaolevad keeled	poola, inglise, bulgaaria tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, türgi, itaalia	...	poola, inglise	...	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, vene, portugali, rumeenia, türgi, ukraina, ungari, itaalia	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	inglise, ukraina	...	...
Tootja / mark	APTI	...	BCS UNIVERSAL	LEGRAND	DAHUA	EBOLT	...	...	...	...	UNITEK	...	ORNO	RayTech	EPRADO	DAHUA	Hikvision	...	MikroTik
Garantii	2 aastat	2 aastat	3 aastat	2 aastat	3 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	3 aastat	3 aastat	2 aastat	2 aastat