




	<a href="#">ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ ΑΠΛΟ-GDC3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS POINT) DUAL 4G LTE -rROUTER RUTX12 Dual SIM Bluetooth BLE, Wi-Fi 5, 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mbps Teltonika</a>	<a href="#">ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΑΔΕ ΔΑΕ PFTO TP LE-752105 Valena Life 10 A LEGRAND</a>
			
	108.26 DKK 134.24 DKK	3069.76 DKK 3806.50 DKK	36.80 DKK 45.63 DKK
Τύπος συσκευής	...	...	Διακόπτης διπλός αλέ ρετούρ
Ονομαστική τάση	...	...	230 V AC, 50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	...	...	10 A
Τύπος συνδέσμων	...	...	αυτόματα τερματικά ελατηρίων
Εφαρμογή	γκαραζόπορτες	...	Σειρά προϊόντων Valena Life
Αριθμός εισόδων	1 x Μαγνητική επαφή	...	...
Συναρμολόγηση	...	...	Εγκατάσταση με τη χρήση των γάντζων ή των βιδών
Αριθμός εξόδων	1 x Μοτέρ	...	...
Περιβλήμα	...	...	Πλαστικό
Χρώμα	...	...	Λευκό
Απόσταση ανοίγματος μαγνητικών επαφών	3 ... 15 mm	...	...
Ασύρματη επικοινωνία	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	...
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	<ul style="list-style-type: none"> <li>Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">Tuya Smart</a> για Android</li> <li>Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">Tuya Smart</a> για iOS</li> </ul>	...	...
Περιοχή συχνοτήτων (frequency range)	...	WiFi : • 2.4 GHz ( 2.400 ... 2.500 GHz ) , • 5 GHz ( 5.150 ... 5.850 GHz ) ,  LTE / GSM : • 698 ... 960 MHz , • 1710 ... 2690 MHz ,  BLE 4.0 : • 2.4 GHz ( 2.400 ... 2.500 GHz ) ,  GNSS : • 1575.42 ... 1602 MHz	...
Τύπος κεραίας	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Πανκατευθυντική κεραία Wi-Fi - 3 dBi (σύνδεσμος SMA-RP),</li> <li>• 4 x Πανκατευθυντική κεραία 4G LTE - 4 dBi (σύνδεσμος SMA),</li> <li>• 1 x Πανκατευθυντική κεραία Bluetooth - 2.5 dBi (σύνδεσμος SMA-RP),</li> <li>• 1 x Πανκατευθυντική κεραία GNSS - 28 dB (σύνδεσμος SMA)</li> </ul>	...
Πρότυπα	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n ,</li> <li>• 5 GHz Wi-Fi : IEEE 802.11 a/n/ac,</li> <li>• LTE Cat. 6, 3G WCDMA,</li> <li>• Bluetooth 4.0 BLE ,</li> <li>• GNSS : GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS</li> </ul>	...
Ρυθμοί μετάδοσης διαμορφωμένου σήματος (Baud rates)	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi : max. 867 Mbps</li> <li>• LTE : 2 x 300 / 42 Mbps (4G / 3G)</li> </ul>	...
Θύρες LAN	...	4 x 10/100/1000 Mbps	...
Διαπαφή WAN	...	1 x 10/100/1000 Mbps	...
Ισχύς πομπού	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 20 dBm @ 2.4 GHz Wi-Fi</li> <li>≤ 23 dBm @ 5 GHz Wi-Fi</li> <li>≤ 23 dBm @ 4G+ LTE</li> <li>≤ 24 dBm @ 3G WCDMA</li> <li>≤ 10 dBm @ BLE 4.0</li> </ul>	...
Ενδεικτικές λυχνίες LED	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power</li> <li>• WiFi : 2, 4, 5</li> <li>• WAN : SIM 1, SIM 2, WiFi, ETH</li> <li>• SIM 1 : 2G, 3G, 4G, 3 x Ενδεικτης σήματος</li> <li>• SIM 2 : 2G, 3G, 4G, 3 x Ενδεικτης σήματος</li> <li>• 5 x Link/Act : 4 x LAN + WAN</li> </ul>	...

Τύπος δικτύου	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4G LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32</li> <li>• 4G TDD-LTE B38/B40/B41</li> <li>• 3G WCDMA: B1/3/5/8</li> </ul>	...
LTE	...	✓	...
QSS	...	—	...
WDS	...	—	...
Υποδοχή κάρτας SIM	...	2 x Mini SIM - 2FF	...
DDNS	...	Υποστήριξη > 25	...
Εξυπηρετητής (server)	...	✓	...
DHCP	...	✓	...
Θύρα USB	...	USB 2.0	...
Προστασίες	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA2-Enterprise - PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE, AES-CCMP, TKIP, EAP-TLS</li> <li>• Auto Cipher modes</li> <li>• Client separation</li> <li>• απόκρυψη SSID</li> <li>• Τείχος προστασίας (firewall)</li> <li>• Προστασία από επιθέσεις DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS</li> <li>• Configurable, independent data limits for each SIM card</li> <li>• Μαύρη λίστα / Λίστα πρόσβασης</li> <li>• φιλτράρισμα διευθύνσεων MAC</li> <li>• Προστασία έναντι σύνδεσης ισχύος αντιστροφής πολικότητας</li> <li>• Προστασία από υπερτάσεις</li> </ul>	...
Λειτουργία διαχείρισης	...	Πρόγραμμα περιήγησης, εφαρμογή Teltonika RMS, SMS, Bluetooth	...
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	...	192.168.1.1	...
Λειτουργικό σύστημα	...	RutOS (Linux OS based)	...
Ενημέρωση firmware (υλικολογισμικού)	...	✓	...

<p>Κύρια χαρακτηριστικά</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• προγραμματιζόμενος,</li> <li>• χρονοδιακόπτης,</li> <li>• Δημιουργία σεναρίων βάσει διαφόρων συμβάντων,</li> <li>• απομακρυσμένη πρόσβαση,</li> <li>• φωνητικός έλεγχος,</li> <li>• Συμπεριλαμβάνεται μαγνητική επαφή</li> <li>• Συναγερμένος ανοιχτής γκαραζόπορτας</li> <li>• Ιστορικό ανοίγματος και κλεισίματος</li> <li>• Ευδεικτική λυχνία STATUS</li> <li>• Κουμπί ON/OFF</li> <li>• Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dual SIM</li> <li>• 2 simultaneously operational LTE Cat. 6 modems with load balancing feature</li> <li>• MU-MIMO - λειτουργία μετάδοσης πολλαπλών κερατών που επιτρέπει την αύξηση της ροής μετάδοσης και της αξιοπιστίας της σύνδεσης με τον πελάτη στο δίκτυο</li> <li>• Υποστήριξη για την τεχνολογία Mesh</li> <li>• Έλεγχος λειτουργίας γρήγορης περιαγωγής σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 802.11r (μόνο σε περίπτωση εφαρμογής σημείων πρόσβασης που υποστηρίζουν αυτή την λειτουργία)</li> <li>• Ομαλή περιαγωγή - Η λειτουργία περιαγωγής 802.11k/n καθιστά δυνατή την αυτόματη εναλλαγή πελατών μεταξύ σημείων πρόσβασης, που εξασφαλίζουν υψηλές ταχύτητες όταν ο χρήστης αλλάζει τη θέση του - χωρίς διακοπή των ενεργειών που εκτελούνται, ακόμη και εκείνων που είναι ευαίσθητες σε παρεμβολές, μεταξύ άλλων του VoIP ή της βιντεοδιάσκεψης,.</li> <li>• Συμμόρφωση με το πρωτόκολλο Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA</li> <li>• Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης MDI/MDI-X - αυτόματη ανίχνευση του τρόπου μετάδοσης δεδομένων</li> <li>• Στατική/δυναμική δρομολόγηση (routing)</li> <li>• Υποστήριξη για την τεχνολογία VoIP,</li> <li>• Ability to work as a Hotspot</li> <li>• Προβολή τοπολογίας και κατάστασης δικτύου</li> <li>• Υποστήριξη WMM (μηχανισμός QoS πρότυπου 802.11e)</li> <li>• Η υποστήριξη DHCP Relay</li> <li>• Η υποστήριξη VLAN</li> <li>• Δίκτυα VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN</li> <li>• Συμμόρφωση με το πρωτόκολλο MQTT</li> <li>• SNMP v1/v2/v3/Trap</li> <li>• Αντίγραφο ασφαλείας σύνδεσης WAN - χάρη στην πλήρως λειτουργική θύρα WAN / LAN μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφόρους τύπους εφεδρικών συνδέσεων, μεταξύ άλλων μόντεμ καλωδιακών, οπτικών ινών και DSL</li> <li>• Support for IoT (Internet of Things) systems,</li> <li>• Διαμόρφωση με τη χρήση εφαρμογής Teltonika RMS</li> <li>• Durable aluminum housing</li> <li>• Αντοχή σε κραδασμούς</li> <li>• Σχεδιασμένο για βιομηχανικές εφαρμογές σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.</li> <li>• Κουμπί RESET</li> <li>• Θύρα USB 2.0 - possibility to connect external HDD, flash drive, additional modem, printer, USB-serial adapter</li> <li>• 4-pin industrial power socket,</li> <li>• Wide range of supported supply voltages,</li> <li>• 1 digital input / output - ability to set certain I/O conditions to initiate event</li> <li>• Γείωση</li> <li>• Δείκτης Προστασίας" : IP30</li> <li>• Περιλαμβάνεται το καλώδιο Ethernet</li> </ul>	
-----------------------------	---	---	--



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

Παροχή ισχύος	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 2 A (συμπεριλαμβάνεται προσεμοιωτός ισχύος)</li> <li>• 9 ... 50 V DC</li> <li>• 9 ... 50 V DC - Passive PoE, Τροφοδοσία από LAN1</li> </ul>	...
Κατανάλωση ισχύος	...	≤ 22 W	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C... 40 °C	40 °C ... 75 °C	...
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία	...	10 % ... 90 % (δεν παρουσιάζει υγραποίηση)	...
Βάρος	0.16 kg	0.53 kg	0.072 kg
Διαστάσεις	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 44 x 39 x 23 mm</li> <li>• 5 m (μήκος καλωδίου) - Μαγνητική επαφή</li> <li>• 0.45 m (μήκος καλωδίου) - Παροχή ισχύος</li> </ul>	132 x 104 x 44 mm	75 x 75 x 42 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	Teltonika	LEGRAND
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών	2 ετών