



	ΟΠΤΙΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΙΜΕΤΡΟ (OTDR) ΜΕ TESTER CCTV CS-R5-50H	ΠΡΟΪΟΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ADHESIVE-REMOVER/200ML ΣΠΡΕΙ 200 ml TESA
		
	1403.56 CAD 1740.41 CAD	11.68 CAD 14.48 CAD
Πακέτο	...	Σπρέι 200 ml
Εφαρμογή	...	Αφαίρεση αυτοκόλλητων ετικετών
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	TESA
Οπτικό ανακλασίμετρο (OTDR)	<ul style="list-style-type: none"> • Οπτικό μήκος κύματος : 1310 nm / 1550 nm, • Δυναμικό εύρος : 28/26 dB • Ευρεία περιοχή μέτρησης ≤ 105 km • Ακρίβεια : $\pm (1 \text{ m} + 5 \times 10^{-5} \times \text{απόσταση} + \text{διάστημα δειγματοληψίας})$ • Σύνδεσμοι : FC / SC • Χρονική διάρκεια μέτρησης : 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min 	...
Μέτρηση οπτικής ισχύος	Μέτρηση οπτικής ισχύος σε δίκτυο οπτικών ινών (προσαρμογείς ST και SC) Οπτικό μήκος κύματος : 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm Εύρος : -70 ... +10 dBm	...
VLS (VFL) - οπτικός εντοπιστής σφάλματος καλωδίων οπτικών ινών	Λέιζερ LD, 650 nm, 10 mW Εύρος 8 km	...
Πρότυπο Video	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx, • HD-TVI - 8 Mpx, • TCP/IP - 8K, • CVBS - PAL / NTSC 	...
Οθόνη	5.4 " Retina - χωρητική οθόνη αφής, 1920 x 1152 px	...
Είσοδος Video (εικόνας)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 κομμάτια AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Υποδοχή BNC, • 1 κομμάτια HDMI, 60 fps, 4K • 1 κομμάτια VGA 	...
Έξοδος ήχου Video	1 κομμάτια HDMI, 30 fps, 4K	...
Θύρα LAN	2 κομμάτια - Συνεργασία με κάμερες και switch PoE	...
Είσοδος Audio (εικόνας)	1 κομμάτια Mini Jack	...
Έξοδος ήχου Audio	1 κομμάτια Mini Jack	...
Μετρητής στάθμης σήματος εικόνας (video)	—	...
Γεννήτρια σήματος εικόνας (video)	—	...
Σειριακές θύρες	RS-485	...

Πρωτόκολλα	Υποστήριξη για πάνω από 30 πρωτόκολλα RS485 : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, CoHu, MINKING B01, ALEC	...
Ρυθμοί μετάδοσης διαμορφωμένου σήματος (Baud rates)	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s	...
Δοκιμή καλωδίων LAN (συνεστραμμένου ζεύγους) ή τηλεφώνου	Καλώδια UTP ή τηλεφωνικές γραμμές που συνδέουν τη δοκιμή με τους συνδέσμους RJ-45	...
Έλεγχος γραμμών RS-485,	Ανάλυση δεδομένων από τη συσκευή ελέγχου (οι εντολές εμφανίζονται σε δεκαεξαδικό)	...
Wi-Fi Module	✓	...
Αναγνώριση καλωδίου ζευγών	✓	...
Δοκιμή ήχου (audio)	✓	...
Ψηφιακό πολόμετρο	—	...
Ανακλασίμετρο TDR	Ανίχνευση και εντοπισμός θέσης διακοπής ή βραχυκυκλώματος καλωδίου, 180 m (max)	...
Λειτουργία ως πηγή ισχύος	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V DC / 2 A από θύρα USB • 12 V DC / 3 A • 24 V DC / 2 A • 48 V (PoE, LAN), 24 W 	...
Τροφοδοσία με μπαταρία	<ul style="list-style-type: none"> • Μπαταρία Li-Ion 5200 mAh • 12 V DC / 2 A (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος) 	...
Εκτιμώμενος χρόνος λειτουργίας με μπαταρία	max. 10 ώρες	...
Λειτουργία	Γραφικό περιβάλλον - έλεγχος αφής καθώς και με την χρήση των πλήκτρων	...

Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • Οπτικό ανακλασίμετρο (OTDR) • Δοκιμή καμερών AHD • Δοκιμή καμερών HD-CVI • Δοκιμή καμερών HD-TVI • Δοκιμή καμερών PAL/NTSC • Δοκιμή καμερών IP - Υποστηριζόμενες μέθοδοι συμπίεσης εικόνας : H.265, H.264, MJPEG • Αναζήτηση και προβολή καμερών IP συμβατών με Onvif • Έλεγχος μηχανισμών κίνησης και καμερών (Ελέγχου Ταχύτητας τύπου Θόλου) PTZ (Pan/Tilt/Zoom) • Προβολή από κάμερες IP μέσα από ενσωματωμένες εφαρμογές - DH test tool, Hik test tool, UNV Test Tool, HuaWei Tool, TP-Link tool EZView • Ενσωματωμένο πρόγραμμα πλοήγησης - Google Chrome • Παρακολούθηση συνδέσεων LAN • Σαρωτής διευθύνσεων IP • PING - δοκιμή συνδέσμου με τη χρήση πακέτων ICMP • Ανίχνευση συνδεδεμένης θύρας στο switch • Δοκιμή καλωδίων LAN (συνεστραμμένου ζεύγους) • Εφαρμογή Cable tracer - εύκολη τοποθέτηση καλωδίου σε μια ακατάστατη δέσμη • Συνεργασία με κάμερες και switch PoE • Μετρητής τροφοδοσίας PoE • Πηγή ισχύος DC 5V / 12V / 24V / 48V • Ανακλασίμετρο TDR • Μετρητής οπτικής ισχύος • VLS (VFL) - οπτικός εντοπιστής σφάλματος καλωδίων οπτικών ινών • Οθόνη δεδομένων - ανάλυση δεδομένων σειριακής θύρας RS-485 • Δοκιμή ήχου (audio) • Hotspot - Wi-Fi • Αναπαραγωγή εγγραφών • Εγκατεστημένη εφαρμογή VLC Media Player - δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων πολυμέσων σε πολλές δημοφιλείς μορφές (.mp3, .mp4, .avi, .mpeg και άλλα) • Αριθμομηχανή • Εγκατεστημένο πακέτο Quickoffice - δημιουργία και ανάγνωση εγγράφων κειμένου .docx, υπολογιστικών φύλλων .xlsx και παρουσιάσεων πολυμέσων .pptx • Ενσωματωμένος φακός • Δυνατότητα αλλαγής του εμφανιζόμενου μοτίβου και φόντου • Android 10 	
----------------------	---	--

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C ... 50 °C	...
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία	30 % ... 90 %	...
Βάρος	0.87 kg	0.200 kg
Διαστάσεις	212 x 148 x 49 mm	Ø 53 x 173 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες	Πολωνικά, Αγγλικά, βουλγαρικά, Τσέχικα, Γαλλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Ιταλικά	...
Εγγύηση	2 ετών	...