



	KONTROLOR DOSTOPA ASI1212F DAHUA	SONDA ZALITJA Z VODO FPX-1-DG ZA UNIVERZALNI DETEKTOR AXD-200 SATEL
		
	226.68 EUR 226.68 EUR	4.56 EUR 4.56 EUR
Detekcija	...	Voda
Podpora kartic	13.56 MHz S50	...
Dolžina kabla sonde	...	3 m
Daljava odčitavanja kartic	1 ... 3 cm	...
Regulacija senzitivnosti	...	—
Vgrajena tipkovnica	—	...
Avtonomno delovanje	✓	...
Signalizacija alarma	...	—
Delo skupaj z akumulatorjem	—	...
Dopustna obremenitev kontaktov releja (upornostna)	...	—
Vhodne linije	3	...
Izhodne linije	3	...
Čas identifikacije	< 1.5 s	...
Barva	...	Temni grafit
Komunikacija	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • Wiegand • LAN 	...
Vmesnik RS-485	✓	...
Vmesnik RS-232	—	...
Vmesnik Wiegand	✓	...
Mrežni vmesnik	10/100 Base-T	...
Privzeti naslov IP	192.168.1.108	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom	...
USB	—	...
Vtičnica pomnilne kartice	—	...
Notranji spomin	Omogoča imeti shranjenih do 150 000 zapisov	...
Napajanje	12 V DC / 1 A	—

Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Vgrajen zaslon LCD 240 x 320 px - 2.8 " kapacitivni zaslon na dotik • Vgrajen bralnik prstnih odtisov • Pomnjenje 3000 vzorcev prstnih odtisov • Možnost priklopa dodatnega čitalca serije ASR (obojestranska kontrola prehoda) • Identifikacijski načini : Bližinski identifikator 13.56 MHz S50, Prstni odtis, PIN, Poljubna kombinacija zgornjih • Daljinsko preverjanje dostopa • Odkrivanje nasilnih posegov - odtrganja od podlage • Delovanje skupaj z detektorjem odprtosti in izhodno tipko • Signaliziranje nasilnega vstopa in nepopolne zaprtosti vrat • 30000 indeksiranih uporabnikov • Možnost konfiguriranja dostopnih skupin • 128 časovnih harmonogramov • 128 časovnih con znotraj harmonograma • Praznična nastavitve • Anti-passback • Integracija z alarmnim sistemom prek vh. / izh. linije • Daljinsko programiranje z računalnika 	zaznavanje prisotnosti vode v prostorih izpostavljenih nevarnosti zalitja
Razred tesnosti	—	...
Delovna temperatura	-10 °C ... 45 °C	...
Dopustna relativna vlažnost okolice	5 ... 90 % (brez kondenzacije)	...
Dimenzije	115 x 115 x 32 mm	34 x 14 x 7.5 mm
Teža	0.22 kg	0.05 kg
Podpirani jeziki	angleški	...
Proizvajalec / Znamka	DAHUA	SATEL
Garancija	3 leta	2 leta