



	<a href="#">VIDEO-SEPARATOR D-SEP/HD</a>	<a href="#">INTELLIGENTE STEUERUNG DER LED-BELEUCHTUNG WLIGHTBOX-S-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC</a>
		
	11.77 AUD 14.01 AUD	47.92 AUD 57.02 AUD
Anwendung	...	Funktioniert mit LED-Beleuchtung - Einfarbige LED-Streifen (MONO) 12-24V
Nennspannung	...	12 ... 24 V DC
Maximale Gesamtbelastung	...	120 W
Gesamt-Maximalstrom	...	5 A
Anschlussstyp	...	Schraubklemmen
Standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 8 Mpx, 4K UHD</li> <li>• HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD</li> <li>• HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD</li> <li>• CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>	...
Gerätetyp	Passiv	...
Drahtloskommunikation	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Zahl der Eingänge	1 Stk. BNC Steckdose	1
Zahl der Ausgänge	1 Stk. BNC Stecker	1
Eingangsimpedanz	75 Ω	...
Zugriff vom Mobiltelefon	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenlose App <a href="#">wBox</a> für Android</li> <li>• Kostenlose App <a href="#">wBox</a> für iOS</li> </ul>
Ausgangsimpedanz	75 Ω	...
Galvanische Isolierung zwischen Eingängen und Ausgängen	25 V DC	...
Dämpfung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.43 MHz @ 0.34 dB</li> <li>• 11 MHz @ 0.42 dB</li> <li>• 21 MHz @ 0.59 dB</li> <li>• 38 MHz @ 0.91 dB</li> <li>• 42 MHz @ 0.91 dB</li> <li>• 67.5 MHz @ 1.01 dB</li> </ul>	...
Bandbreite	200 MHz	...
Energieversorgung	—	...

Ausgewählte Eigenschaften	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokale Steuerung durch physischen Taster,</li> <li>• Zeitplan,</li> <li>• Zeitprogrammierer,</li> <li>• Fernzugriff,</li> <li>• Sprachsteuerung,</li> <li>• Beleuchtung ein/aus und Helligkeitskontrolle,</li> <li>• Abwesenheitsmodus - Ermöglicht stichprobenartiges Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, um die Anwesenheit von Hausbewohnern zu simulieren,</li> <li>• Rundstrahlantenne Wi-Fi 5 dB,</li> <li>• SMA-RP Steckdose</li> <li>• Bedienung der µWiFi Technologie</li> </ul>
Gehäuse	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halogenfreier Kunststoff, Selbstlöschender Kunststoff</li> <li>• Wasserdicht, Wetterfest</li> </ul>
Dichtheitsklasse	...	IP54
Farbe	...	Schwarz
Arbeitstemperatur	-20 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C
Gewicht	0.03 kg	0.094 kg
Maße	49 x 20 x 17 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 92 x 52 x 28 mm - ohne Antenne</li> <li>• 230 x 85 x 28 mm - mit Antenne, senkrecht</li> <li>• 197 mm - Antenne</li> </ul>
Hersteller/Marke	...	BleBox
Garantie	2 Jahre	2 Jahre