







	MEERVOUDIGE VERDEELSTEKKER ACAR-DIGITAL (5 STOPCONTACTEN)	TOEGANGSCONTROLE PRI02DR-BRD ROGER	HOUDER VOOR TELEVISIETOESTELLEN EN MONITORS BRATECK-FS22-44TP	POE SWITCH APTI-POE0802G-120W 8-POORTS	POE-SWITCH MET GEBUFFERDE VOEDING IPUPS-8-20-H 8-POORTS ATTE	INDUSTRIËLE POE-SWITCH GTX-P1-12-82G-V2 8-POORTS SFP
						
	633.50 NOK 766.53 NOK	948.87 NOK 1148.13 NOK	517.19 NOK 625.80 NOK	743.67 NOK 899.84 NOK	3875.14 NOK 4688.92 NOK	1518.15 NOK 1836.96 NOK
Milieuklasse	...	I
Nominale spanning	230 V AC / 50 Hz
Beschermingsniveau	≤ 1.3 kV
Belastbaarheid van de contacten van het relais	...	1.5 A / 30 V
Nominale belastingsstroom	10 A (totaal)
Samenwerking met een accu	...	—
Maximaal belastingsvermogen	2300 W
Inputlijnen	...	2
Outputlijnen	...	2
Nominale ontladingsstroom	2 kA (L/N) - 8/20 μs
Communicatie	...	• RS-485 • RACS (Roger)
Maximale ontladingsstroom	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs
Bevestigingsstandaard	VESA : 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200 400 x 300, 400 x 400
Lekstroom	< 0.5 mA
Automatische trage zekering	✓
Afmetingen van te TV in inches	32 " ... 55 "
Draagvermogen	35 kg
Reactietijd	< 25 ns
LAN-poorten	10 x RJ45 (8 x PoE (802.3af/at))	• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 8 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE	• 8 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE + 6 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 2 x SFP-poort 1000 Base-X - Uplink
Kleur	Zwart
Aantal stopcontacten	5 16A/250V-stopcontacten met aardpen - (Schuko)
Verticale helling	-10 ° ... 10 °
Schakelaar	Tweewegschakelaar - verlicht
Horizontale draaiing	—
Schermprotatie	—
Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid van de omgeving	...	10 ... 95 % (geen condensatie)
Beheer	—	—	—
MAC-adresmatrix	2k
LED-diodes	LAN, PoE	AC, DC, CHARGING (opladen van de accu), PoE, Gigabit Ethernet	Power, PoE, Link/Act, Speed, SFP
Maximaal totaalvermogen	120 W	60 W	...
Transmissiesnelheid	• 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x LAN-poort, • 10 / 100 Mbps : 8 x LAN & PoE-poorten	• 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x Uplink-poort, • 10 / 100 Mbps : 8 x LAN & PoE-poort	• 10 / 100 Mbps : 8 x LAN & PoE-poort, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x RJ45 (Uplink)-poort, • 1000 Mbps : 2 x SFP (Uplink)-poort

Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> • Een leesbaar, verlicht lcd-display toont gedetailleerde informatie over de status van het systeem, • Meting van de voedingsspanning : 80 V ... 250 V @ 50Hz, • Meting van de voedingsstroom : 0.01 A ... 10 A @ 50/60 Hz, • Vermogensmeting : 1 W ... 2500 W, • Energiemeting : 1 Wh ... 9999 Wh • Resetten van de energiemeter • Instellen van het alarm na overschrijding van het vermogen
Kabellengte	3 m
Behuizing	Van onbrandbaar kunststof
Werkingsmodi	Standaard : 100 m @ 10/100 Mb/s - LAN1 ... LAN8-poorten	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m (Extend) - Bereik : 250 m @ 10 Mbps • VLAN - de poorten 1 ... 8 zijn van elkaar geïsoleerd en werken apart samen met de poorten 9, 10 • PD Alive • Port PoE Priority
Maximaal outputvermogen	30 W / PoE-poort	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - LAN1 ... LAN8-poorten, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - LAN1 ... LAN8-poorten 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / Hi-PoE-poort - 1, 2-poorten • 30 W / PoE 802.3af/at-poort - 3 ... 8-poorten
Belangrijkste kenmerken	...	<ul style="list-style-type: none"> • Werkt samen met lezers uit de serie PRT • 4000 geïndexeerde gebruikers • Geschiedenis van 32000 gebeurtenissen • Klok met actuele tijd en kalender • Programmeren op afstand van de computer 	Instelbare hoogte van de planken binnen een bereik van 60 cm	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Uplink-poort • PoE bereik : 200 m - EXTEND-modus ingeschakeld 	<ul style="list-style-type: none"> • Ondersteuning van 4K UHD • Onafhankelijke in-/uitschakeling van de PoE-stroomvoorziening voor elk van de poorten LAN 1 ... LAN 8 • Het modulaire ontwerp stroomlijnt onderhoudstaken en maakt snelle en eenvoudige systeemuitbreiding mogelijk • Het rastersysteem voor montage van de modules vergemakkelijkt de uitbreiding van het apparaat met nieuwe modules • 2 x Plaats voor accu : 12 V / 18 Ah • Plaats voor (NVR)-recorder • Laadstroom van de accu : 1 A / 2 A - (instelling met behulp van jumpers JP1) • Batterij - Beveiliging tegen omgekeerde polarisatieaansluiting, Beveiliging tegen diepe ontlading van de batterij • Technische uitgangen van het type OC geven het spanningsverlies aan op de uitgang van de (OUF)-voeding en het spanningsverlies in het 230V-netwerk (ACF) • Thermische beveiliging van de voeding : 130 °C • Overbelastingsbeveiliging • LAN & PoE-poorten - Kortsluitbeveiliging, Overspanning • Schakelaar die het openmaken van de behuizing signaleert TAMPER • Dichtheidsklasse : IP20 	<ul style="list-style-type: none"> • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Autodetectie MDI/MDI-X - detecteert automatisch de datatransmissiemodus • Modus PD Alive - monitoring van poorten die PoE-apparaten voeden en automatisch herstarten door stopzetting van de voeding bij detectie van een ongeschikt apparaat • De poorten 1 ... 8 bepalen de transmissieprioriteiten • Mogelijkheid tot aansluiting van twee voedingen - redundante voeding • Ontworpen voor industriële toepassingen bij een groot temperatuurbereik • MTBF (gemiddelde tijd tussen storingen) : 50000 h • Dichtheidsklasse : IP40 • Apparaten voor montage op DIN, TS-35-rails
Certificaten	CE	...	CE, FCC, RoHS
Producent / Merk	...	ROGER	BRATECK	APTI	ATTE	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • Overspanning : 6 kV • Contact/Air (ESD/EMP) : 6/8 kV
Voeding	...	10 ... 15 V DC	...	230 V AC	190 ... 260 V AC	48 ... 57 V DC - 2.1/5.5 mm-aansluiting of geschroefde klemmen (geen adapter meegeleverd)
Werktemperatuur	...	5 °C ... 40 °C	...	0 °C ... 55 °C	...	-30 °C ... 65 °C
Gewicht	0.65 kg	0.04 kg	12 kg	0.74 kg	4.40 kg	0.74 kg
Afmetingen	447 x 57 x 43 mm	80 x 54 x 18 mm	1170 ... 1470 x 600 x 400 mm	220 x 143 x 41 mm	455 x 405 x 150 mm	165 x 125 x 54 mm
Garantie	2 jaar	3 jaar	2 jaar	2 jaar	3 jaar	2 jaar



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00