

	<a href="#">PRIJUNGIMO JUOSTA DIN TS35 LP-870N-7FS SIMET</a>	<a href="#">IP KAMERA DS-2CD1323G0E-I(2.8mm) - 1080p Hikvision</a>
		
	3.20 CHF 3.87 CHF	119.37 CHF 144.44 CHF
Panaudojimas	Moduliniai skirstomieji skydai	...
Standartas	...	TCP/IP
Nominali srovė	63 A	...
Jutiklis	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Nominali įtampa	690 V	...
Skenavimo sistema	...	Progresyvinis
Matricos dydis	...	2.1 Mpx
Gnybtų kiekis	7 x 16 mm <sup>2</sup> Ø 5 mm (varžtų spaustukai)	...
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V0 klasė</li> <li>• Sandarumo klasė : IP20</li> </ul>	...
Medžiaga	Plastikas / Metalas	...
Rezoliucija	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektyvas	...	2.8 mm
Matymo kampas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 115 ° (gamintojo duomenys)</li> <li>• 109 ° (mūsų testai)</li> </ul>
IR apšviestuvo aprėptis	...	30 m
Atminties kortelės lizdas	...	—
Vaizdo glaudinimo metodas	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Aliarmo įvestys/išvestys	...	—
Audio	...	—
Pralaidumas (bitrate)	...	32 ... 8192 kbps
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	...	25 kps @ 1080p
Tinklo sąsaja	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Tinklo protokolai	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
WEB Server	...	Integruotas
Maks. on-line vartotojų skaičius	...	6
ONVIF	...	18.12

Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija</li> <li>• D-WDR - Platus dinamikos diapazonas</li> <li>• EXIR - didelio efektyvumo infraraudonųjų spindulių diodų technologija, kuri vienodai apšviečia visą sceną, tiek centrinių tašką, tiek kampus</li> <li>• ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas</li> <li>• Anti-Flicker - Technologija pašalinanti akis varginantį vaizdo mirksėjimą</li> <li>• BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas</li> <li>• Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą</li> <li>• Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys</li> <li>• Judesio detekcija</li> <li>• Konfigūruojamos privatumo zonos</li> <li>• Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas</li> </ul>
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	Portas: 8000 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa <a href="#">iVMS-4500</a> arba <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Nemokama programa <a href="#">iVMS-4500</a> arba <a href="#">Hik-Connect</a>
Numatytas adresas IP	...	192.168.1.64
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant
Prieigos portas per www	...	80
Prieigos portas per programą į PC	...	Portas: 8000 arba prieiga per debesį - aplikacija iVMS-4200
Prieigos portas per mobiliąją programą	...	8000
ONVIF prievadas	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagrindinis srautas : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Pagalbinis srautas : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>
Maitinimas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 300 mA</li> </ul>
Galios suvartojimas	...	≤ 4.5 W @ PoE ≤ 3.5 W @ 12 V DC
Korpusas	...	Dome, Aluminis + Plastikas
Spalva	Mėlynas	Balta
Sandarumo klasė	...	IP67
Antivandalinė	...	—
Darbo temperatūra	...	-30 °C ... 60 °C
Svoris	0.03 kg	0.36 kg
Matmenys	53 x 13 x 31 mm	Ø 110 x 93 mm
Aptarnaujamos kalbos	...	anglų
Gamintojas / Markė	SIMET	Hikvision
SAP Code	...	311305196
Garantija	2 metai	3 metai