

	<a href="#">PLAČIAJUOSTĖ ANTENA DV-W</a>	<a href="#">SUJUNGIMO DĖŽUTĖ PUH-3P-M16</a>	<a href="#">POE MAITINIMO ADAPTERIS SPT-1G/1GP-30W-S 30 W</a>	<a href="#">EXTENDERIO IMTUVAS HDMI+USB-EX-100/RX SIGNAL</a>
				
	13.07 EUR 15.81 EUR	2.53 EUR 3.06 EUR	24.15 EUR 29.22 EUR	52.03 EUR 62.96 EUR
Įrenginio tipas	...	...	...	Imtuvas
Pralaidų skaičius	...	2	...	...
Gnybtų kiekis	...	2 x 3 vnt.	...	...
Priimami kanalai	6 ... 12 21 ... 60	...	...	...
Sandarumo klasė	...	IP68	...	...
Stiprinimas	max. 28 dB	...	...	...
Įtampos izoliacija	...	300 V	...	...
Standartai	...	...	• IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x • PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	...
Poliarizacija	Vertikali / Horizontali	...	...	...
Kabelio skersmuo	...	Ø 3.5 ... Ø 10.2 mm	...	...
Impedansas	75 Ω	...	...	...
Aptarnaujamos HDMI rezoliucijos	...	...	...	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Įvesties įtampa	...	...	100 V ... 240 V AC	...
Maksimalus transmisijos nuotolis	...	...	...	100 m UTP 5e, 6 kat.
Laido skerspjūvis	...	0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup>	...	...
Išvesties įtampa	...	...	52 V DC	...
Protokolai	...	...	...	HdBitT
Įvesčių skaičius	...	...	1	...
Konektoriaus	...	...	2 x RJ-45 lizdas	...
Maksimali išvesties srovė	...	...	580 mA	...
Pasirinktos funkcijos	...	...	...	• Extender taip pat teikia sąsajos prailginimą USB 2.0 pvz. kad valdyti registratorių pele. • Įrenginiam nereikalaujama tiesioginio sujungimo, veikia taip pat per LAN tinklą • Audio perdavimas per tinklą
Signalizaciniai diodai	...	...	Power, PoE	...
Maitinimas	...	...	...	5 V DC / 1 A (komplekte - maitinuvus)
Išvesties galia	...	...	30 W	...
Apsaugos priemonės	...	...	Nuo perkrovų	...
Darbo temperatūra	...	...	...	-10 °C ... 60 °C
Palaikomas perdavimo greitis	...	...	10 / 100 / 1000 Mbps - Gigabit Ethernet	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	...	...	...	20 % ... 90 % (be kondensacijos)
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementų skaičius : 1</li> <li>• Pasižymi labai gerais parametrais, kuriuos lemia panaudotas aukštos klasės žemo triukšmingumo stiprintuvas</li> <li>• Maži gabaritai</li> <li>• Maitinimas : 12 V / 100 mA (komplekte - maitinukas)</li> </ul>	...	Automatinė detekcija MDI/MDI-X - automatiškai aptinka duomenų perdavimo režimą	...
Korpusas	...	...	Plastikas	...
Darbo temperatūra / santykinis drėgnumas	...	...	-20 ... 50 °C / 10 ... 90 %	...
Svoris	0.16 kg	...	0.18 kg	0.168 kg
Gamintojas / Markė	...	...	...	SIGNAL
Matmenys	289 x 165 x 98 mm	58 ... 65 x 21 x 21 mm	166 x 55 x 40 mm	110 x 89 x 26 mm
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai	2 metai