




	<a href="#">PUFERIRANI PREKLOPNI NAPAJALNI ADAPTER DING2-12V5A PULSAR</a>	<a href="#">HITROVRTLJIVA ZUNANJA KAMERA IP SD42212T-HN-S2 - 1080p 5.3 ... 64 mm DAHUA</a>	<a href="#">AKUMULATOR 12V/20AH-MW</a>
			
	43.99 EUR 43.99 EUR	680.29 EUR 680.29 EUR	49.18 EUR 49.18 EUR
Zmogljivost akumulatorja	...	...	20 Ah
Standard	...	TCP/IP	...
Vrsta napajalnika	Impulzni	...	...
Nazivna napetost	...	...	12 V
Pretvornik	...	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...
Velikost matrice	...	2.1 Mpx	...
Izhodna napetost	200 ... 240 V AC	...	...
Konektorji	...	...	vijak M5
Izhodna napetost	13.8 V DC	...	...
Tip akumulatorja	...	...	Samodelujoči akumulator AGM (Absorbent Glass Mat)
Maksimalni izhodni tok	5 A	...	...
Moč	69 W	...	...
Življenjska doba akumulatorja	...	...	6 ... 9 let
Tok polnjenja akumulatorja	1 A / 2 A (nastavljiv s skakačem )	...	max. 6.2 A
Ločljivost	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1	...
Število izhodov	1 kosov	...	...
Sistem skeniranja	...	Progresivni	...
Učinkovitost	≤ 90 %	...	...
Objektiv	...	5.3 ... 64 mm	...
Vidni kot	...	58 ° ... 4.8 °	...
Varovala	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protikratkostičen</li> <li>• Preobremenitvene</li> <li>• Prenapetost</li> <li>• Protinapetostne</li> <li>• Zaščita izhoda akumulatorja pred kratkim stikom in obratnim priklopom</li> <li>• Zaščita pred globokim izpraznjenjem baterije</li> </ul>	...	...
Optični zoom	...	x 12	...
Digitalni zoom	...	x 16	...
Občutljivost	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.05 Lux @ F1.6 (barva),</li> <li>• 0.005 Lux @ F1.6 (B/W)</li> </ul>	...
Razmerje signal/šum (S/N)	...	> 55 dB (AGC izklopljeno)	...
Izhod video	...	—	...
Vrtilna hitrost pri preset-ih	...	max. 300 °/s (vodoraven) max. 200 °/s (navpičen)	...

Kontrola dela napajalnika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signalizacija prisotnosti napajanja omrežja - AC</li> <li>• Signalizacija prisotnosti izhodne napetosti - DC</li> <li>• Signalizacija okvare akumulatorja - APS</li> <li>• Izhod EPS FLT - signalizirajoč okvaro napajanja AC, Tip OC,</li> <li>• Izhod APS FLT - Signalizacija okvare akumulatorja, Tip OC</li> <li>• Funkcija "hladnega štarta"</li> <li>• Dinamični test baterije</li> <li>• Preverjanje neprekinjenosti tokokroga baterije</li> <li>• Kontrola napetosti baterije</li> <li>• Kontrola polnjenja in konservacije akumulatorja.</li> </ul>	...	...
Izbrane značilnosti	Grade 2	...	...
Vrtilna hitrost (Ročno krmiljenje)	...	0.1 %/s ... 300 %/s (vodoraven) 0.1 %/s ... 120 %/s (navpičen)	...
Vrsta ohišja	Umetni material, montaža na tirnici DIN, TS-35	...	...
Razpon vodoravne rotacije	...	360 ° - neprekinjen	...
Razpon navpične rotacije	...	-2 ° ... 90 °	...
Vmesnik RS-485	...	—	...
Število preset-ov	...	300	...
Vodoravno skeniranje	...	✓	...
Nastavitev poti gibanja	...	8	...
Metoda kompresije slike	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Pretočnost (bitrate)	...	224 ... 8192 kbps - H.264 2048 ... 16384 kbps - MJPEG	...
Alarmni vhodi / izhodi	...	2 / 1	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vhod na zunanji mikrofoni</li> <li>• Izhod audio</li> </ul>	...
Hitrost prenosa glavnega toka	...	1 ... 25 sl./s - 1080p 1 ... 50 sl./s - 720p	...
Mrežni vmesnik	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Mrežni protokoli	...	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	...
WEB Server	...	Vgrajen, Skladnost s NVR	...
Maks. število uporabnikov on-line	...	20	...
ONVIF	...	2.42	...
Vtičnica pomnilne kartice	...	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)	...
Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - Mehanični IR filter</li> <li>• WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve</li> <li>• 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki</li> <li>• Konfiguriranje območja zasebnosti - 24</li> <li>• BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe</li> <li>• Sharpness - izostritev slike</li> <li>• Mirror - zrcalna slika</li> <li>• Način dan/noč (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Analiza IVS : prečkanje linije, vdor, zavržen/manjkajoči objekt, zaznavanje obraza</li> </ul>	...
Dostop iz mobilnega telefona	...	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a>	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	admin / admin	...

Privzeti naslov IP	...	192.168.1.108	...
Porti dostopa prek strani www	...	80, 37777	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	37777	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	...	37777	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok	...
Napajanje	...	• PoE (802.3at), • 24 V AC / 1.5 A (Napajalnik v kompletu)	...
Ohišje	...	Speed Dome Kovinska	...
Barva	...	Bel	...
Razred tesnosti	...	IP66	...
Vandaloodporna	...	IK10	...
Delovna temperatura	...	-30 °C ... 60 °C	...
Teža	0.4 kg	1.87 kg	5.83 kg
Dimenzije	176 x 91 x 60 mm, 10 U	Ø 170 x 155 mm	180 x 167 x 76 mm
Podpirani jeziki	...	angleški, poljski	...
Proizvajalec / Znamka	PULSAR	DAHUA	...
Garancija	2 leta	5 let	2 leta