




	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision	AHD, HD-CVI, HD-TVI KAMERA APTI-H50C4-2812W 2Mpx / 5Mpx 2.8 ... 12 mm	IP KAMERA IPC2125LE-ADF28KM-G-BLACK - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW
			
	70.97 EUR 70.97 EUR	63.64 EUR 63.64 EUR	184.28 EUR 184.28 EUR
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI	TCP/IP
Sensor	Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matrix størrelse	5 Mpx	5 Mpx	5 Mpx
RS-485 interface	—
Hukommelseskortslot	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)
Billede komprimeringsmetode	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Alarm indgange/udgange	—
Opløsning	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL 	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 fps, 12.5 fps , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 fps, 30 fps , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 fps, 30 fps	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Rækkevidde af IR reflektor	30 m	40 m	50 m
IR belysnings kraftjustering	Automatisk	Automatisk	...
Objektiv	2.8 mm	2.8 ... 12 mm	2.8 mm
Data transmissionshastighed	25 fps @ 5 Mpx
Netværk interface	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Indbygget
Maks. antal af online brugere	32
Synsvinkel	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° (producentdata) • 90 ° (vores testresultater) 	<ul style="list-style-type: none"> • 95 ° ... 29 ° (producentdata) • 100 ° ... 37 ° (vores testresultater) 	<ul style="list-style-type: none"> • 113 ° (producentdata) • 104 ° (vores testresultater)
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Indbygget mikrofon • Lydsupport via koaksialkabel - kun HD-TVI 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Indbygget mikrofon • Audiotransmission via netværk • Audio afsløring
ONVIF	✓

Signal/støj forhold (S/N)	...	> 50 dB	> 52 dB
Mobiltelefon support	Adgang via en sky (P2P) • Android: Gratis program EZView • iOS (iPhone): Gratis program EZView
Standard IP adresse	DHCP eller 192.168.1.13
Video udgang	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - vælges ved kontakt	...
Standard admin bruger / password	admin / 123456
Web browser adgangsporte	80, 554
PC klient adgangsporte	Port nr.: 80 eller adgang til en sky - PC: Gratis program EZStation
Mobile klient adgangsporte	80
ONVIF port	80
OSD menu	OSD-menu tilgængelig via optager	✓	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hoved strøm rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Ekstra strøm
SAP Code	300613330
Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR- Stort dynamik belysningsområde • 2D-DNR - Digital støjreduktion • EXIR - høj effektivitet infrarød LED teknologi, der jævnt dækker hele planen for både centrale udsigtspunkter i scenen samt hjørnerne • AGC - Automatisk forstærkningsstyring • BLC - Tilbagelys kompensation (baggrund) • HLC - Høj lyskompensation (punkt) • ICR - Mekanisk infrarødlensfilter • Automatisk hvid balance • Mirror - Spejlbillede • Sharpness - skarpere billedskitserer 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR- Stort dynamik belysningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • ICR - Mekanisk infrarødlensfilter • AGC - Automatisk forstærkningsstyring • Automatisk hvid balance • Dag/Nat mode - konfigurerbare • Sharpness - skarpere billedskitserer 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde • 2D-DNR, 3D-DNR - Digital støjreduktion • F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • ANR - billedoptagelse på kortet uden forbindelsen til DVR (netværk fejl) og efterfølgende synkronisering • NAS - Network Attached Storage support • BLC/HLC - Baglys kompensation / Højlys Kompensation • Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate • Mirror - Spejlbillede • Zonesikkerhed - maks. 4 • Bevægelsesdetektering med menneske-/køretøjssilhuetgenkendelse • Sharpness - skarpere billedskitserer • Intelligent billedanalyse : indbrud, overskridelse af linjen

Strømforsyning	12 V DC / 310 mA	12 V DC / 360 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Strømforbrug	≤ 3.7 W	≤ 4.3 W	≤ 6 W
Hus	Dome, Metal	Compact - Metal	Compact, Metal + Plastik
Farve	Hvid	Hvid	Sort
Tætningsklasse	IP67	IP66	IP67
Hærværkssikret	—	...	—
Arbejdstemperatur	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C	-30 °C ... 60 °C
Vægt	0.29 kg	0.68 kg	0.45 kg
Dimensioner	90 x 83 x 79 mm	210 x 88 x 84 mm	190 73 x 71 mm
Understøttede sprog	...	engelsk, portugisisk, russisk, italiansk	polsk, engelsk, tjekkisk, spansk, fransk, tysk, portugisisk, slovensk, ungarsk, italiansk
Producent / Mærke	Hikvision	APTI	UNIVIEW
Garanti	3 år	2 år	3 år