

	VERKTIG FÖR RENGÖRING AV FIBEROPTISKA KONTAKTER WUN-015 MU / LC	SILKONOLIA SILICONE OIL 300 SPRAY 300 ml AG TERMO PASTY	INOMHUS PANEL M670W VIDOS	TV-ELLER BILDSKÄRMSFÄSTE BRATECK-FS22-44TF	TOPPKLÄMMA ZSE1-1.06.0-G	INRE SKYDD FÖR RJ45 KONTAKT RJ45/WP-C/INE	ETHERNET + EPOX OMVÄNDBARE LR1002 DAHUA	SWITCHHÄNDEDEL TVR8.3A/DWP
								
	535.37 CZK 535.37 CZK	138.45 CZK 138.45 CZK	4534.46 CZK 4534.46 CZK	1136.94 CZK 1136.94 CZK	6.71 CZK 6.71 CZK	1.57 CZK 1.57 CZK	284.16 CZK 284.16 CZK	193.47 CZK 193.47 CZK
Ändamål	Inre skydd för RJ-45 modularkontakt
Kompatibilitet	Analoga porttelefoner VIDOS
Nätadaptertyp	Switchhändendel
Material	Plast	Gummi
Sköld	7" Färgmatris TFT-LCD
Förpackning	...	Spray 300 ml
Driftspänning	100 ... 240 V AC
Upplösning	800 x 600
I förpackning	2 st. Pris per förpackning	...
Kabel	1.0 mm ² ... 6.0 mm ²
LAN-portar	1 st. RJ45
Märkspänning	400 V
Frekvensområde	47 ... 63 Hz	...
Överföringsportar	1 st. BNC
Märkström	41 A
Utgående spänning	12 V DC
Användningsområde	Perfekt för att avlägsna smuts från optiska komponenter Anslutningstyp : MU / LC	Smörjning, Dragning av kablar, Eliminering av koronaurladdningar och virvelströmmar, Skydd mot vatteninrängning, Extrudering och vakuumformning av plast	Trådleddare
Utgående spänning tolerans	± 0.5 V
Överföringshastighet	10 / 100 Mbps Full Duplex	...
Nätadapters strömkapacitet	8.3 A
Monteringsstandard	VESA : 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
Nätadapters effekt	100 W
Intermittens	83 %
TV-storlek i tum	32" ... 55"
Antal utgångar	1 st.
Lastkapacitet	35 kg
Hölje typ	Plast
Överföringsräckvidd	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Räckvidd av dataöverföring och strömförsörjning är starkt beroende av vilken kabel som används och den effekt som krävs för att driva mottagaren	...
Höljens maximala temperatur	65 °C
Vertikal lutning	-10° ... 10°
Tätethetsklass	IP67
Horisontell rotation
Rotation i skärmens plan
Skydd	Överspänning	• Kortslutningsskydd • Överspänningsskydd • Överhettningsskydd
Utvalda egenskaper	...	Medlet i sprayform med rör som underlättar applicering i trånga utrymmen	...	Justerbar hyllhöjd i intervallet 60 cm	• Plug & Play • Autodetektering MDI/MDI-X • detekterar automatiskt dataöverföringsläge • Sköld för IP-kameror och nätenheter • Enkel installation - kräver ingen konfiguration av IP- och MAC-adress • 2 stycken ingår	• 1 enheten används elektrolytkondensatorer med hög drifttemperatur upp till 105°C • Huset för väggmontering, Vattentät

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Utvalda funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Ultra-flät bildskärm utan hörlurar, med högtalare, • Smidig justering av bildskärmens parametrar: • bildens ljusstyrkan, • ljudstyrkan av ringsignalen och samtalet, • Pekknappar för manövrering, • Hantering av 2 dörrstationer eller 1 station och 1 CCTV-kamera, • Möjlighet att bygga ut systemet med valfria 3 ytterligare inomhuspaneler eller uniphones från VIDOS, • Förhandsvisning av bild från dörrstationen med möjlighet att slå på ljudet och öppna porten, • Styrning av elektriskt slutbleck och automatisk grind, • Intercom och vidarekopplingsfunktion, • Inbyggd mikrofon, • Inbyggda högtalare, • Tvåriktad kommunikation, • OSD-skärmeny, • Nätadapter för montering på DIN TS-35-skena ingår
Strömförsörjning	14.5 V DC	ePoE	...
Max ström	1.3 A (nätadapter ingår)
Färg	Vit	Svart	Grön	Svart
Drifttemperatur	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C
Vikt	0.02 kg	0.28 kg	0.52 kg	12 kg	...	0.001 kg	0.030 kg	0.585 kg
Dimension	183 x 18 x 18 mm	Ø 53 x 237 mm	241 x 161 x 24 mm	1170 ... 1470 x 600 x 400 mm	27 x 19 x 12 mm	27 x 12 x 15 mm	• 56 x 27 x 21 mm + 7 cm (kabelängd)	190 x 53 x 37 mm
Tillverkare/Varumärke	...	AG TERMOPASTY	VIDOS	BRATECK	SIMET	...	DAHUA	...
Garanti	3 år	2 år	2 år	2 år	3 år	2 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00