





	KAAMERA Korpuse Klamber PK-32N	Pikenduskaabel PS-2X1.5-20M/ORANGE 20 m	POE Lüliti CS4010-8ET-110 8- Pordiline DAHUA	Pinge all olevate juhtmete, metalli ja puudu detektor DM-3 Virone
				
	3.81 EUR 3.81 EUR	9.88 EUR 9.88 EUR	174.04 EUR 174.04 EUR	13.08 EUR 13.08 EUR
Materjal	Galvaniseeritud teras
Kaabli pikkus	...	20 m
Juhtme läbimõõt	...	2 x 1.5 mm ²
Nimipinge	...	230 V AC / 50 Hz
Reguleerimine	<ul style="list-style-type: none"> • vertikaalne : 180 ° • horisontaalne : 360 °
Maks. voolutugevus kokku	...	10 A
Maks. kogukoormus	...	2500 W
Väljundite arv	...	1 x CEE 7/17
Kaitse	...	—
Anduri tööulatus	<ul style="list-style-type: none"> • Puit : 38 mm, • Metall : 50 mm, • AC pinge all olevad juhtmed : 30 mm
Lüliti	...	—
LAN-pordid	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink 	...
Värv	...	Oranž
Edastuskiirus	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 8 LAN & PoE-pordid, • 10 / 100 / 1000 : 2 Uplink-pordid 	...
Maksimaalne väljundvõimsus	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / Hi-PoE / PoE 802.3bt-port - 1-port • 30 W / PoE 802.3af/at-port - 2 ... 8-pordid 	...
Maks. koguvõimsus	110 W	...
MAC-aadresside tabel	8k	...
Juhtimine	✓	...
Töörežiimid	Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP kat. 5e, 6	...
LED-diodid	Power, System, PoE, Link/Act	...

Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Kommutaatorit hallatakse läbi veebi ja pilve (rakendus DoLynk Care) • PoE toiterežiim : Seade toetab 8-kontaktist toitevoolu - juhtmed : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Toiteploki väljundi nutikas haldus • kaitse äikesest tingitud lahenduste ning seadmetevaheliste pingeerinevuste ja -löökide vastu • Watchdog PoE • Loop Protection • Ühildumine LLDP protokolliga • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Andmevoolu juhtimine (802.3x) • DHCP klient • Funktsiooni RESET nupp • Võimalus paigaldada seinale 	<ul style="list-style-type: none"> • Automaatne kalibreerimine pärast sisselülitamist, • Optiline ja helisignaal ,
Sertifikaadid	CE	...
Kaitsmed	<ul style="list-style-type: none"> • Välgulöögi vastane kaitse (tavaline/diferentsiaalne) : 4 / 2 kV • Kaitse elektrostaatilise laengu vastu - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV 	...
Korpus	Desktop, Metall	...
Toitevarustus	54 V DC / 2.22 A (toiteadapter kaasas)	9V, 6F22-tüüpi patarei - kaasas
Voolutarve	max. 110 W	...
Töötemperatuur	-10 °C ... 55 °C	...
Kaal	0.380 kg	1.5 kg	0.49 kg	0.139 kg - ilma patareideta
Mõõtmed	190 x 106 x 30 mm	150 x 70 x 35 mm
Tootja / mark	DELTA	...	DAHUA	Virone
Garantii	3 aastat	2 aastat	3 aastat	2 aastat