



	VIEDAIS LED APGAISMOJUMA KONTROLIERIS WLIGHTBOX-S-V2/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC	DARBA LAIKA REGISTRATORS ASA3213G-MW DAHUA
		
	21.13 EUR 25.57 EUR	476.83 EUR 576.96 EUR
Sensors	...	CMOS
Pielietojums	Saderīgs ar LED apgaismojumu - vienkrāsainas LED lentas (MONO) 12-24V	...
Matricas izmērs	...	2 Mpx
Nominālais spriegums	12 ... 24 V DC	...
Maksimālā kopējā slodze	120 W	...
Kopēja maksimālā jauda	5 A	...
Izšķirtspēja	...	1920 x 1080 - 1080p
Ieeju skaits	1	...
Izeju skaits	1	...
Savienotāja tips	skrūvējama plāksne	...
Bezvadu komunikācija	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Piekluve mobilajam telefonam	<ul style="list-style-type: none"> • bezmaksas aplikācija wBox na Android • bezmaksas aplikācija wBox na iOS 	...
Standarts	...	TCP/IP
IR izstarotājs	...	✓
LED izgaismotājs	...	✓
Temperatūras mērījumi	...	—
Temperatūras mērīšanas diapazons	...	—
Temperatūras mērījumu precizitāte	...	—
Sejas atpazīšanas attālums	...	0.3 m ... 1.5 m (max 500 sejas datu bāzē)
Iebūvēts pietuvinātais lasītājs RFID	...	<ul style="list-style-type: none"> • 13.56 MHz S50 • RFID karšu atmiņa 500
Iekšējā atmiņa	...	Uzglabā līdz 150 000 ierakstiem
Video izeja	...	—
Interfeiss RS-485	...	✓
Interfeiss RS-232	...	—

Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Lokālā vadība ar fizisku pogu, • grafiks, • taimeris, • attālā piekļuve, • balss vadība, • Apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana un spilgtuma kontrole, • Prombūtnes režīms - ļauj ieslēgt un izslēgt apgaismojumu pēc nejaušības principa, imitējot mājsaimniecības locekļu klātbūtni, • Saderīga ar tehnoloģiju μWiFi 	...
Interfeiss Wiegand	...	—
USB	...	1 x USB 2.0
Atmiņas kartes ligzda	...	—
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	1 / 1 - Releja izejas
Darba temperatūra	-20 °C ... 50 °C	...
Audio	...	Balss ziņojums
Tikla interfeiss	...	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
Tikla protokoli	...	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server	...	Iebūvēts
ONVIF	...	—
Default adrese IP	...	192.168.1.108
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	admin / - Administratorsa paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pārlūka piekļuves porti	...	80, 37777
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	37777

Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> • Iebūvēts LCD displejs, kurā redzams attēls no videokameras - 4.3 " ietilpīgs skārienjutīgs ekrāns, 480 x 272 px • Identifikācijas režīms : PIN, Tuvuma identifikators 13.56 MHz S50, Sejas atpazīšana, Augstākā brīva kombinācija • 500 lietotāji • Programmatūras atjaunināšana caur tīklu • Reāllaika monitorings • Vairākkārtēja autentifikācija • Sejas attēls tiek uzņemts pēc kartes pagriešanas • Automātiska reģistrācija • Informācijas reģistrēšana par darba laika kontroli • Statistiku atskaite • Rezerves pārkopēšana USB (pendrive, ārējo disku) • Saderīgs ar izejas pogu • Durvju statusa noteikšana • Slēdzenes vadība • Nodrošinājums pret sabotāžu
Energoapgādes avots	...	12 V DC / 1.5 A (komplektā strāvas adapteris)
Patērētā jauda	...	≤ 18 W
Korpuss	Plastmasa	Plastmasa (ABS)
Krāsa	Melns	Melns + Sudraba
Aizsardzības klase	IP20	—
Darba temperatūra	...	-10 °C ... 55 °C
Svars	0.014 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg (bez paliktņa) • 0.24 kg (ar paliktņi)
Izmērs	35 x 24 x 18 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 116 x 107 x 22 mm (bez paliktņa) • 116 x 107 x 78 mm (ar paliktņi)
Valodu izvēle	...	angļu
Ražotājs / Marka	BleBox	DAHUA
Garantija	2 gadi	3 gadi