

	<a href="#">ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ RACK EPRADO-R19-6U/600-BLUE</a>	<a href="#">ΒΥΣΜΑ ΤΟΙΧΟΥ KW-10/5X50 KLIMAS</a>	<a href="#">ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ WLAN USB TL-WN822N 300 Mbps TP-LINK</a>	<a href="#">ΕΠΕΚΤΑΤΗΡΑΣ VGA TRVGA-300-P</a>	<a href="#">ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ACAR-S8-DUAL</a>
					
	73.73 GBP 91.43 GBP	0.09 GBP 0.11 GBP	13.81 GBP 17.12 GBP	104.15 GBP 129.15 GBP	20.39 GBP 25.28 GBP
Εσωτερικό πλάτος	19 "	...	...	...	...
Υποστηριζόμενα πρότυπα	...	...	IEEE 802.11 b/g/n	...	...
Ονομαστική τάση	...	...	...	...	230 V AC / 50 Hz
Εσωτερικό ύψος	6 U	...	...	...	...
WiFi chipset	...	...	Atheros	...	...
Ονομαστικό ρεύμα φορτίου	...	...	...	...	10 A (σύνολο)
Εσωτερικό βάθος	545 mm	...	...	...	...
Υποστηριζόμενες ταχύτητες μετάδοσης	...	...	300 Mbps	...	...
Υλικό	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βύσμα τοίχου, Πολυπροπυλένιο</li> <li>• Βίδα, Γαλβανισμένο ατσάλι</li> </ul>	...	...	...
Εξωτερικό πλάτος	600 mm	...	...	...	...
Τρόποι λειτουργίας	...	...	Ad-Hoc, Infrastructure	...	...
Διάμετρος διάνοιξης οπής	...	10 mm	...	...	...
Ονομαστική τάση του καταστολέα υπερτάσεων	...	...	...	...	250 V / 50 Hz
Εξωτερικό ύψος	370 mm	...	...	...	...
Μήκος βύσματος τοίχου	...	50 mm	...	...	...
Επίπεδο προστασίας του καταστολέα υπερτάσεων	...	...	...	...	≤ 1.3 kV (L/N)
Εξωτερικό βάθος	600 mm	...	...	...	...
Αριθμός εξόδων	...	...	...	...	8 γειωμένες εξοδοί 10A/250V
Αυτόματη ασφάλεια καθυστέρησης	...	...	...	...	✓
Οπές για ανεμιστηράκια ψύξης	105 x 105 mm (2 θέσεις)	...	...	...	...
Διαστάσεις κοχλίας	...	Ø 5 x 50 mm, PZ-2	...	...	...
Ικανότητα φορτίου	60 kg	...	...	...	...
Ονομαστικό κρουστικό ρεύμα	...	...	...	...	2 kA (L/N) - 8/20 μs
Διαμόρφωση	...	...	16-QAM, 64-QAM, OFDM, DQPSK, DBPSK, CCK	...	...
Χρώμα	Μαύρο RAL9004	...	...	...	...
Εφαρμογή	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σκουρόδεμα</li> <li>• Συμπαγές κεραμικό τούβλο</li> <li>• Συμπαγές ασβεστοπηριτωτικό τούβλο</li> </ul>	...	...	...
Μέγιστο κρουστικό ρεύμα	...	...	...	...	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs
Τύπος κεραίας	...	...	2 κομμάτια, 3 dBi εσωματωμένες	...	...
Πόρτα	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μπροστά: τζάμι</li> <li>• Πλευρά: μέταλλο, snap-in</li> </ul>	...	...	...	...
Χρόνος απόκρισης	...	...	...	...	< 25 ns
Διασύνδεση (Interface)	...	...	mini USB	...	...
Διακόπτης	...	...	...	...	διπλής διαδρομής, με φωτεινή ένδειξη
Περιοχή συχνοτήτων (frequency range)	...	...	2.4 GHz ... 2.4835 GHz	...	...
Μήκος καλωδίου	...	...	...	...	1.4 m
Περιβλήμα	...	...	...	...	Πλαστικό - μη εύφλεκτο

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

Τύπος συσκευής	...	...	...	<b>Ενεργός / Πομπός</b>	...
				<b>Ενεργός / Δέκτης</b>	...
Αριθμός καναλιών	...	...	...	1 VGA 1 VGA	...
Ευαισθησία δέκτη	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 270M: -68dBm@10% PER</li> <li>• 130M: -68dBm@10% PER</li> <li>• 108M: -68dBm@10% PER</li> <li>• 54M: -68dBm@10% PER</li> <li>• 11M: -85dBm@8% PER</li> <li>• 6M: -88dBm@10% PER</li> <li>• 1M: -90dBm@8% PER</li> </ul>	...	...
Παροχή ισχύος	...	...	...	12 V / 70 mA (ο προσαρμογέας ισχύος δεν περιλαμβάνεται) 12 V / 170 mA (ο προσαρμογέας ισχύος δεν περιλαμβάνεται)	...
Εμβέλεια μετάδοσης εικόνας (video)	...	...	...	max. 300 m max. 300 m	...
Σύνθετη αντίσταση συμμετρικού βύσματος	...	...	...	100 Ω 100 Ω	...
Μέτρα ασφαλείας	...	...	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	...	...
Περιλαμβανόμενοι οδηγοί λογισμικού (drivers)	...	...	Windows XP / 7 / 8 / 8.1 (32/64-bit)	...	...
Τύπος συνδέσμων	...	...	...	VGA Υποδοχή VGA Υποδοχή θηλυκό	...
Συμμετρικός τύπος υποδοχής	...	...	...	RJ-45 (8-ακροδέκτες, 4 ζεύγη) Υποδοχή RJ-45 (8-ακροδέκτες, 4 ζεύγη) Υποδοχή	...
Κύρια χαρακτηριστικά	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QSS (Quick Secure Setup) - Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εύκολη σύνδεση (και διαμόρφωση) ασύρματων συσκευών στο Σημείο Πρόσβασης (Access Point)</li> <li>• Πιέζοντας το πλήκτρο WPS στη συσκευή και το AP, ο χρήστης ενεργοποιεί την αυτόματη ρύθμιση και των δύο συσκευών. Ολόκληρη η διαδικασία διαρκεί περίπου 10 δευτερόλεπτα</li> </ul>	...	...
Πιστοποιητικά	...	...	FCC, CE, RoHS	...	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	...	0 °C ... 40 °C	...	...
Βάρος	19.2 kg	...	0.048 kg	0.078 kg 0.078 kg	0.52 kg



Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η είσοδος των καλωδίων γίνεται από πάνω και από κάτω</li> <li>• Αφαιρούμενα πλευρικά πλαίσια</li> <li>• Δυνατότητα ξεβιδώματος του πίσω τοιχώματος</li> <li>• Δυνατότητα τοποθέτησης στην πόρτα δεξιά ή αριστερά</li> <li>• Απόσταση ραγών εγκατάστασης : 490 mm</li> <li>• Περιλαμβάνονται 2 κλειδιά</li> <li>• Ράγες Rack για την τοποθέτηση συσκευών - 4 κομμάτια</li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Προστασία κατά των βραχυκυκλωμάτων</li> <li>• Διόρθωση σήματος</li> </ul>	...
Διαστάσεις	...	...	90 x 68 x 17.5 mm	118 x 30 x 48 mm 118 x 30 x 54 mm	445 x 54 x 55 mm
Ανάλυση	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1920 x 1200 / 80 Hz @ 100 m</li> <li>• 1024 x 768 / 60 Hz @ 300 m</li> </ul>	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	EPRADO	KLIMAS	TP-LINK	DELTA	...
Εγγύηση	3 ετών	2 ετών	3 ετών	3 ετών	2 ετών