






	ZAPOJOVACIA KRABICA PU-6	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500T-LL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	UŤAHOVÁK IZOLÁCIE HT-332	PRÍPRAVOK NA ODSTRÁŇOVANIE ETIKIET LABEL-KILLER/400 SPREJ 400 ml AG TERMOPASTY	PIGTAIL MNOHOVIDOVÝ KONEKTOR ST 50/125 PIG-ST-MM
					
	1.94 EUR 2.33 EUR	98.38 EUR 118.06 EUR	3.10 EUR 3.72 EUR	5.00 EUR 6.00 EUR	1.18 EUR 1.42 EUR
Typ konektora	ST
Balenie	Sprej 400 ml	...
Materiál	PET	...	PET
Typ optického vlákna	50 / 125 µm : OM2
Štandard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Dĺžka	1 m
Čidlo	...	Progressive Scan CMOS
Veľkosť matrice	...	5 Mpx
Použitie	Koncentrický kábel RG58 RG59 RG6	Odstránenie samolepiacich etikiet	...
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Splňuje požiadavky kategórie 6 • Konektory typu Krone 	...	Regulovateľná šírka ponechanej obrazovky
Rozlíšenie	...	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 políčok/s - Formát obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 políčok/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 políčok/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 políčok/s
Objektív	...	2.8 mm
Uhol záberu	...	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (údaje výrobcu) • 101 ° (naše testy)
Dosah osvetlenia IR osvetlenia	...	40 m
Dosah bieleho svetla LED osvetlenia	...	40 m
Regulácia výkonu IR žiarivky	...	Automatická
Video výstup	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zabudovaný mikrofón, • Podpora audia po koncentrickom kábli - iba HD-CVI
Menu OSD	...	✓

Hlavné vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technológia Smart Dual Illumination - IR alebo LED reflektor pracuje v nočnom režime Biele svetlo sa automaticky zapne len vtedy, keď je v sledovanej oblasti detekovaný objekt, čo účinne zlepšuje kvalitu obrazu • D-WDR - Wide Dynamic Range • Automatické vyrovnanie bielej • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • ICR - Mechanický IR filter • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • 2D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • Zóny súkromia - max. 8 • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu
Napájanie	...	12 V DC / 380 mA
Spotreba energie	...	≤ 4.5 W
Kryt	...	Dome, Kovová
Farba	Čierny	Biela
Index of Protection	...	IP67
Odolná voči vandalom	...	—
Prevádzková teplota	...	-40 °C ... 60 °C
Hmotnosť	0.04 kg	0.48 kg	...	0.46 kg	...
Rozmery	84 x 37 x 23 mm	Ø 106 x 94 mm	...	Ø 66 x 200 mm	...
Výrobca / Značka	...	DAHUA	...	AG TERMOPASTY	...
Záruka	3 roky	3 roky	2 roky	...	2 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00