



	KAMERA IP IPC-HDW2549TM-S-IL-0280B-BLACK WizSense - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΚΜ-4/Μ
		
	7156.92 CZK 8874.58 CZK	9.54 CZK 11.83 CZK
Πρότυπο	TCP/IP	...
Αισθητήρας	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Μέγεθος matrix	5 Mpx	...
Σε τομή	...	100 m . Τιμή για 1m με την αγορά ολόκληρου του ρολού
Εσωτερικός αγωγός	...	Cu Πολύκλωνο σύρμα : 20 x 0.12 mm
Θωράκιση	...	PVC
Πλέξη	...	Cu Πολύκλωνο σύρμα : 32 x 0.1 mm
Εξωτερική επίστρωση	...	Ø 4.0 mm PVC
Χρώμα επίστρωσης	...	Μαύρο
Ανάλυση	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Φακός	2.8 mm	...
Οπτική γωνία	• 111 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 104 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)	...
Εμβέλεια διάταξης φωτισμού LED λευκού φωτός	30 m	...
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	30 m	...
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής	• 20 fps @ 5 Mpx • 25 fps @ 4 Mpx	...
Υποδοχή κάρτας μνήμης	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 256GB (δυνατή τοπική εγγραφή)	...
Διεπαφή RS-485	—	...
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού	—	...
Ήχος (audio)	• Ενσωματωμένο μικρόφωνο • Μετάδοση ήχου μέσω δικτύου • Ανίχνευση ήχου • Συμβατότητα με το πρότυπο AAC	...
Διεπαφή δικτύου	10/100 Base-T (RJ-45)	...

Πρωτόκολλα δικτύου	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	...
WEB Server	Ενσωματωμένος	...
Μεγ. αριθμός online χρηστών	20	...
ONVIF	21.12	...
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	Θύρα: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή DMSS • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή DMSS	...
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	192.168.1.108	...
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση	...
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	80, 37777	...
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	37777	...
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	37777	...
Θύρα ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Main stream rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sub stream	...
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • Τεχνολογία Smart Dual Illumination - σε νυχτερινή λειτουργία λειτουργεί ο φωτισμός IR ή LED. Το λευκό φως θα ανάψει αυτόματα όταν εντοπίζει ένα στοιχείο στην περιοχή παρακολούθησης, κάτι που βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα της εικόνας • WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • Η υποστήριξη NAS - Network Attached Storage • Λειτουργία Μέρας/Νύχτας (έγχρωμη/b&w/αυτόματη) • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • Αυτόματη Ισορροπία Λευκού • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής • Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυοιορρυθμού (bit rate) • Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρήτου • βίντεο σαμποτάζ • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Full Color - έγχρωμη νυχτερινή λειτουργία • Έξυπνος εντοπισμός κίνησης (με διάκριση ανθρώπων και οχημάτων) • SMD PLUS - αναζήτηση αντικειμένου που ταξινομείται ως: άνθρωπος, μηχανοκίνητο όχημα • Ανάλυση IVS : εισβολή, διέλευση γραμμής - ταξινόμηση ανθρώπων και οχημάτων 	...
Περίβλημα	Dome - Μεταλλικό + Πλαστικό	...
Χρώμα	Μαύρο	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

"Δείκτης Προστασίας"	IP67	...
Προστασία κατά των βανδαλισμών	—	...
Παροχή ισχύος	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA 	...
Κατανάλωση ισχύος	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 5.4 W @ PoE • ≤ 4.6 W @ 12 V DC 	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 °C ... 60 °C	...
Βάρος	0.48 kg	...
Διαστάσεις	Ø 122 x 99 mm	...
Υποστηριζόμενες γλώσσες	Πολωνικά, Αγγλικά, Τσέχικα, Γαλλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Τουρκικά, Ουκρανικά, Ουγγαρέζικα, Ιταλικά	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	DAHUA	...
Εγγύηση	3 ετών	2 ετών

