






	MULTIMEDIÁLNÍ POLICE: AX-RTV1	ODDĚLOVAČ VIDEO D- SEP2/HD	BEZKONTAKTNÍ KARTA RFID S MODIFIKOVATELNÝM UID EMC-4	PŘÍSTUPOVÝ BOD 4G+ LTE +ROUTER RUT361 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika	KRYT HDD MCE-582 SSD M.2 SATA MACLEAN
					
	9.40 CHF 9.40 CHF	6.05 CHF 6.05 CHF	3.36 CHF 3.36 CHF	192.13 CHF 192.13 CHF	13.94 CHF 13.94 CHF
Rozsah frekvence	2.4 GHz	...
Standard	Unique EM 125kHz
Počet polic	1
Nosnost	10 kg
Kompatibilita	EM4100/4102
Nastavení úhlu kyvu	—
Možnost programování sériového čísla (ID)	✓
Barva	Černý
Možnost zápisu do interní paměti	—
Vzdálenost od montážního povrchu	3 mm
Potisk sériového čísla	—
Podporované pevné disky	1 x M.2 SATA III : 2230 / 2240 / 2260 / 2280
Typ antény	2x2 MIMO : 2 x Všesměrová anténa Wi-Fi - 5 dBi (konektor SMA) , 2 x Všesměrová anténa 4G LTE - 4 dBi (konektor SMA-RP)	...
Výstupy	1 x USB 3.0 Micro B, max. 5 Gb/s
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n, 4G+ Cat.6 LTE, 3G	...
Standard	...	• AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx, 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Signalizace stavu práce	Diody LED
Druh zařízení	...	Pasivní
Počet vstupů	...	1 ks. Zásuvka BNC
Počet výstupů	...	1 ks. Zástrčka BNC
Kryt	Plastová
Vstupní impedance	...	75 Ω
Výstupní impedance	...	75 Ω
Optoizolace mezi vstupy a výstupy	...	16 V DC
Přenosové rychlosti	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 300 / 42 Mbps (4G / 3G)	...
Porty LAN	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN	...
Atenuace	...	• 4.43 MHz @ 0.21 dB • 11 MHz @ 0.41 dB • 21 MHz @ 0.82 dB • 38 MHz @ 1.19 dB • 42 MHz @ 1.17 dB • 67.5 MHz @ 3.46 dB
Vložený útlum	...	0.5 dB
Šířka pásma	...	180 MHz

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Výkon vysílače	≤ 17.51 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA	...
LED indikátory	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE - 3G/4G, Indikátor signálu	...
Typ sítě	4G, 3G	...
LTE	✓	...
QSS	—	...
WDS	—	...
Server DHCP	✓	...
Ochrany	<ul style="list-style-type: none"> • WPA3-EAP • WPA3-SAE • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA2-PSK • AES-CCMP • WEP • TKIP • Auto Cipher modes • Client separation • krytí SSID • filtrování adres MAC 	...
Rozhraní správy	WWW prohlížeč, aplikace Teltonika RMS, SMS	...
Vybrané vlastnosti	Lze programovat pomocí RUD-1 + PRT-32EM	<ul style="list-style-type: none"> • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Ability to work as a Hotspot, • Podpora technologie VoIP, • Podpora technologie Mesh • Zásuvka SIM • Podpora DHCP Relay • seznam klientů DHCP • Statický / dynamický routing • Podpora VPN • Přednastavená adresa : 192.168.1.1 • Konfigurace s pomocí aplikace Teltonika RMS • Záložní kopie připojení WAN - díky plně funkčnímu portu WAN / LAN lze používat různé typy záloh připojení, včetně kabelových, optických a DSL modemů 	...
Napájení	...	—	...	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1.5 A (adaptér je součástí balení) • 9 ... 30 V DC 	5 V DC - z portu USB
Spotřeba energie	≤ 4.7 W	...
Provozní teplota	...	-20 °C ... 55 °C	...	-40 °C ... 75 °C	...
Přípustná relativní vlhkost okolí	10 % ... 90 % (bez kondenzace)	...
Hmotnost	1.33 kg	0.03 kg	0.006 kg	0.25 kg	0.05 kg
Rozměry	300 x 250 x 38 mm	60 x 28 x 22 mm	86 x 55 x 1 mm	100 x 93 x 30 mm	118 x 40 x 9 mm
Výrobce / Značka	ROGER	Teltonika	MACLEAN
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00