

	SIENAS ADAPTERIS JPK-12X200/M5 EBOLT	INTELIĞENTA ELEKTROLIĐZDA GB-155G 2300 W GreenBlue	ELEKTRISKAIS KABELIS YKY-5X2.5	UNIVERSĀLAS TĪRĪŠANAS SALVETES UNI-WIPES/24 AG TERMOPASTY	PIEKĻUVES PUNKTS 4G LTE +ROUTER RUT200 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika	SWITCH POE RG- NBS3100-24GT4SFP-P-V2 24-PORTU REYEE
	2.94 AUD 3.56 AUD	16.40 AUD 19.84 AUD	4.08 AUD 4.94 AUD	1.58 AUD 1.91 AUD	165.91 AUD 200.75 AUD	903.42 AUD 1093.14 AUD
Frekvenču diapazons	2.4 GHz	...
Salvetītes izmēri	220 x 160 mm
Maksimālā kopējā slodze	...	2300 W
Sekcijā	100 m . Norādīta cena par 1m, iegādājoties visu rulli
Skaitis iepakojumā	24 salvetītes
Kopēja maksimālā jauda	...	10 A
Izejas līdzdu skaits	...	1 gab.
Antenas veids	1 x Izklīdētā antenna Wi-Fi - 5 dBi (savienotāji SMA) , 2 x Izklīdētā antenna 4G LTE - 4 dBi (savienotāji SMA-RP)	...
Materiāls	• Tapa, Polipropilēns • Skrūve, Cinkots tērauds • montāžas skrūve, Cinkots tērauds
Iekšējā dzisla	5 x 2.5 mm ² - Cu stieple
Urbšanas diametrs	12 mm
Kontaklīdzdas veids	...	CEE 7/3 (Schuko)
Spraudņa tips	...	CEE 7/4
Nominālais spriegums	...	230 V / 50 Hz	0.6 / 1 kV
Tapas garums	200 mm
Zemēšana	...	✓
Pārvaldība	✓
Standarti	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G, 2G	...
Ārējais pārklājums	Ø 12.6 mm - PVC
Pārklājuma krāsa	Melns
Skrūves izmēri	Ø 8 x 205 mm, Iekšējā vitne M5
Bezvadu komunikācija	...	WiFi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Skrūve	Ø 5 x 16 mm
Pielietojums	pie putu polistirola 140 mm	Mitrās salvetes biroja aprīkojuma kopšanai
LED diodes	Power, System, Link/Act, PoE, SFP
Pārraidē ātrums	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 42 / 0.234 Mbps (4G / 3G / 2G)	...
Pārraidē ātrums	• 10/100/1000 Mbps - 24 x Gigabit Ethernet, • 1000 Mbps - 4 x SFP līdzda
Maksimālā kopējā jauda	370 W
Pārslēgšanas veiktspēja	56 Gb/s
Pakešu pārvirzīšanas ātrums	41.67 Mpps
MAC adrešu tabula	8k
Dzesētājiēriču daudzums	1
LAN porti	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN	• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T (24 x PoE (802.3af/at)), • 4 x SFP līdzda 1000 Base-X - Uplink
Pieklūve mobilajam telefonam	...	eFamilyCloud (ANDROID) eFamilyCloud (IOS)	Android: Bezmaksas aplikācija Ruijie Reyye iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija Ruijie Reyye
Jumbo Frame	9 kB

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Default adrese IP	10.44.77.200
Korpuss	...	Plastmasa (PC + ABS)
Krāsa	...	Balts
Raidītāja jauda	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM
LED indikatori	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE (4G / 3G / 2G), Signāla indikators
Tīkla veids	4G, 3G, 2G
Sertifikāti	CE, RoHS
Darba temperatūra	0 °C ... 50 °C
LTE	✓	...
QSS	—	...
WDS	—	...
DHCP serveris	✓	...
Aizsardzība	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • AES-CCMP • WEP • TKIP • Auto Cipher modes • Client separation • SSID paslēpts • MAC adrešu filtrēšana
Vadības interfeiss	WWW pārūkprogramma, aplikācija Teltonika RMS, SMS
Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> • grafiks - 8 programmas, • taimeris, • Prombūtnes režīms - automātiska ierīču ieslēgšana un izslēgšana dažādos laikos, lai parādītu, ka kāds ir mājās • attālā piekļuve - Ierīce ir saderīga ar mobilo ierīču lietotni eFamilyCloud, SmartLife, Tuya Smart, • Aizsardzība : 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) • Balss vadība - Saderība ar Amazon Alexa, Google Assistant • Viegla apkalpe • Taustiņš ON/OFF • STATUS indikators 	<ul style="list-style-type: none"> • Ligzda SIM • Saderīga ar DHCP Relay • DHCP klientu saraksts • Statiskā / dinamiska maršrutēšana • Saderīga ar VPN • Default adrese : 192.168.1.1 • Konfigurācija ar Teltonika RMS lietotni • WAN savienojuma dublēšana - pateicoties pilnībā funkcionālajam WAN / LAN portam, iespējams izmantot dažāda veida rezerves savienojumus, tostarp kabeļu, šķiedru un DSL modemus 	<ul style="list-style-type: none"> • Iespēja uzstādīt Rack skapi • Slēdzis tiek pārvaldīts ar tīmekli un mākonī (Ruijie Reyee lietotne) • IEEE802.3x Flow Control • Spanning Tree STP/RSTP/MSTP • Filtrēšana / aizsardzība BPDU • Errdisable Recovery • Lidz 8 apkopjuma grupām un līdz 8 portiem katrai grupai • Port mirroring funkcija • Atbalsta IEEE 802.1Q standartu līdz 4096 VLAN grupām un 4K identifikatoriem • Port-, MAC-, IP Based VLAN • Atbilstība LLDP protokolam • Kabeļa stāvokļa diagnostika • IGMP Snooping V1/V2/V3 • ACL • SNMP v1/v2/v3 • Atgriezenisko cilpu noteikšana • Loop Protection • Saderīga ar DHCP snooping • DHCP klienti • LACP - statiskā protokola apkopošan • MTBF (vidējais laiks starp kļūmēm) > 200.000 h
Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (komplektā strāvas adapteris) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Barošana no LAN1
Patērētāja jauda	≤ 6.5 W
Darba temperatūra	...	-10 °C ... 45 °C	40 °C ... 75 °C
Pieļaujamais relatīvais mitrums	...	≥ 80 %	10 % ... 90 % (bez kondensācijas)
Svars	...	0,13 kg	0,13 kg



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Izmērs	...	100 x 79 x 61 mm	83 x 80 x 25 mm	440 x 218 x 44 mm, RACK 19", 1U
Ražotājs / Marka	EBOLT	GreenBlue	...	AG TERMOPASTY	Teltonika	RUIJIE / REYEE
Garantija	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi	5 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00