



	PATCHCORD RJ45/FTP6/0.25-GY 0.25 m	PUHVERDATUD LÜLITUSEGA TOITEADAPTER HPSG3-12V5A-D PULSAR
		
	0.82 EUR 0.82 EUR	264.14 EUR 264.14 EUR
Adapteri tüüp	...	Lülitamine
Sisendpinge	...	200 V ... 240 V AC
Kaabel	FTP kat. 6 : RJ-45 - Otsepistik / RJ-45 - Otsepistik	...
Värv	Hall	...
Väljundpinge	...	11.0 V ... 13.8 V (puhvertöö) 10.0 V ... 13.8 V (puhvri töötamine)
Kaabli pikkus	0.25 m	...
Maks. väljundvool (kokku)	...	5 A
Aku laadimisvool	...	1.8 A
Toide	...	69 W
Väljundite arv	...	2
Kaitsmed	...	<ul style="list-style-type: none"> • Lühis • Ülekoormus • Ülepinge • Rikkumistuvastus - korpuse avamine, kinnituspinnalt eemaldamine, • Kaitse aku süvatühjenemise vastu • Akuväljundi kaitse lühise ja vastupidise polaarsusega ühendamise eest
Adapteri juhtseade	...	<ul style="list-style-type: none"> • EPS FLT-väljund - viitab vahelduvvoolu kadumisele • APS FLT väljund - Aku puudub või on vigane • Vahelduvvoolu toitepinge olemasolu indikaator AC • Alalisvoolu toitepinge olemasolu indikaator DC • Aku tõrke indikaator • Dünaamiline akutest • Akuahela katkematuse test • Aku pinge kontroll • Aku laadimise ja hoolduse juhtimine

Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Väga lihtne ja kiire paigaldamine • Korrosioonikindlus • Varjestatud kaabel 	<ul style="list-style-type: none"> • Tõhusus $\leq 86\%$ • Funktsioon START käsitsi akutoitele minekuks
Ühilduvad normatiivid	...	<ul style="list-style-type: none"> • EN 50131-6:2017, Grade 1÷3, Environmental class II • EN60839-11-2:2015+AC:2015, Grade 1÷4, Environmental class I • Kaitsme klass : IP44
Akukamber	...	12V/40Ah
Aku maks. mõõtmed	...	300 x 170 x 170 mm
Töötemperatuur / suhteline niiskus	...	-10 ... 40 °C / 20 ... 90 %
Kaal	0.016 kg	8 kg
Mõõtmed	...	405 x 315 x 185 mm
Tootja / mark	...	PULSAR
Garantii	2 aastat	2 aastat