

	<a href="#">REITTIN GPON CPE UF-WIFI-6 UFiber Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps + 1200 Mbps UBIQUITI</a>	<a href="#">KIINNITYSTELINE TALLENTIMEN KIINNITTÄMISEKSI RACK KAAPISSA RM-1U-380 UNIVIEW</a>	<a href="#">JOHDOTON MAGNEETTINEN LIITOS ATLO-KN1W-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
			
	153.66 USD 190.54 USD	8.76 USD 10.86 USD	8.71 USD 10.80 USD
Tuki	...	...	Tuya Smart
Sovellutus	...	NVR302-sarjan UNIVIEW-tallentimet	...
Tunnistus	...	...	Oven tai ikkunan avaaminen
Keskeytä etäisyys	...	...	≥ 15 mm
Häilytys-signalointi	...	...	Signaali Tuya Smart - mobiilisovellukseen.
Taajuus	2.4 GHz, 5 GHz ,	...	2.4 GHz WiFi - IEEE 802.11 b/g/n
Radioviestintäkantama	...	...	Kantama, joka rajoittuu ainoastaan Wi-Fi verkoston saatavuuden mukaan
Häilytyksen tulot	...	...	—
Antennin tyyppi	2 x 2 MIMO Ympärisäteilevä antenni - sisäistetty • 1 dBi @ 2.4 GHz • 3 dBi @ 5 GHz	...	...
Akkuparisto	...	...	2 x 1.5V, tyyppin AAA/LR03 akku (mukaanlukien)
Virran otto	...	...	max. 55 mA
Standardit	• IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax, • ITU-G.984	...	...
Siirtonopeus	300 Mbps @ 2.4 GHz + 1200 Mbps @ 5 GHz	...	...
Matkapuhelin tuki	...	...	On mahdollista käyttää Wi-Fi verkostoa kännykkäsovellutuksen kautta iOS, Android järjestelmässä : • <a href="#">Tuya Smart</a> ilman applikaatiota Android:ssa • <a href="#">Tuya Smart</a> ilman applikaatiota iOS:ssa
LAN portti	4 x 10/100/1000 Mbps	...	...
Väri	...	Musta	Valkoinen

Interfejsi WAN	1 x GPON portti SC/APC, 2.488 Gb/s Downlink / 1.244 Gb/s Uplink	...	...
Lähettimen teho	< 22 dBm @ 2.4 GHz < 22 dBm @ 5 GHz	...	...
Optinen teho	• Tx : 0.5 ... 5 dBm • Rx : -28 ... -8 dBm	...	...
LED indikaattorit	Power, LAN, Signaalimerkinantaja	...	...
Firmware päivitys	✓	...	...
Turvallisuus	• WEP, WPA-PSK, WPA- Enterprise (WPA/WPA2/WPA3, TKIP/AES) • NAT verkoston palomuri	...	...
Hallinto/muokaus tila	• Ubiquiti Network Management System, Ubiquiti UISP sovellutus • WWW selain	...	...
Oletus IP osoite	192.168.1.1	...	...
Virransyöttö PoE	Ubiquiti Passive PoE	...	...
Virta	• 5 V DC / 3 A USB-C (virransovitin mukana) • Passive PoE 24 V - 1 portti ("+" : 4, 5 tappia; "-" : 7, 8 tappia)	...	...
Virrankulutus	≤ 11 W	...	...

Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPON - gigabitin passiivinen optinen verkko - linkkien käsittely : 20 km (max), 1310 nm Tx / 1490 nm Rx</li> <li>• VLAN tuki</li> <li>• Wi-Fi 6 -tuki - standardi, joka tarjoaa korkeammat nopeudet ja paremman suorituskyvyn vilkkaasti liikennöidyissä ympäristöissä.</li> <li>• MU-MIMO - moniantennisiirtotoiminto, joka sallii kaistanleveyden lisäämisen ja yhteyden luotettavuuden verkoston asiakkaan kanssa</li> <li>• OFDM</li> <li>• 2/3 kerroksen edistyneet hallintatoiminnot</li> <li>• Käytettävissä olevat palvelut: Web Server, Telnet, NAT, Bridging, Routing</li> <li>• RESET painike</li> <li>• Mahdollisuus seinään kiinnittämiseksi</li> </ul>	...	Alhaisen akkutason hälytys ≤ 2.2 V
Todistukset	CE, FCC, IC	...	...
Työ lämpötila	-15 °C ... 45 °C	...	-10 °C ... 50 °C
Sallittu suhteellinen kosteustaso	10 % ... 90 %	...	...
Paino	0.48 kg	0.084 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.018 kg - Kielireleen kytkin</li> <li>• 0.01 kg - Magneetti</li> </ul>
Koot	142 x 141 x 32 mm	52 x 46.5 x 15 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kielireleen kytkin : 25 x 70 x 21 mm</li> <li>• Magneetti : 15 x 40 x 18 mm</li> </ul>
Valmistaja / Merkki	UBIQUITI	UNIVIEW	...
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta