




	<a href="#">ZEMAPMETUMA KĀRBA S-60GW SIMET</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REJESTRATORS IDS-E04HQHI-D 4 KANĀLI ACUSENSE Hikvision</a>	<a href="#">SWITCH POE CS4010-8GT-110 8-PORTU DAHUA</a>
			
	0.79 EUR 0.96 EUR	261.13 EUR 315.97 EUR	273.03 EUR 330.37 EUR
Segmentu skaits	1	...	...
Aizsardzības klase	IP20	...	...
Standarts	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
LAN porti	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 1 x Hi-PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink</li> </ul>
Video ieejas	...	4 gab. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Video izejas	...	1 gab. HDMI 1 gab. VGA	...
Izgatavošanas materiāls	bez halogēna un nedegošs	...	...
Audio ieeja	...	4 - Audio atskaņošana, izmantojot koaksiālo kabeli	...
Pārtraides ātrums	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps : 8 LAN &amp; PoE porti,</li> <li>• 10 / 100 / 1000 : 2 Uplink porti</li> </ul>
Audio izeja	...	—	...
Montāžas atveru izvietojums	60 mm	...	...
Attēla kompresijas metode	...	H.265+ / H.265	...
Maksimālā izejas jauda	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 W / Hi-PoE / PoE 802.3bt ligzda - 1 ports</li> <li>• 30 W / PoE 802.3af/at ligzda - 2 ... 8 porti</li> </ul>
Maksimāla kopējā jauda	...	...	110 W
MAC adrešu tabula	...	...	8k
Pārvaldība	...	...	✓
LED diodes	...	...	Power, System, PoE, Link/Act

Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zemapmetuma, virknēta, dzīļa</li> <li>• Klase V0</li> <li>• 850 °C uzliesmojamības indikators</li> <li>• 4 fiksācijas punkti</li> <li>• 2 Montāžas skrūves - komplektā</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slēdzis tiek pārvaldīts ar tīmekli un mākonī (DoLynk Care lietotne)</li> <li>• PoE barošanas režīms : Ierīce ir saderīga ar 8-pinu barošanas avotu - dzīslas : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-)</li> <li>• Inteliģenta barošanas jaudas izejas līmeņa pārvaldības</li> <li>• aizsardzība pret zibens novadišanu un sprieguma atšķirībām starp ierīcēm</li> <li>• Watchdog PoE</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• Atbilstība LLDP protokolam</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>• Port Based VLAN : 32</li> <li>• Datu plūsmas kontrole (802.3x)</li> <li>• DHCP klients</li> <li>• Taustiņš RESET</li> <li>• Iespēja uzstādīt pie sienas</li> </ul>
Sertifikāti	...	...	CE
Aizsardzība	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aizsardzība pret zibens izlādi (kopīgs/atšķirīgs) : 4 / 2 kV</li> <li>• Aizsardzība pret elektrostatisko izlādi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> </ul>
Korpuss	...	...	Desktop, Metāla
Patērētā jauda	...	...	max. 110 W
Darba temperatūra	...	...	-10 °C ... 55 °C
Ierakstītā attēla izšķirtspēja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-TVI : 3K Lite - 1480 x 1665 , 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• AHD / HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 ,</li> <li>• IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048</li> </ul>	...
Ierakstīšanas ātruma regulāciju	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Mpx IP @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums</li> <li>5M-N @ 1 ... 12 kadru nomaiņas ātrums</li> <li>3K Lite @ 1 ... 12 kadru nomaiņas ātrums</li> <li>4M-N @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums</li> <li>1080p @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums</li> <li>1080N @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums</li> <li>720p @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums</li> <li>960H @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums</li> </ul>	katram no kanāliem
Darba režīms	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL + 1 x IP</li> </ul>
			Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP kat. 5e, 6

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Ierakstīšanas režīmi	...	Manuāla, kustības noteikšana, grafiks	...
Atbalstītie cietie diski	...	1 x 1024 GB eSSD - Iebūvēts, Ierakstiem brīvā vieta : 960 GB	...
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem	...	Rezerves pārkopēšana USB (pendrive, ārējo disku)	...
Ierakstu meklēšana un atskaņošana	...	Ierakstu meklēšana laika līnijā vai failu sarakstā: atskaņošana uz priekšu, atpakaļ, lēnāk. Vienlaicīgi atskaņo maks. 4 videokameras	...
Tīkla interfeiss	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T	...
Tīkla funkcijas	...	Komercklienta programmatūra un IE pārlūkprogramma: pārraide live, ierakstu atskaņošana un arhivēšana, daļēja digitālā video ierakstītāja parametru konfigurācija	...
Tīkla protokoli	...	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS	...
Piekluve mobilajam telefonam	...	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija <a href="#">Hik-Connect</a>	...
Default adrese IP	...	DHCP vai 192.168.1.64	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	admin / -	...
Pārlūka piekļuves porti	...	80	...
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	554 RTSP, 8000	...
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	...	8000	...
ONVIF ports	...	80	...
RTSP URL	...	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Galvenā plūsma • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Blakus plūsma	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	—	...
PTZ galviņu rotācijas kontrole	...	Vadība saderīga ar coax HD-TVI Hikvision	...
Kustības atklāšana	...	Ekrāna sadale : 22 x 18 kustības zonās	...
Izvēlētās funkcijas	...	• DVR no AcuSense sērijas • Inteliģenta attēla analīze - Deep Learning tehnoloģija • Inteliģenta kustību noteikšana (nodalot personas no transportlīdzekļiem) • Viltus signalizāciju filtrēšana, pamatojoties uz personu un transportlīdzekļu atpazīšanu	...
USB	...	2 gab. USB 2.0	...
Peles apkalpe	...	✓	...
Komplektā IR tālvadības pults	...	—	...
Energoapgādes avots	...	12 V DC / 1 A (komplektā strāvas adapteris)	54 V DC / 2.22 A (komplektā strāvas adapteris)
Krāsa	Zils	Melns	...
Svars	0.024 kg	0.42 kg	0.52 kg
Izmērs	84 x 67 x 80 mm	152 x 122 x 46 mm	190 x 106 x 30 mm
Valodu izvēle	...	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovēņu, slovāku, zviedru, turku, ungāru, itāļu	...
Ražotājs / Marka	SIMET	Hikvision	DAHUA
SAP Code	...	300228635	...
Garantija	2 gadi	3 gadi	3 gadi

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdienā - Piektdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00