




	DIGITAALINEN AKKU- JA PARISTOTESTERI AKU-TEST/DIGITAL	PINNAN LAATIKKO 3-KERTA DPN3/11-SIMON54 Premium	ACCESS POINT TL-EAP265-HD 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK
			
	1300.95 HUF 1613.18 HUF	2019.05 HUF 2503.62 HUF	57517.14 HUF 71321.25 HUF
Sovellutus	...	Simon 54 Premium tuotesarja	...
Jaksojen määrä	...	3	...
Taajuus	2.4 GHz, 5 GHz
Materiaali	...	Ei-halogeeninen muovi, PC	...
Väri	...	Valkoinen (RAL 9003)	...
Tiiviytsluokka	...	IP20	...
Antennin tyyppi	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz : 3 x 3.5 dBi Integroitu, Ympärisäteilevä antenni , • 5 GHz : 3 x 4 dBi Integroitu, Ympärisäteilevä antenni
Polarisaatio	pystysuora/vaakasuora
Standardit	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Tyyppi (koko)	<ul style="list-style-type: none"> • 1.5 V LR3 (AAA) / HP16 / MN2400, • 1.5 V LR6 (AA) / HP7 / MN1500, • 1.5 V LR14 (C) / HP11 / MN1400, • 1.5 V LR20 (D) / HP2 / MN1300, • 9 V 6LR61 / 6F22 / MN1604 / PP3, • Raha-akut
DC jännitteen mittaus	✓
Siirtonopeus	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz : max. 450 Mbps (dynaaminen) • 5 GHz : max. 1300 Mbps (dynaaminen)
Turvallisuus	WEP 64/128/152-bit, WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK
LAN portti	2 x 10/100/1000 Mbps
Hallinto/muokaus tila	WWW selain, Omada sovellutus
Lähettimen teho	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz
Kuori	Muovi

Virransyöttö PoE	IEEE 802.3af
Virta	—	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • Passiivinen PoE : 48 V DC ("+" : 4, 5 tappia; "-" : 7, 8 tappia) (virransovitin mukana)
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Suuri, luettava LCD-kuvaruutu • Nopea mittaus • Pienet mitat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pystysuora tai vaakasuora kiinnitys mahdollista • Kiinnitysruuvit kotelon sisällä 	<ul style="list-style-type: none"> • Omada Keskushallintajärjestelmä • Saumaton verkkovierailu 802.11k/v-verkkovierailutoiminto kytkee asiakkaat automaattisesti tukiasemalle optimaalisella signaalilla saumattomalla siirtymällä liikkeessaan. Tämän ansiosta arkaluontoiset sovellukset, kuten VoIP ja videoneuvottelut, voivat keskeytyä • Multi-SSID - max 8 SSID osoitetta jokaiselle kaistalle • Lataa tasapaino • QoS - mekanismit, jotka antavat korkealaatuisen siirron • Mahdollista/kytke pois johdoton radio • MU-MIMO - moniantennisiirtotoiminto, joka sallii kaistanleveyden lisäämisen ja yhteyden luotettavuuden verkoston asiakkaan kanssa • Beamforming (TxBF) - teknologia, joka sallii radion säteen luomisen voidakseen parantaa yhteyden laatua asiakkaan laitteissa, jotka löytyvät kauempana signaalin lähteestä • Johdottomat siirtotilat • Johdoton verkosto-aikataulu • Todentaminen tervetuloa-sivua käyttämällä • Pääsyn valvonta • MAC osoitteiden suodatus • Johdoton eristys asiakkaiden välillä • SSID:sta VLAN kartoitukseen • Poikkeaman pääsypisteen tunnistus • 802.1x Radius • Virransyöttö PoE • Seinään tai kattoon kiinnitysmahdollisuus
Työ lämpötila	0 °C ... 40 °C
Sallittu suhteellinen kosteustaso	10 % ... 90 %

Paino	0.048 kg	0.08 kg	0.37 kg
Koot	110 x 60 x 25 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 224 x 87 x 35 mm • 35 mm - syvyys (sisäinen) 	205 x 182 x 37 mm
Valmistaja / Merkki	...	KONTAKT Simon	TP-LINK
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	5 vuotta