



	SLĒGPANELIS KEYSTONE PP-24/FX/C1	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HDW1500TMO-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
		
	8.86 EUR 10.72 EUR	84.99 EUR 102.84 EUR
Savienojumu vieta	24 gab. The panel is suitable for KEYSTONE connectors with a width of max. 16.5mm	...
Materiāls	Metāls / Plastmasa	...
Standarts	...	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Sensors	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Pielietojums	RACK 19", 1U	...
Matricas izmērs	...	5 Mpx
Izvēlētās īpašības	Galvenajā plāksnē atrodas atvērumi kabeļu piestiprināšanai ar savilcēm	...
Izšķirtspēja	...	2880 x 1620 - 5 Mpx - tikai HD-CVI : Attēla formāts 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p - tikai HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	60 m
IR prožektora jaudas regulēšana	...	Automātisks
Objektīvs	...	2.8 mm
Redzamības leņķis	...	<ul style="list-style-type: none"> • 111 ° (ražotāja dati) • 107 ° (mūsu pārbaudes)
Video izeja	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 V _{pp} / 75 Ω
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Iebūvēts mikrofons, • Audio atskaņošana, izmantojot koaksiālo kabeli - tikai HD-CVI

Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs • Dienas/nakts režīms • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Automātisks baltā balanss • Privātuma zona • Mirror - spogulattēls • Sharpness - Attēla kontūru asums
OSD ekrāna izvēlne	...	OSD izvēlne pieejama, izmantojot videoierakstītājus DAHUA
Energoapgādes avots	...	12 V DC / 440 mA
Patērētā jauda	...	≤ 5.2 W
Korpuss	...	Dome, Metāls + Plastmasa
Aizsardzības klase	...	IP67
Krāsa	Melns	Balts
Pretvandālisma	...	—
Darba temperatūra	...	-40 °C ... 60 °C
Svars	0.38 kg	0.43 kg
Izmērs	483 x 78 x 44 mm	Ø 122 x 99 mm
Ražotājs / Marka	...	DAHUA
Garantija	3 gadi	3 gadi