

	JORDAD SKARVSI ADD PS-VX1-5-20MGRANJE 26mm	IP-KAMERA IPC7125I-E-ADP28K-M-G-BLACK - 5 Mpx 7.1 mm UNIVIEW	OMRIKTARMODUL MED USB LITTAG PZD-1SR112-V3V 6G46C	SWITCHANDENÄTDEL 17V3ASGPV(MIN)	MONTERINGSFOOT 1PCB-1	NÄRHET KORT RFID EMUL	NÄRHET KORT RFID AT10-300 13.56 MHz UL	VAXIABE USB - HUB USB US-724 2 X 115 cm	ITOMHUS SNABBROTTERANDE IP-KAMERA SD4925GB-HNR - 1080p 4.8 140 mm DAHUA	VIDEO SPLITTER AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, PEM791 DAHUA
Standard	62.94 PLN 62.94 PLN	768.60 PLN 768.60 PLN	6.00 PLN 6.00 PLN	48.50 PLN 48.50 PLN	0.41 PLN 0.41 PLN	4.20 PLN 4.20 PLN	5.76 PLN 5.76 PLN	101.32 PLN 101.32 PLN	3597.00 PLN 3597.00 PLN	74.00 PLN 74.00 PLN
Kabelslängd	20 m	10.50P		Switchandenät					10.50P	
Nätadaptertyp										
Komponenter						EM11004102	SOITEC 14443A			
Omvändare		1/2" 7" Progressive Scan CMOS							1/2.8" STARVIS™ CMOS	
Ledarens tvärsnittarens	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>									
Typ			Mänska spänningen, DC/DC							
Möjlighet att programmera serienummer (ID)										
Matris dimension		3 Mpx							3.1 Mpx	
Standard						Unique EM 123kHz	13.56 MHz UL			AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Möjlighet att spara till internt minne							192 B			
Märkspänning	230 V AC / 50 Hz									
Montering										
Serienummertryck										
Isolering										Passiva
Total maximi-ström	16 A									
Driftspänning			12 V DC							
Prelevensområde			200 - 240 V AC							
Max total belastning	3680 W		50 / 60 Hz							
Andrätningar										
Nätadapterns strömkapacitet			5 A							
Antal ingångar			1							1 - BNC-uttag
Antal utgångar	1 x CEE 7/5									
Kabelslängd										
Nätadapterns effekt			60 W							
Säkring										
USB-standard										
Utgående spänning			5 V DC - USB-uttag	12 V DC				2.0		
Antal utgångar			1	1 st.						1 - BNC-plugg
Bytare										
Ingående impedans										75 Ω
Utgående ström			2 A (max)							
Utgående impedans										75 Ω
Sköld										
Galvanisk isolering mellan ingång och utgång										800 V - topp
Upplösning		2880 x 1620 - 5 Mpx, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, 2304 x 1296 - 3 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p							1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 800 - 1.3 Mpx, 1280 x 720 - 720p	
Optisk dämpning										0.5 dB
Objektiv										4.8 - 120 mm
Bildstorlek										0 - 65 MHz
Vidvinkel		• 113° (tillverkarens data) • 104° (våra tester)							• 59° - 2.8° (tillverkarens data) • 57° - 3.1° (våra tester)	
Optisk zoom									• 25	
Signal-brusförhållande (S/N)		> 52 dB								
Utgång zoom										• 16
IR-belysning räckvidd		50 m								100 m
Vidoutgång										
Utväda egenskaper				Monst för väggmontering						
Vidhastighet vid föremålsrörelser						Räckvidd: - 10 cm				
ISD skydd										
Hölje typ										
Drifttemperatur										
Vidhastighet (maximal styrning)										
Filernas relativ komprimeringsfaktighet										
Horisontell kulbild										
Vertikal kulbild										
RS-485-gränssnitt										
Antal föremålsrörelser										
Scanning i riktad										
Bildutväslingar										
Bild komprimeringsmetod		Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG								
Larmutlösningssätt										
Audio										
Huvudström överföringshastighet		25 bilder/sek @ 5 Mpx								
Nätverksgränssnitt		10/100 Base-T (RJ-45)								
Vandalskydd										
Nätverksprotokoll										
WEB Server		Inbyggd								
Max antal användare online		32								
ONVIF										
Männens kort uttag										
Följning från mobilen										
Övervald IP-adress										
Standard login / administratör										
Följningsportar via webbläsare										
Följningsportar via app för PC										
Följningsportar via mobil app										
ONVIF-cert										
RTSP URL										

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Utvalda funktioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>WDR - 120 dB-bred område av belysningsdynamik</li> <li>2D-DNR, 3D-DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall</li> <li>ROI - Förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar</li> <li>ANR - Inspelning av bild vid ingen uppkoppling med spelare (60 på nätverk) och senare synkronisering</li> <li>Slöd för NAS - Network Attached Storage</li> <li>BLU/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus</li> <li>Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och jämnföring</li> <li>Mirror - Bildens spegelbild</li> <li>Privatizer - max 4</li> <li>Körledningsfunktion med igenkänning av silhuetter av människor och fordon</li> <li>Sharpness - Bildflansernas skärpning</li> <li>Smart bildanalys : intrång, inpassering</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>WDR - Belysningens breda dynamikområde</li> <li>2D-DNR, 3D-DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>EIS - Elektronisk bildstabilisering</li> <li>ROI - Förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar</li> <li>F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall</li> <li>BLU/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus</li> <li>Rörelsedetektion</li> <li>Privatizer - max 24</li> <li>ICR - Metallisk IB-filtrer</li> <li>Situations - Bildflansernas skärpning</li> <li>SMD 4.0 - skanning efter ett objekt som klassificeras som: mänskliga, motorfordon - likat detektionsområde och metallinskrakt med fälska larm</li> <li>Quick Pic - AI-teknik som tillsammans med inspelaren gör det möjligt att snabbt identifiera intressanta objekt (personer/fordon) baserat på en algoritm för artificiell intelligens. Den gör det möjligt att extrahera och jämföra fingerna på händer och fordon</li> <li>Smart rörelsedetektion (med att känna igen personer och fordon)</li> <li>IVS-analyt - Inpassering, att komma in på det markerade området, att lämna det markerade området, inifrån övervakningsområdet föränd, snabb förelse, detektering av människansamling, detektering av misstänkt beteende, detektering av anskade - stöder 6 typer av extraktion av anskatsutbud</li> </ul>
Strömförbrukning	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3at)</li> <li>12 V DC / 500 mA</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3at)</li> <li>12 V DC / 3 A (nätdaptern ingår inte)</li> </ul>
Effektförbrukning	6.4 W									6.20 W
Hölje	Compost, Metall + Plast									Speed Dome, Metall
Färg	Orange									Vit + Svart
Drifttemperatur	30 °C - 60 °C									40 °C - 70 °C
Fuktighetsklass	IP67			IP67						IP66
Vikt	1.57 kg	0.43 kg	0.22 kg	0.001 kg	0.005 kg	0.005 kg	0.005 kg	0.14 kg	0.14 kg	0.034 kg
Dimension	190 x 73 x 71 mm	27 x 16 x 9 mm	148 x 32 x 29 mm	20.2 x 20.5 x 9.3 mm	86 x 54 x 1 mm	86 x 54 x 0.8 mm	83 x 77 x 25 mm	160 x 295 x 357 mm (med hållare)	160 x 295 x 357 mm (med hållare)	42 x 23 x 16 mm
Språk som används	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Färdverkare/Varnsmärke	INVIEW	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA
Garanti	2 år	3 år	2 år	2 år	3 år	2 år	2 år	2 år	2 år	3 år

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00