



	<a href="#">TOEGANGSCONTROLEMODULE MC16-PAC-EX-3 ROGER</a>	<a href="#">ADAPTER + AFSLUITDOPJE LE-665195 Niloe, Mosaic LEGRAND</a>
		
	693.79 EUR 839.49 EUR	3.57 EUR 4.32 EUR
Aantal ondersteunende toegangen	3	...
Ingang	18	...
Toepassing	...	Productgroep Mosaic, Productgroep Niloe
Output	12	...
Uitvoeringsmateriaal	...	Kunststof
Kleur	...	Wit
Aantal gebruikers	max. 12000 - Aantal identificatielabels	...
Aantal dragers voor identificatielabels	8 - Contactloze kaart, persoonlijk identificatienummer, vingerafdruk etc.	...
Aantal bevoegdheden voor identificatielabels	100	...
Buffergeheugen	Buffer van 8 000 000 gebeurtenissen	...
Ondersteuning van MCT- lezers	16 st.	...
Aansluiting lezers	4 st. - Wiegand / PRT	...
Aantal login-punten	6	...
Aantal toegangsterminals	12	...
Aantal toegangszones	6	...
Aantal alarmzones	6	...
Aantal automatiseringsknooppunten	6	...
Samenwerking met een accu	12 V / 7 Ah	...
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet - RJ-45-aansluiting</li> <li>• RS-485-interface</li> <li>• RACS 5 v2 (Roger)</li> </ul>	...

Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bediening geïntegreerd in het programma VISO EX</li> <li>• Functies in het VISO EX-systeem: - databank MSSQL</li> <li>- werking in gedistribueerde systemen</li> <li>- werking met meerdere stations</li> <li>- monitoring van doorgangen met videopreview</li> <li>- rapporteren van T&amp;A-gebeurtenissen</li> <li>- maximaal aantal doorgangen in het systeem - onbeperkt</li> <li>- verdeling van het systeem in partities die door onafhankelijke operatoren worden bediend</li> <li>- gereedschappen voor integratie met RACS5 (API)-systemen</li> <li>- integratie met vele systemen (liftsystemen, gebouwapplicaties, SMS-systemen, BMS-systemen, PSIM-systemen, VMS-systemen, Active Directory-systemen)</li> </ul>	...
Voeding	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>	...
Werktemperatuur	5 °C ... 40 °C	...
Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid van de omgeving	10 % ... 95 % (geen condensatie)	...
Gewicht	0.14 kg	0.025 kg
Afmetingen	175 x 72 x 30 mm	76 x 76 x 25 mm
Producent / Merk	ROGER	LEGRAND
Garantie	3 jaar	2 jaar