



	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-КАМЕРА BCS-EA48VWR6 - 8.3 Мрх 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM	ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 18V/1A/F-MRP НА MULTISWITCHY SIGNAL MRP ВИЛКА F
		
	128.47 EUR 128.47 EUR	6.63 EUR 6.63 EUR
Тип адаптера	...	Импульсный
Напряжение питания	...	100 ... 240 V AC
Частотный диапазон	...	50/60 Hz
Стандарт	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Исходное напряжение	...	18 V DC
Сенсор	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Максимальная нагрузка	...	1 A
Размер матрицы	8.3 Мрх	...
Применение	...	Multiswitche SIGNAL MRP
Выход	...	Вилка F
Разрешение	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 3840 x 2160 - 8.3 Мрх, 4K UHD 2592 x 1944 - 5 Мрх 2560 x 1440 - 3.7 Мрх • CVBS : 960 x 576 - 960H 	...
Объектив	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom - AutoFocus	...
Угол обзора	<ul style="list-style-type: none"> • 105 ° ... 33 ° (данные производителя) • 96 ° ... 33 ° (наши испытания) 	...
Дальность передачи осветительного ИК прибора	60 m	...
Поддержка ИК осветитель	ICR - Механический инфракрасный фильтр	...
Регулирование мощности ИК осветителя	Автоматическая	...
Выход видео	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω	...
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный микрофон - только HD-CVI 	...

Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> • Объектив мотозум • WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 2D-DNR, 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками • VLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • Режим День / Ночь • ICR - Механический инфракрасный фильтр • Автоматический баланс белого • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • Mirror - Зеркальное отражение изображения • Sharpness - резкие контуры изображения 	...
Экранное меню OSD	Меню OSD доступно через регистратор	...
Питание	12 V DC / 660 mA	...
Потребляемая мощность	≤ 8 W	...
Корпус	Dome, Металлический	...
Цвет	Белый	...
Антивандальная	—	...
Класс плотности	IP67	...
Рабочая температура	-30 °C ... 60 °C	...
Вес	0.6 kg	0.1 kg
Размеры	Ø 122 x 104 mm	...
Производитель/ Марка	BCS UNIVERSAL	...
Гарантия	3 года	2 года