



	IP-KAAMERA IPC3618SB-ADF28KMC-10 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm UNIVIEW	PATAREI- JA JUHTMEVABA UKSEKELL 230 V PISTIKUPESASSE WDP-91H2 AC 230V EURA
		
	377.84 GBP 377.84 GBP	20.43 GBP 20.43 GBP
Standard	TCP/IP	...
Signaali režiim	...	Helisignaaliid
Sensor	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Helinate arv	...	58
Maatriksi suurus	8.3 Mpx	...
Helitugevuse reguleerimine	...	max. 85 dB / 1 m
Töövahemik	...	max. 100 m avatud alal
Sagedusriba	...	433.92 MHz
Resolutsioon	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Lääts	2.8 mm	...
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • Uksekella nupp saab toidet elektromagneetilisest muundurist ning ei vaja patareid • Juhtmeta uksekell + 1 maandatud väljund 16A/250V CEE 7/5
Vaatenurk	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° (tootja andmed) • 93 ° (meie testitulemused) 	...
Infrapunavalgustuse katvus	30 m	...
Valge LED-valgusti võimsus	30 m	...
Signaali-müra suhe	> 56 dB	...
Mälukaardipesa	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)	...
Töötemperatuur	...	<ul style="list-style-type: none"> • -18 °C ... 40 °C - Uksekella nupp • 0 °C ... 45 °C - Juhtmeta uksekell
Kujutise pakkimisviis	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Häiresendid/-väljundid	—	...
Heli	<ul style="list-style-type: none"> • Sisseehitatud mikrofon, • Sisseehitatud kõlar, • Heliedastus võrgu vahendusel, • Kahesuunalise helistriimi tugi, • Helituvastus 	...

Põhivoo kaadrisagedus	20 kaadrit/s @ 8.3 Mpx 25 kaadrit/s @ 5.3 Mpx	...
Võrguliides	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Sisseehitatud	...
Maks. online kasutajate arv	32	...
ONVIF	✓	...
Mobiiltelefonide tugi	Ligipääs pilve kaudu (P2P) • Android: Tasuta äpp EZView • iOS (iPhone): Tasuta äpp EZView	...
Vaikimisi määratud IP-aadress	DHCP või 192.168.1.13	...
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / 123456	...
Veebilehitseja pääsupordid	80, 554	...
PC-kliendi pääsupordid	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu - PC: Tasuta äpp EZStation	...
Mobiilkliendi pääsupordid	80	...
ONVIF-port	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Peavoog rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Kõrvalvoog	...

Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 2D-DNR, 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • ANR - automaatne võrgu kaudu varundamine (Automatic Network Replenishment) võimaldab DVR-i võrguühenduse katkedes (võrgu viga) salvestada kujutise kaardile ja sünkroniseerida selle hiljem • Võrgusalvesti (NAS - Network Attached Storage) tugi • BLC/HLC - taustvalguse / ereda valguse kompenseerimine • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Mirror - peegelkujutus • Privaatsustsoonid - kuni 4 • Liikumise tuvastamine koos inimese/sõiduki silueti tuvastamisega • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Koridorirežiim - kasulik koridoride, sissepääsvärvade ja kitsaste ruumide valvamisel • Intelligentne pildianalüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, alasse sisenemise / alalt väljumise tuvastamine, näotuvastus, isikute loendamine, rahvamassi suuruse hindamine 	...
Toitevarustus	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 660 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC - Juhtmeta uksekell, • Elektromagneetiline muundur - Uksekella nupp
Voolutarve	≤ 8 W	...
Korpus	Dome, Metall	...
Värv	Valge	...
Kaitsme klass	IP67	<ul style="list-style-type: none"> • IP55 - Uksekella nupp • IP20 - Juhtmeta uksekell
Vandaalikindel	—	...
Töötemperatuur	-30 °C ... 60 °C	...
Kaal	0.49 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.044 kg - Uksekella nupp • 0.1 kg - Juhtmeta uksekell
Mõõtmed	Ø 111 x 95 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 38 x 85 x 23 mm - Uksekella nupp • 62 x 102 x 74 mm - Juhtmeta uksekell

Saadaolevad keeled	poola, inglise, tšehhi, hispaania, hollandi, prantsuse, saksa, portugali, slovaki, ungari, itaalia	...
Tootja / mark	UNIVIEW	EURA
Garantii	3 aastat	2 aastat