



	SINGELMODE PATCHKABEL PC-SC- APC/LC 1 m	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAMERA HAC-T3A21- Z-2712 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA
		
	7.34 PLN 7.34 PLN	432.00 PLN 432.00 PLN
Anslutningstyp	SC-APC <-> LC/UPC	...
Fibertråd typ	9 / 125 µm	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Total dämpning	≤ 0.3 dB	...
Omvandlare	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension	...	2.1 Mpx
Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> Utförda enligt krav G.657A1 PVC-beläggning 	...
Längd	1 m	...
Upplösning	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Objektiv	...	2.7 ... 12 mm - Motozoom Kameran saknar autofocus- funktion
Vidvinkel	...	<ul style="list-style-type: none"> 102 ° ... 33 ° (tillverkarens data) 100 ° ... 34 ° (våra tester)
IR-belysning räckvidd	...	40 m
Samarbete med IR-belysning	...	ICR - Mekanisk IR-filter
IR-belysningens effektinställning	...	Automatisk
Videoutgång	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	—
Signal-brusförhållande (S/N)	...	> 65 dB

Utvalda funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> • Motozoom-objektiv - Styrning möjlig endast med Dahua inspelare i HD-CVI-läge - Kameran saknar autofocus-funktion • D-WDR-Bred område av belysningsdynamik • 2D-DNR - Digital brusreducering i bild • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • ICR - Mekanisk IR-filter • BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus • Automatisk vitbalans • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • Mirror - Bildens spegelbild • Privatzoner - max 8 • Sharpness - Bildkanternas skärpning
OSD-skärmmeny	...	Tillgång till OSD-menyn genom DAHUA-registrator
Strömförsörjning	...	12 V DC / 550 mA
Effektförbrukning	...	≤ 6.6 W
Hölje	...	Dome, Aluminium + Plast
Färg	...	Vit
Vandalsäker	...	—
Täthetsklass	...	IP67
Drifttemperatur	...	-30 °C ... 60 °C
Vikt	...	0.38 kg
Dimension	...	Ø 122 x 107 mm
Tillverkare/Varumärke	...	DAHUA
Garanti	2 år	3 år