



	CABLE ELÉCTRICO DY-2.5-BU/750V	PUNTO DE ACCESO 4G LTE +ROUTER RUT200 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika	ANTENA AP-5/2.4
			
	0.36 EUR 0.44 EUR	103.41 EUR 125.13 EUR	5.63 EUR 6.81 EUR
Rango de frecuencia	...	2.4 GHz	2.4 GHz ... 2.5 GHz
Impedancia	50 Ω
En el tramo de:	100 m . El precio es por 1m cuando se compra el rollo entero
Ganancia	5 dBi ... 7 dBi
Conector	Clavija SMA-RP
Conductor interno	2.5 mm ² - Alambre Cu
Tipo de antena	...	1 x Antena onnidireccional Wi-Fi - 5 dBi (conector SMA) / 2 x Antena onnidireccional 4G LTE - 4 dBi (conector SMA-RP)	...
Ancho de haz horizontal (H)	360 °
Voltaje nominal	450 / 750 V
Ancho de haz vertical (V)	32 °
Revestimiento exterior	Ø 3.3 mm - PVC
Color del recubrimiento	Azul
Estándares	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G, 2G	...
Velocidad de transmisión	...	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 42 / 0.234 Mbps (4G / 3G / 2G)	...
Puertos LAN	...	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN	...
Potencia del transmisor	...	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM	...
Indicadores LED	...	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE (4G / 3G / 2G), Indicador de señal	...
Tipo de red	...	4G, 3G, 2G	...
LTE	...	✓	...
QSS	...	—	...

WDS	...	—	...
Servidor DHCP	...	✓	...
Protecciones	...	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • AES-CCMP • WEP • TKIP • Auto Cipher modes • Client separation • SSID oculto • filtrado de direcciones MAC 	...
Interfaz de gestión	...	Navegador web, aplicación Teltonika RMS, SMS	...
Algunas características	...	<ul style="list-style-type: none"> • Puerto SIM • Soporte para DHCP Relay • lista de clientes DHCP • Routing estático / dinámico • Soporte para VPN • Dirección predeterminada : 192.168.1.1 • Configuración a través de la aplicación Teltonika RMS • Copia de seguridad de la conexión WAN - gracias al puerto WAN / LAN completamente funcional, se pueden utilizar varios tipos de conexiones de respaldo, incluidos los cablemódems, fibra óptica y DSL 	...
Alimentación	...	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (fuente de alimentación incluida) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Alimentación de LAN1 	...
Consumo de energía	...	≤ 6.5 W	...
Temperatura de funcionamiento	...	-40 °C ... 75 °C	...
Humedad relativa del ambiente admisible	...	10 % ... 90 % (sin condensación)	...
Peso	...	0.13 kg	...
Dimensiones	...	83 x 80 x 25 mm	...
Fabricante / Marca	...	Teltonika	...
Garantía	2 años	2 años	2 años