

|                            | <a href="#">ADGANG KONTROLPANEL<br/>ACCO-NT2 SATEL</a>  | <a href="#">STRØMFORSYNINGSLISTE<br/>LE-049494 (6<br/>STIKKONTAKTER) 3 m<br/>LEGRAND</a> |
|----------------------------|---|--|
|                            |    |        |
|                            | 377.94 EUR<br>377.94 EUR  | 22.81 EUR<br>22.81 EUR   |
| Nominel spænding           | ...   | 230 V AC / 50 Hz   |
| Total maksimal strøm       | ...   | 16 A   |
| Indgange                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 stk. - Bundkort indgange</li> <li>• max. 264</li> </ul>  | ...  |
| Maksimal samlet belastning | ...   | 3680 W   |
| Antal af udgange           | ...   | 6 jordede stikkontakter<br>16A/250V CEE 7/5  |
| Sikring                    | ...   | —  |
| Afbryder                   | ...   | —  |
| Udgange                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 stk. - Bundkort indgange</li> <li>• max. 264</li> </ul>  | ...  |
| Kabeltværsnit              | ...   | 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Kabellængde                | ...   | 3 m  |
| Hus                        | ...   | Kunststof  |
| Kommunikation              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RS-485</li> <li>• Expander-bus - op til 32 expander-moduler</li> </ul>   | ...  |
| Farve                      | ...   | Hvid / Grå   |
| Begivenhed hukommelse      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gem af begivenheder på micro SD kort (inkluderet)</li> <li>• Optagelse op til 1 000 000 begivenheder fra kontrolpanelet,</li> <li>• Maks. 100 000 begivenheder læses fra hver adgangskontrolmodul</li> </ul> | ...  |
| Brugere + administratorer  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8000 + 1</li> <li>• Maks. 65 000 brugere i hele ACCO NET systemet</li> </ul>   | ...  |
| Udgangsbelastning          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OC : 50 mA / 12 V DC</li> <li>• +EX : 0.5 A / 12 V DC</li> <li>• AUX : 0.5 A / 12 V DC</li> </ul>  | ...  |

|                               |   |                  |
|-------------------------------|---|------------------|
| Hovedtræk                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Understøttelse af op til 255 adgangskontrolmoduler</li> <li>• Mulighed for at oprette op til 255 partitioner i 1 kontrolpanel (op til 255 adgangskontrolmoduler kan defineres i én partition)</li> <li>• Mulighed for at tilføje op til 16 overgangsstier (i hver sti er det muligt at definere op til 16 zoner)</li> <li>• Mulighed for at spærre/fjerne afspærring af partition på et bestemt tidspunkt, eller ifølge adgangstidsplan,</li> <li>• Mulighed for at tildele 4 identifikatorer og en håndsender til en enkelt bruger,</li> <li>• Mulighed for at tildele op til 4 nærhedskort / DALLAS chips til en bruger,</li> <li>• Op til 256 adgangskalendere, ugentlige tidsplaner, daglige tidsplaner, tidsrammer</li> <li>• Evnen til at styre kontrolpanelets udgange ved hjælp af håndsendere</li> <li>• Implementering af logiske funktioner på ind- og udgange</li> <li>• Støtte til tælleapparater</li> <li>• Elektrisk beskyttelse af alle ind- og udgange samt kommunikationsbusser</li> </ul> | ...              |
| Strømforsyning                | 12 V DC / 140 mA (max)  | ...              |
| Batteri backup support        | —   | ...              |
| Arbejdstemperatur             | -10 °C ... 55 °C  | ...              |
| Tilladt relativ luftfugtighed | 93 % (ikke kondenserende)   | ...              |
| Vægt                          | 0.096 kg  | 0.61 kg          |
| Dimensioner                   | 151 x 69 x 17 mm  | 295 x 54 x 37 mm |
| Producent / Mærke             | SATEL   | LEGRAND          |
| Garanti                       | 2 år  | 2 år             |