




	<a href="#">CONTROLLER INTELIGENT PENTRU PORTI SI USI GATEBOX-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC/AC</a>	<a href="#">DOZĂ DUBLĂ ÎNGROPATĂ PK-2X60/K-G/SG/EPN Elektro-Plast</a>	<a href="#">TASTATURĂ RFID STANDALONE ATLO-KRMD-512</a>
			
	62.92 EUR 74.87 EUR	1.70 EUR 2.02 EUR	42.69 EUR 50.80 EUR
Utilizare	porți cu două aripi, porți culisante, porți de garaj, uși ...	...	...
Carduri compatibile	...	...	Unique EM 125kHz
Număr de posturi	...	2	...
Distanță de citire	...	...	max. 3 cm
Tensiune nominală	12 ... 24 V DC/AC	...	...
Funcționare autonomă	...	...	✓
Puterea maximă cumulată	—	...	...
Tastatură integrată	...	...	✓
Buton sonerie	...	...	✓
Curent maxim total	20 mA / Ieșire de comandă	...	...
Ieșire tamper	...	...	—
Număr intrări	2	...	...
Număr ieșiri	2	...	...
Protocol comunicație	...	...	Wiegand 26, Wiegand 34
Tip conector	șuruburi	...	...
Material	...	Material plastic	...
Comunicație wireless	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...	...
Alimentare	...	...	• 12 V DC ± 10 % • 12 V AC ± 10 %
Acces de pe telefonul mobil	• Aplicație gratuită <a href="#">wBox</a> pentru Android • Aplicație gratuită <a href="#">wBox</a> pentru iOS	...	...
Diametrul orificiului de montare	...	2 x Ø 67 mm	...
Curent maxim consumat	...	...	• 30 mA (Standby) • 60 mA (funcționare)
Sarcină contacte relee	...	...	3 A / 12 V

Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poate comanda electromagneți/yale și a porți de garaj,</li> <li>Deservirea paralelă din partea mai multor utilizatori din orice locație,</li> <li>Comandați mai multe obiecte dintr-o singură aplicație.,</li> <li>control de la distanță,</li> <li>control prin comenzi vocale,</li> <li>Antenă omnidirecțională Wi-Fi 5 dB,</li> <li>SMA-RP mamă</li> <li>Suportă μWiFi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Îngropată, pentru montaj în pereți de rigips</li> <li>4 șuruburi speciale pentru montarea în perete - în set</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2000 de utilizatori indexați</li> <li>Identificare: card și/sau PIN</li> <li>Butoane iluminate albastru</li> <li>Funcționează cu senzori de ușă deschisă și butoane de ieșire</li> <li>Ieșire NO/NC,</li> <li>Interfață Wiegand 26 / 34 bit,</li> <li>Posibilitatea de a utiliza codurile fără carduri asociate</li> <li>Număr de relee : 1,</li> <li>Funcționează cu yale electromagnetice și electromagneți</li> <li>Suportă yale cu monitorizare stare ușă</li> <li>Pentru controlul unei uși bidirecționale puteți adăuga un cititor din seria ATLO-R</li> <li>Iluminat albastru</li> </ul>
Temperatură de lucru	-20 °C ... 50 °C	...	-40 °C ... 60 °C
Umiditatea relativă permisă	...	...	10 ... 90 % (fără condensare)
Carcasă	Material plastic, Impermeabilă, Rezistent la intemperii	...	Metalică
Culoare	Negru	Galben	Argintie + Negru
Indice protecție IP	IP54	—	IP68
Antivandal	...	...	✓
Greutate	0.1 kg	0.054 kg	0.49 kg
Dimensiuni	<ul style="list-style-type: none"> <li>92 x 50 x 28 mm - fără antenă</li> <li>230 x 85 x 28 mm - cu antenă, pe verticală</li> <li>197 mm - Antenă</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 x Ø 60 x 46 mm - Dimensiuni interioare</li> <li>140 x 72 x 48 mm - Dimensiuni exterioare</li> </ul>	78 x 115 x 25 mm
Producător	BleBox	Elektro-Plast	ATLO
Garanție	2 ani	2 ani	3 ani