

	<a href="#">S/ÆT MED UTP / COAXIAL- KONVERTERE TIL LAN+POE-TRANSMISSION XCOAX4-SET S/ÆT 2 STK ATTE</a>	<a href="#">SMART HANDLINGSUDLØSER ACTIONBOX/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC</a>	<a href="#">VINKELSTIK 3390-02/EPN 250 V 16 A Elektro-Plast</a>	<a href="#">DOBBELT SMART LED- LYSCONTROLLER ATLO- SW2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">KABLER TESTER CS-NT24- PRO</a>
					
	849.79 DKK 849.79 DKK	187.08 DKK 187.08 DKK	11.54 DKK 11.54 DKK	85.18 DKK 85.18 DKK	1524.91 DKK 1524.91 DKK
Applikation	...	kontrol af enheder, udløsning af handlinger	...	tænd/sluk for enheder	...
Nominal spænding	...	230 V AC	250 V / 50 Hz	...	...
Antal af kanaler	...	...	...	2	...
Maksimal strømbelastning	...	...	16 A	...	...
Konnektorer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 stk. RJ45</li> <li>• 1 stk. endemuffe</li> <li>• 1 stk. BNC</li> </ul>	...	...	...	...
Jordforbindelse	...	...	✓	...	...
Testet kabler	...	...	...	...	STP / UTP kategori. 5, 5e, 6, 6e - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), Koaksial kabel
Elektrisk kabel	...	...	max. 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	...	...
LAN porte	1 stk. RJ45 100 Mbps	...	...	...	...
Endemuffer	...	...	skrueklemmer	...	...
Maksimal samlet belastning	...	—	...	2 x 150 W	...
Stiktype	...	...	CEE 7/7 (Uni-Schuko)	...	...
Total maksimal strøm	...	—	...	2 x 5 A	...
Antal af indgange	...	4	...	2	...
Antal af udgange	...	0	...	2	...
Konnektortype	...	skrueklemmer	...	skrueklemmer	...
Typisk opladningstid	...	...	...	...	3 h
Batteriets levetid	...	...	...	...	16 h
Trådløs kommunikation	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n</li> <li>• Bluetooth</li> </ul>	...
Radiokommunikation rækkevidde	...	...	...	< 100 m (åbent areal)	...
Mobiltelefon support	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">wBox</a> gratis program på Android</li> <li>• <a href="#">wBox</a> gratis program på iOS</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Tuya Smart</a> gratis program på Android</li> <li>• <a href="#">Tuya Smart</a> gratis program på iOS</li> </ul>	...
LAN+PoE beskrivelse af portkonfiguration	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xCOAX4-SW : PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+-": 1, 2 stifter; "+/-": 3, 6) stifter eller ("+-": 4, 5 stifter; "+/-": 7, 8) stifter</li> <li>• xCOAX4-CAM : LAN port 10/100Mb eller LAN + PoE OUT - PoE (802.3bt) ≤ 60 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W</li> </ul>	...	...	...	...
Farve	...	Sort	Sort	Hvid	...
Transmission rækkevidde	< 1000 m @ Koaksial kabel < 100 m @ xCOAX4-SW - Switch PoE < 100 m @ xCOAX4-CAM - IP KAMERA	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

LED dioder	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE</li> <li>LAN</li> <li>Link</li> <li>10Mb</li> </ul>	...	...	...	...
Sikkerhedsforanstaltninger	<ul style="list-style-type: none"> <li>Overspænding - LAN, BNC</li> <li>Kortslutning - xCOAX4-SW</li> </ul>	...	...	...	...
Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plug &amp; Play</li> <li>Støtte til IP kameraer og netværksenheder</li> <li>Fuld gennemsigtighed for netværk</li> <li>Watchdog funktion - Koaksial kabel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokal kontrol med fysisk knap,</li> <li>tidsplan,</li> <li>timer,</li> <li>fjernadgang,</li> <li>stemmekontrol,</li> <li>WiFi teknologi support</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokal kontrol med fysisk knap ,</li> <li>Tuya Smart :</li> <li>tidsplan,</li> <li>timer,</li> <li>Indstilling af scenarier efter forskellige begivenheder,</li> <li>fjernadgang,</li> <li>stemmekontrol ,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.4 " LCD display - 320 x 240 px</li> <li>Kabeltest og kabelsporer : kabeltype, UTP-kablets sekvens- og typetest, fejlen i RJ45-stikket</li> <li>Test TDR - RJ45 : parstatus, længde, dæmpning, refleksivitet, impedans, skævhed - Kabellængde max. 180 m</li> <li>Test TDR 2.0 : Søgning efter et ledningsfejl punkt - Kabellængde max. 1200 m,</li> <li>Påvisning af den tilsluttede port i switch</li> <li>Test PING : korrekt betjening af IP-kameraets Ethernet-port, korrekte IP-adresse</li> <li>IP Scan</li> <li>Identifikation af netværksporten og duplekstilstand</li> <li>Identifikation af ledningen i gruppen af tråde</li> <li>Registrering af telefonlinjetilstand</li> <li>Påvisning og placering af afbrydelsen eller kortslutning af kabel</li> <li>HD koaksial videoniveaumåler</li> <li>Automatisk slukning : 10 ... 120 minutter</li> </ul>
Strømforsyning	<ul style="list-style-type: none"> <li>xCOAX4-SW :</li> <li>10 ... 58 V DC - endemuffe</li> <li>PoE 802.3af/at / PASSIVE</li> <li>Udgangsspændingen PoE er lig med indgangsspændingen</li> </ul>	...	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> <li>KABLER TESTER : Li-Ion batteri 3.7 V / 2000 mAh,</li> <li>USB DC 5V/2A strømadapter</li> <li>Sonde : 2 x 1.5V, type AA/LR6/FR6 batteri (ikke inkluderet)</li> </ul>
Strømforsyning	1.35 W (samlet)	...	...	...	...
Hus	Plastik (PC)	Kunststof	...	Kunststof	...
Tætningsklasse	IP20	IP20	...	IP20	...
Arbejdstemperatur	-25 °C ... 65 °C	-20 °C ... 50 °C	...	-10 °C ... 40 °C	...
Vægt	0.033 kg (enkelt element)	0.027 kg	0.034 kg	0.03 kg	0.34 kg - KABLER TESTER 0.11 kg - Sonde
Dimensioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>73 x 52 x 20 mm - xCOAX4-SW</li> <li>73 x 52 x 20 mm - xCOAX4-CAM</li> </ul>	35 x 33 x 23 mm	70 x 39 x 56 mm	43 x 39 x 22 mm	175 x 88 x 40 mm - KABLER TESTER 220 x 47 x 32 mm - Sonde
Producent / Mærke	ATTE	BleBox	Elektro-Plast Nasielsk	...	...
Garanti	3 år	2 år	2 år	2 år	2 år