




	<a href="#">IP-КАМЕРА TC-C34KN СПЕЦИЗАЦИЯ/У/2.8-12ММ/V4.2 - 4 Мрх 2.8 ... 12 mm TIANDY</a>	<a href="#">РАМКА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА CDN-R-S-AL-ST АСО</a>
		
	2173.32 SEK 2173.32 SEK	259.10 SEK 259.10 SEK
Стандарт	IP	...
Совместимость	...	CDNP6, CDNP7ACC, CDNP8, CDNA, CDNC
Количество модулей	...	1 х домофон
Материал	...	Алюминиевый сплав
Монтаж	...	Для скрытого монтажа
Основные характеристики	...	Резиновая прокладка
Разрешение	2688 x 1520 - 4 Мрх , 2560 x 1440 - 3.7 Мрх , 2304 x 1296 - 3 Мрх , 1920 x 1080 - 1080р , 1280 x 720 - 720р	...
Сенсор	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Внутренние размеры	...	207 x 89 x 38 mm
Объектив	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Внешний размер	...	230 x 111 x 40 mm
Угол обзора	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 104 ° ... 30 ° (данные производителя)</li> <li>• 97 ° ... 29 ° (наши испытания)</li> </ul>	...
Дальность передачи осветительного ИК прибора	30 m	...
Слот для карты памяти	Поддержка карт Micro SD до 512GB	...
Метод сжатия изображения	S+265 / H.265 / H.264	...
Тревожные входы / выходы	—	...
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встроенный микрофон</li> <li>• Передача аудио по сети</li> </ul>	...
Скорость передачи главного потока	25 кадров в секунду @ 4 Мрх	...
Сетевой интерфейс	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	Встроенный	...
Макс. количество он-лайн пользователей	2	...

ONVIF	✓	...
Доступ с мобильного телефона	Порт: 3000 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Бесплатное приложение <a href="#">EasyLive Plus</a>	...
Доступ с компьютера PC	Порт: 3000 или доступ через облако - PC: Бесплатное приложение <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	...
Адрес по умолчанию IP	DHCP или 192.168.1.2	...
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске	...
Порты доступа через веб-сайт	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Порт доступа через мобильного приложения	3000, 3001	...
Порты доступа через приложение на PC	3000, 3001	...
Порт ONVIF	80	...
Интеллектуальный анализ изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• превышение линии</li> <li>• вторжение</li> </ul>	...

Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении</li> <li>• F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками</li> <li>• ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения</li> <li>• ANR - запись изображения на карте при отсутствии связи с рекордером (авария сети) и последующая синхронизация</li> <li>• VLC/HLC - компенсация света фона / сильного света</li> <li>• ICR - Механический инфракрасный фильтр</li> <li>• Режим День / Ночь</li> <li>• Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи</li> <li>• Зоны конфиденциальности</li> <li>• Детектор движения</li> </ul>	...
Защита	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Защита от перенапряжения : 2 kV</li> <li>• Защита от молнии : 6 kV</li> </ul>	...
Питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 630 mA</li> </ul>	...
Потребляемая мощность	≤ 7 W	...
Корпус	Dome - Пластиковая	...
Цвет	Белый	Стальной
Класс плотности	IP66	...
Класс механической защиты	—	...
Рабочая температура	-30 °C ... 60 °C	...
Вес	0.4 kg	0.384 kg
Размеры	Ø 120 x 96 mm	...
Поддерживаемые языки	польский, английский, албанский, арабский, испанский, корейский, французский, голландский, иврит, немецкий, португальский, русский, тайский, турецкий, украинский, вьетнамский, итальянский	...
Производитель/ Марка	TIANDY	ACO

Гарантия	3 года	2 года
----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00