




	<a href="#">CAMERĂ IP PTZ DE EXTERIOR OMEGA-50P36-12-AI - 5 Mpx 4.6 ... 165 mm</a>	<a href="#">CARD DE PROXIMITATE RFID ATLO-307S*P200 13.56 MHz S50</a>	<a href="#">SENZORUL TEMPERATURII ȘI UMIDITĂȚII. HUMIDITY-SENSOR-V2/BLEBOX Wi-Fi</a>
			
	401.38 EUR 477.64 EUR	47.83 EUR 56.92 EUR	36.75 EUR 43.73 EUR
Standard	TCP/IP	...	...
Compatibil cu	...	...	BleBox
Senzor	1/2.8 " Sony CMOS IMX335	...	...
Dimensiune senzor	5 Mpx	...	...
Detectie	...	...	Temperatură, umiditate relativă
Setul conține	...	<b>200 buc. Preț pentru un set</b>	...
Standard	...	13.56 MHz S50	...
Compatibilitate	...	ISO/IEC 14443A	...
(ID) programabil	...	—	...
Capacitate memorie internă	...	1 kB	...
Număr de serie printat	...	—	...
Intervalul de măsurare	...	...	• Temperatură : -40 ... 125 °C, • umiditate relativă : 0 RH ... 100 % RH
Metode de alarmare	...	...	Semnal pentru aplicația mobilă wBox
Rezoluție	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...	...
Bandă de frecvențe	...	...	2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11g
Obiectiv	4.6 ... 165 mm	...	...
Deschidere	• 61 ° ... 1.9 ° (conform producătorului) • 53 ° ... 3.2 ° (testele noastre)	...	...
Zoom optic	x 36	...	...
Iluminator IR automat	Adaptare a puterii iluminării IR la zoom-ul obiectivului și la lumina exterioară	...	...
Raza de acțiune a iluminării IR	120 m	...	...
Ieșire video	—	...	...
Viteza de rotație (comandare manuală)	• 1 °/s ... 200 °/s (orizontală) • 1 °/s ... 100 °/s (verticală)	...	...
Rotire pe orizontală	360 ° continuu	...	...

Rotire pe verticală	0 ° ... 93 °	...	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microfon incorporat</li> <li>• Transmisie audio prin rețea</li> </ul>	...	...
Interfață RS-485	—	...	...
Număr de presetări	255	...	...
Scanare pe verticală	✓	...	...
Tip compresie video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...	...
Protecții	Supratensiune	...	...
Intrări/ieșiri de alarmă	—	...	...
Interfață de rețea	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Protocoale de rețea	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP	...	...
FPS flux principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 cadre/s @ 5 Mpx</li> <li>• 25 cadre/s @ 4 Mpx</li> </ul>	...	...
WEB Server	Incorporat	...	...
ONVIF	✓	...	...

Caracteristici principale	...	Rază de acțiune : ~ 10 cm ,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Două praguri de temperatură programabile (superior și inferior)</li> <li>• Două praguri de umiditate programabile (superior și inferior)</li> <li>• Precizie de măsurare - Temperatură : 0.2 °C ( 0 ... 60 °C )</li> <li>• Precizie de măsurare - umiditate relativă : 1.8 % RH ( 30 RH ... 70 % RH @ 0 ... 80 °C )</li> <li>• Dokładność wyświetlania pomiaru - Temperatură : 0.1 °C</li> <li>• Dokładność wyświetlania pomiaru - umiditate relativă : 0.1 % RH</li> <li>• Determinarea tendinței schimbărilor</li> <li>• Indicator pentru confortul termic sport</li> <li>• Parametrii calculați : umiditate absolută, dew point, heat index,</li> <li>• Diagrame și istoricul măsurătorilor</li> <li>• Export de date în format "*.csv"</li> <li>• Notificare pe telefon</li> <li>• Antenă interioară</li> <li>• Suportă μWiFi,</li> <li>• control de la distanță</li> <li>• Controlling BleBox devices</li> <li>• Comandă vocală</li> <li>• Comunicație duplex</li> <li>• Transmisie criptată : WPA2-PSK (AEAD)</li> <li>• Produsul este rezistent la stropire.</li> <li>• funcție de autodiagnosticare</li> <li>• Afișaj LED</li> <li>• Schemă montaj : bandă autocolantă</li> </ul>
Acces de pe telefonul mobil	Port: 80 sau acces prin tehnologie cloud <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Aplicație gratuită <a href="#">BitVision</a></li> <li>• iOS (iPhone): Aplicație gratuită <a href="#">BitVision</a></li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicație gratuită <a href="#">wBox</a> pentru Android</li> <li>• Aplicație gratuită <a href="#">wBox</a> pentru iOS</li> </ul>
Adresă IP implicită	192.168.1.168	...	...
Login/parolă admin implicite	admin / admin Parola de administrare se setează la prima utilizare	...	...

Porturile de acces prin www	80	...	...
Port ONVIF	8999	...	...
RTSP URL	rtsp://ip_address/1/h264major - Stream principal rtsp://ip_address/1/h264minor - Stream auxiliar	...	...
Setare a căii de patrulare	8	...	...
Meniu OSD	preset 95	...	...
Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analiză Inteligentă a Imaginii : Urmărire inteligentă a obiectelor - distanța optimă de măsurare : 5 ... 45 m, viteza: 3 ... 12 km/h, intrare, identificarea mișcării bazată pe detectarea persoanelor, sabotare video</li> <li>• WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării</li> <li>• 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine</li> <li>• ROI - îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine</li> <li>• Parking action - Setarea camerei într-o anumită poziție sau pornirea unui traseu în cazul lipsei activității operatorului pentru o perioadă îndelungată de vreme</li> <li>• ICR - Filtru IR acționat mecanic</li> <li>• BLC - configurarea compensării luminii din spate</li> <li>• Balans automat de alb</li> <li>• Optimizare iluminare IR</li> <li>• Mirror - Imagine în oglindă</li> <li>• Zone de intimitate - max. 4</li> </ul>	...	...
Alimentare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 3 A (alimentator în set)</li> </ul>	...	5 V DC - USB-C (nu include alimentator)
Consum	≤ 26 W	...	< 1 W
Carcasă	Speed Dome, Metalică	...	Material sintetic (ABS)
Culoare	Alb + Negru	...	Alb
Indice protecție IP	IP66	...	IP32
Temperatură de lucru	-40 °C ... 60 °C	...	-20 ... 50 °C
Greutate	2.82 kg (cu tot cu suport)	0.006 kg	0.04 kg

Dimensiuni	204 x 395 x 327 mm (cu tot cu suport)	86 x 54 x 0.8 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 x 31 x 15 mm</li> <li>• Ø 13 x 46 mm - Sondă</li> <li>• 1 m - Lungime cablu (Sondă)</li> </ul>
Meniu în limbile	poloneză, engleză, cehă, franceză, greacă, spaniolă, olandeză, germană, portugheză, rusă, turcă, italiană	...	...
Producător	OMEGA	ATLO	BleBox
Garanție	2 ani	2 ani	2 ani