






	GALA SKAVA PV-KK/35-50/B SAULES PANELIEM 35 mm	PAPLAŠINĀTĀJS VGA + USB CE-100	PĀRVEIDOTĀJS HDMI/AV	TĀLVADĪBAS PULTS TURĒTĀJS MC-755 MACLEAN	AUTONOMS, BEZVADU PIR DETEKTORS AR TRAUKSMEŠ SIGNĀLA FUNKCIJU OR-AB-MH-3005 ORNO
					
	2.59 PLN 3.13 PLN	618.51 PLN 748.40 PLN	33.60 PLN 40.66 PLN	24.85 PLN 30.07 PLN	293.22 PLN 354.80 PLN
Ieejas	1 gab. HDMI
Max. tālvadības pults platums	47 mm	...
Atbalsts	OR-AB-MH-3005 sērijas bezvadu ierīce
Izgatavošanas materiāls	Alumīnijs	ABS	...
Sensora veids	Pasīvi infrasarkanie stari (PIR)
Augstums	35 mm
Atveres diametrs	9 mm
montāžas skrūve	—
Izejas	Composite Video (CVBS) - 1 gab. CINCH Audio - 2 gab. Cinch (L/R)
Bateriju uzlāde	<ul style="list-style-type: none"> • detektors : 3 x Baterija 1.5V, tips AAA/LR03 (nav iekļauts komplektā) • Pults : 1 x CR2032 3V (komplektā)
Krāsa	Melns	Melns	...
Frekvenču diapazons	868.1 MHz
Radio sakaru diapazons (atklātā teritorijā)	~ 80 m
Noteikšanas leņķis / noteikšanas zona	140 ° / 10 m
Darba temperatūra	-10 °C ... 40 °C
Ierīces veids	...	Aktīva / Raidītājs Aktīva / Uztvērējs
Kanālu skaits	...	1 x VGA 2 x USB 1 x VGA 2 x USB
Atbilstība normām	ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, EN60950-1, EN 62311, EN 62479
Video uztveršanas zona	...	max. 100 m max. 100 m
Atbalstītā izšķirtspēja	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI : 3840 x 2160 4K @ 30 Hz , 2560 x 1440 @ 30 Hz , 1920 x 1080 @ 50/60 Hz , 1600 x 1200 @ 60 Hz , 1280 x 1024 @ 60 Hz , 1360 x 768 @ 50/60 Hz , 1024 x 768 @ 60 Hz , 1280 x 720 @ 50/60 Hz • Composite Video (CVBS) : PAL / NTSC
Ražotājs / Marka	MACLEAN	ORNO
HDCP	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Energoapgādes avots	...	5 V / 1000 mA 5 V USB	5 V DC no USB porta (izvēles)
Savienotāju veids	...	1 x VGA Līzda HDB-15 2 x USB-A Līzda 1 x VGA Spraudnis HDB-15 1 x USB-B Līzda
Simetriskā savienotāja veids	...	RJ-45 (8-pin, 4 pāri) Līzda RJ-45 (8-pin, 4 pāri) Līzda
Svars	0.22 kg	0.170 kg 0.170 kg	0.04 kg	0.03 kg	0.1 kg
Izmērs	50 x 38 x 28 mm	91 x 56 x 25 mm 91 x 56 x 25 mm	68 x 56 x 20 mm	110 x 55 x 27 mm	113 x 70 x 38 mm
Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> Atbalsta DDC komunikāciju reālajā laikā Iebūvēta elektrostatiskā aizsardzība 8 / 15 kV Manuāla kompensācijas regulēšana Iespēja uzstādīt pie sienas 	...	<ul style="list-style-type: none"> Pamatnē iebūvētie magnēti palīdz piestiprināt pie mehāniskām virsmām Estētisks izpildījums Ļoti viegla un ātra uzstādīšana 	<ul style="list-style-type: none"> Detektors var darboties kā vienkāršs, bezvadu traucsmes vadības panelis Iebūvēts GSM komunikāciju modulis ar iespēju nosūtīt balsis ziņojumus vai SMS uz max. 3 telefona numuriem Iebūvēta signalizācijas sirēna - 130 dB Learning system - automātiska papildu iekārtu konfigurācija
Izšķirtspēja	...	<ul style="list-style-type: none"> 1920 x 1080 / 60 Hz @ 30 m 1920 x 1200 / 60 Hz @ 30 m 1280 x 1024 / 60 Hz @ 100 m
Garantija	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi