

	MONITORA GALDA STIPRINAJUMS AX-PIXEL: SINGLE RED EAGLE	LAMINĒTA PVC KARTE ATLO-100	PIEKĻUVES PUNKTS 4G+ LTE +ROUTER RUT361 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika	BEZVADU DURVJU ZVANS AR PIR DETEKTORU GB-212 GreenBlue	SIENAS ADAPTERIS KW-10/5X60 KLIMAS	KUSTĪBU DETEKTORS AR LIGZDU MS-1 Virone	BEZVADU VIDEO DOMOFONS ATLO-DBC52: TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
							
	29.41 AUD 35.59 AUD	0.28 AUD 0.34 AUD	317.31 AUD 383.95 AUD	37.19 AUD 45.00 AUD	0.19 AUD 0.23 AUD	14.57 AUD 17.63 AUD	154.88 AUD 187.40 AUD
Standarts	...	---	...	...	...	...	...
Ierīces veids	...	...	...	...	...	Kustību detektors ar ligzdu	...
Frekvenču diapazons	...	...	2.4 GHz	...	...	...	...
Signalizācijas režīms	...	...	...	Optiskā skaņas signalizācija	...	...	...
Skaņas signālu skaits	...	...	...	58	...	...	...
Sensors	...	...	...	...	...	...	SmartSens CMOS - 2 Mpx
Montāžas standarts	VESA 100 x 100, 75 x 75	...	...	...	...	...	...
Nominālais spriegums	...	...	...	...	...	230 V / 50 Hz	...
Izšķirtspēja	...	...	...	...	...	...	1920 x 1080 px - 1080p
Materiāls	...	...	...	...	• Tapa, Polipropilēns • Skrūve, Cinkots tērauds	...	...
Skaļuma regulācija	...	...	...	4 skaļuma līmeņi, 25 ... 110 dB	...	...	...
Ekrāna izmērs collās	13 " ... 27 "	...	...	...	...	...	...
Urbšanas diametrs	...	...	...	...	10 mm	...	...
Uztveršanas zona	...	...	...	max. 150 m atvērta platībā	...	...	...
Slogojamība	8 kg	...	...	...	...	...	...
Objektīvs	...	...	...	...	...	...	2.0 mm F1.2
Tapas garums	...	...	...	...	50 mm	...	...
Frekvences josla	...	...	...	433.92 MHz	...	...	...
Redzamības leņķis	...	...	...	...	...	...	140 °
Maksimālā slodze	...	...	...	...	...	• 1200 W, • 300 W @ LED	...
Antenas veids	...	...	2x2 MIMO : 2 x Izklīdētā antena Wi-Fi - 5 dBi (savienotāji SMA) , 2 x Izklīdētā antena 4G LTE - 4 dBi (savienotāji SMA-RP)	...	...	...	...
Noteikšanas diapazons	...	...	...	...	...	9 m	...
Vertikāls slīpums	-60 ° ... 60 °	...	...	...	...	...	...
Detekcijas leņķis	...	...	...	...	...	120 °	...
Skrūves izmēri	...	...	...	...	Ø 5 x 60 mm, PZ-2	...	...
Horizontālā rotācija	360 °	...	...	...	...	...	...
Standarti	...	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G+ Cat.6 LTE, 3G	...	...	...	...
Rotācija ekrāna plaknē	360 °	...	...	...	...	...	...
IR izstarotājs	...	...	...	...	...	...	5 ... 10 m
Noteikšanas diapazona regulēšana	...	...	...	...	...	2 m ... 9 m	...
LED izgaismotājs	...	...	...	...	...	---	...
Pielietojums	...	...	...	...	• Betons • Pilnais keramikas ķieģelis • Pilnais sīkākā ķieģelis	...	...
Iebūvēts pietuvinātais lasītājs	...	...	...	...	...	...	Unique EM 125kHz
Gaismas intensitātes regulēšanas diapazons	...	...	...	...	...	< 3 Lux ... 2000 Lux	...
Bezvadu pārraides uztveršanas zona	...	...	...	...	...	...	Ierobežots diapazons, pieejamība vienīgi Wi-Fi tīklam
Standarts Wi-Fi	...	...	...	...	...	...	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Apgaismojuma laika regulēšanas diapazons	...	...	...	...	...	10 s ± 3 s ... 7 minūšu ± 2 minūtes	...
Tīkla interfeiss	...	...	...	...	...	...	• 10/100 Mbps Fast Ethernet, Ligzda RJ-45 • 2.4 GHz Wi-Fi
Aizsardzības pakāpe	...	...	...	...	...	IP20	...
Pārraides ātrums	...	...	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 300 / 42 Mbps (4G / 3G)	...	...	...	...
Piekluve mobilajam telefonam	...	...	...	...	...	...	Bezmaksas aplikācija <a href="#">Tuya Smart</a> na Android Bezmaksas aplikācija <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS
Kontaktilgizdas veids	...	...	...	...	...	2P+Z, Tips E	...
Attēla kompresijas metode	...	...	...	...	...	H.265 / H.264	...
Atbalsta audio formātu	...	...	...	...	...	G.711	...
LAN porti	...	...	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdienā - Piektdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00

Raidītāja jauda	...	...	≤ 17.51 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA	...	...	...	...
LED indikatori	...	...	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE - 3G/4G, Signāla indikators	...	...	...	...
Tīkla veids	...	...	4G, 3G	...	...	...	...
LTE	...	...	✓	...	...	...	...
QSS	...	...	—	...	...	...	...
WDS	...	...	—	...	...	...	...
DHCP serveris	...	...	✓	...	...	...	...
Izvēlētās funkcijas	...	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATLO-DBC5/CHIME bezvadu atbalsts</li> <li>• Paplašināšanas iespēja ar papildu ATLO-DBC5/RELAY bezvadu releju</li> <li>• Atbalsta atminas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)</li> <li>• Dažādi ieraksta režīmi - lietotāji var izvēlēties laika diapazonu ierakstīšanai dienas laikā un iestatīt noteiktu ierakstīšanas režīmu: ierakstīšana no kustību detektora, manuāla ierakstīšana, ierakstīšana pēc plāna, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kustības atklāšana,</li> <li>• PIR detektors,</li> <li>• Iekšējais karšu un breloku nolasītājs,</li> <li>• ICR - infrasarkano staru mehānisks filtrs</li> </ul> </li> <li>• Dienas/nakts režīms,</li> <li>• Iebūvēts mikrofons,</li> <li>• Iebūvēts skaļrunis,</li> <li>• Divvirzienu komunikācija,</li> <li>• Skajuma un atbalss redukcija</li> <li>• Pilnīgs tīkla atbalsts</li> <li>• 5 on-line lietotāji,</li> <li>• Darbojas mākoņu tehnoloģijā - nav nepieciešams novirzīt portus, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video PUSH ziņojums - Kustības atklāšana,</li> <li>• Video ierakstīšana - Kustības atklāšana, Durvju zvana taustīnš,</li> <li>• Automātiska notikumu atskaite e-pasta ziņojumu veidā</li> <li>• Slēdzenes vadība - Releja izeja</li> <li>• Nodrošinājums pret sabotāžu</li> <li>• Google Home, Amazon Echo atbilstība</li> </ul> </li> </ul>
Stiprināšana	...	...	...	...	...	...	Virsapmetuma
Korpuss	...	...	...	...	...	Plastmasa	Aluminijs + Plastmasa (ABS)
Krāsa	Melns	...	...	...	...	Balts	Sudraba
Aizsardzības klase	...	...	...	...	...	...	IP44
Aizsardzība	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA3-EAP</li> <li>• WPA3-SAE</li> <li>• WPA2-Enterprise - PEAP</li> <li>• WPA2-PSK</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• WEP</li> <li>• TKIP</li> <li>• Auto Cipher modes</li> <li>• Client separation</li> <li>• SSID paslēpts</li> <li>• MAC adrešu filtrēšana</li> </ul>	...	...	...	...
Vadības interfeiss	...	...	WWW pārlūkprogramma, aplikācija Teltonika RMS, SMS	...	...	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caurules stiprinājuma garums 40 cm</li> <li>Attālums 17 cm skrūvju asi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Support for IoT (Internet of Things) systems,</li> <li>Ability to work as a Hotspot,</li> <li>Atbalsts VoIP tehnoloģijai,</li> <li>Atbalsts Mesh tehnoloģijai</li> <li>Līdzda SIM</li> <li>Saderīga ar DHCP Relay</li> <li>DHCP klientu saraksts</li> <li>Statiskā / dinamiska maršrutēšana</li> <li>Saderīga ar VPN</li> <li>Default adrese : 192.168.1.1</li> <li>Konfigurācija ar Teltonika RMS lietotni</li> <li>WAN savienojuma dublēšana - pateicoties pilnībā funkcionālajam WAN / LAN portam, iespējams izmantot dažāda veida rezerves savienojumus, tostarp kabelu, šķiedru un DSL modekus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durvju zvans (uztvērējs) var darboties ar ne vairāk kā 8 kustības detektoriem (raidītājiem)</li> <li>Sensora uztveršanas zona : 4 m, 110 °</li> <li>Rotācijas leņķis : 360 ° (ar stiprinājumu)</li> <li>Zems akumulatora uzlādes līmenis</li> <li>Viegla un ātra ierīces montāža</li> <li>Iekšējai lietošanai</li> </ul>			
Energoapgādes avots	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 V DC / 1.5 A (komplektā strāvas adapteris)</li> <li>9 ... 30 V DC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>230 V AC - Bezvadu durvju zvans,</li> <li>Baterija 3 V CR2450 (komplektā) - Bezvadu sensors</li> </ul>	...	230 V AC, 50 Hz	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 V DC / 1 A (komplektā strāvas adapteris)</li> <li>48 V PoE (802.3af)</li> </ul>
Patērētā jauda	...	...	≤ 4.7 W	...	...	...	...
Darba temperatūra	...	...	-40 °C ... 75 °C	-10 °C ... 55 °C	...	...	20 °C ... 55 °C
Pieļaujamais relatīvais mitrums	...	...	10 % ... 90 % (bez kondensācijas)	...	...	...	...
Svars	2.07 kg	0.006 kg	0.25 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>0.076 kg - Bezvadu durvju zvans</li> <li>0.024 kg - Bezvadu sensors</li> </ul>	...	0.11 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>0.22 kg - Bezvadu video durvju zvans</li> <li>0.046 kg - pretlietus pārsegs</li> </ul>
Izmērs	515 x 262 x 117 mm	86 x 54 x 1 mm	100 x 93 x 30 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>81 x 81 x 70 mm - Bezvadu durvju zvans</li> <li>39 x 32 x 30 mm - Bezvadu sensors (ar stiprinājumu)</li> </ul>	...	98 x 52 x 73 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>141 x 87 x 25 mm - Bezvadu video durvju zvans</li> <li>147 x 94 x 40 mm - pretlietus pārsegs</li> </ul>
Ražotājs / Marka	RED EAGLE	ATLO	Teltonika	GreenBlue	KLIMAS	Virone	...
Garantija	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi