





	<a href="#">РУТЕР /МАРШРУТИЗАТОР/ RG-EG209GS REYEE</a>	<a href="#">ЦИФРОВ ВИДЕОРЕКОРДЕР AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5216AN-I3 16 КАНАЛА DAHUA</a>	<a href="#">АКУСТИЧЕН ЦИФРОВ ПАТЧИК ЗА СЪТЪКЛО INDIGO SATEL</a>	<a href="#">ЛИТИЕВА БАТЕРИЯ ВАТ- CR2/E*P2 3 V CR2 ENERGIZER</a>
				
	158.73 EUR 190.48 EUR	514.84 EUR 617.81 EUR	23.05 EUR 27.66 EUR	6.25 EUR 7.50 EUR
Номинално напрежение	...	...	...	3 V
Детекция	...	...	Датчик за счупено стъкло	...
Обхват	...	...	max. 6 m	...
Клас на околната среда	...	...	II	...
Регулиране на чувствителността	...	...	✓	...
Стандарти	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z	...	...	...
В опаковка	...	...	...	<b>2 бр. Цена за пакет</b>
Стандарт	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...	...
Видео входове	...	16 бр. BNC	...	...
Алармена сигнализация	...	...	Диод LED, Сигнал към алармената централа	...
Допустимо натоварване на релейни контакти (резистентно)	...	...	40 mA / 16 V DC	...
Видео изходи	...	• 1 бр. HDMI 4K (1080p с включени функции на AI) • 1 бр. VGA	...	...
Портове LAN	• 7 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 1000 Mbps - порт SFP	...	...	...
Интерфейс WAN	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...	...	...
Тип (размер)	...	...	...	CR2 / KCR2 / DLCR2 / DLCR2B / CR17355 / RLCR2 / EL1CR2 / RLCR2-L / 5046LC
Аудио входове	...	1 бр. CINCH , 16 канала - Аудио поддръжка чрез коаксиален кабел, само HD-CVI	...	...
LED индикатори	Status, Link/Act	...	...	...
Аудио изходи	...	1 бр. CINCH	...	...
DDNS	✓	...	...	...
Сървър DHCP	✓	...	...	...
Порт USB	—	...	...	...

Актуализиране на фърмуера	✓	...	...	...
Захранване PoE	—	...	...	...
Метод за компресия на образа	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...	...
Защити	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACL</li> <li>• Свързване IP-MAC</li> <li>• филтриране на адреси MAC</li> <li>• Обслужване на динамично ARP картографиране и статичен масив</li> <li>• NAT / NAPT</li> <li>• Картографиране на портове</li> </ul>	...	...	...
Интерфейс за управление	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruijie Cloud система за централизирано управление</li> <li>• Конфигуриране с помощта на приложението Ruijie Reeye</li> <li>• Дистанционно управление</li> <li>• Уеб браузър</li> </ul>	...	...	...
Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мрежи VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Статично / динамично рутване</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Поддръжка на DHCP client/server</li> <li>• Списъци за контрол на достъпа - филтриране на пакети на базата на адресите на източника и местоназначението IP ACL</li> <li>• Контрол на честотната лента</li> <li>• Балансиране на натоварването на честотната лента</li> <li>• NAT</li> <li>• График за нулиране</li> <li>• Преглед на топологията и състоянието на мрежата</li> <li>• Бутон RESET</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• откриване на счупено обикновено, закалено и ламинирано стъкло</li> <li>• напреднал микропроцесорен двуканален анализ на сигнала</li> <li>• функция за аутодиагностика</li> <li>• плавно регулиране на чувствителността</li> </ul>	...
Консумация на мощност	≤ 18 W	...	...	...



Резолуции на записаното изображение	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576</li> <li>• IP : max. 6 Мрх - 3072 x 2048</li> </ul>	...	...
Работна температура	0 °C ... 40 °C	...	-10 °C ... 55 °C	...
Допустима относителна влажност на околната среда	10 % ... 90 % (без конденз)	...	...	...
Регулиране на скоростта на записване	...	6 Мрх IP @ 1 ... 25 кадри/сек (fps) 5M-N @ 1 ... 10 кадри/сек (fps) 4M-N @ 1 ... 15 кадри/сек (fps) 1080p @ 1 ... 15 кадри/сек (fps) 1080N @ 1 ... 25 кадри/сек (fps) 720p @ 1 ... 25 за разпределяне на всеки канал	...	...
Режим на работа	...	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP	...	...
Режими на запис	...	Ръчен, детекция на движение, разписание	...	...
Поддържани твърди дискове	...	2 x 16 TB SATA	...	...
Архивиране на външни носители	...	Прехвърляне на единичен кадър или запис от архива на диск USB	...	...
Търсене и възпроизвеждане	...	Търсене на записи по време + времева линия с тип запис. Възпроизвеждане: напред, ускоряване, забавяне, стъпково Разширено търсене (до секунда) Синхронно възпроизвеждане при разделение на 1/4/9/16 канала (1/4/9 с включени функции на AI)	...	...
Мрежови функции	...	Пълно обслужване от мрежата, Дистанционно копиране на записите, Вграден web server max. 128 потребители On-line	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Достъп от мобилен телефон	Android: Безплатно приложение <a href="#">Ruijie Reeye</a> iOS (iPhone): Безплатно приложение <a href="#">Ruijie Reeye</a>	<p>Порт: 37777 или достъп чрез облака</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Безплатно приложение <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Безплатно приложение <a href="#">DMSS</a></li> </ul> <p>Вижте филма как да конфигурирате P2P в рекордерите Dahua и как да активирате мобилното приложение</p>	...	...
Алармени Входи / Изходи	...	—	...	...
Управление на PTZ роторни глави	...	<p>Високоскоростни IP камери (Speed Dome) Контролен режим в съответствие с соах PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P</p>	...	...
Детекция на движение	...	Разделяне на екрана на зони : 22 x 18 зони на движение	...	...



Избрани функции	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Съвместна работа с устройствата на марката Dahua работещи в концепцията на Интернет на нещата (IoT),</li> <li>• POS - сътрудничество с устройства, инсталирани в пунктовете за продажба и показване на данни от тях под формата на текст в избрания прозорец на канала,</li> <li>• Поддръжка на Соах Audio/Alarm,</li> <li>• Интелигентен Анализ на Изображението : пресичане на линията, пресичане на линията, класификация на хора и превозни средства,</li> <li>• разширени функции за разпознаване и търсене на лице и превозни средства</li> <li>• Филтриране на фалшивите аларми въз основа на разпознаването на лица и превозни средства (пресичане на линия, проникване)</li> <li>• Поддръжка за до 10 бази данни, включително 10 000 снимки на лица</li> <li>• Откриване на лица, които не са включени в базата данни на устройството</li> <li>• Търсене в записи на лице въз основа на max 8 избрани снимки с възможност за независимо задаване на прага на сходство за всяка снимка</li> <li>• SMD PLUS - търсене на обект, класифициран като: човек, моторно превозно средство, безмоторно превозно средство</li> </ul>	...	...
Обслужване с мишка	...	✓	...	...
IR дистанционно управление в комплекта	...	—	...	...
USB	...	1 бр. USB 3.0 1 бр. USB 2.0	...	...
Захранване	12 V DC / 1.5 A (в комплект с адаптер)	12 V DC / 4 A (в комплект с адаптер)	12 V DC / 12.5 mA	...
Цвят	...	Черен	Бял	...
Тегло	0.54 kg	1.69 kg	0.044 kg	0.01 kg
Размери	202 x 110 x 29 mm	375 x 288 x 53 mm	48 x 78 x 23 mm	...

Поддържани езици	...	полски, английски, чешки, датски, финландски, френски, гръцки, испански, холандски, немски, португалски, руски, румънски, сръбски, словашки, словенски, унгарски, италиански	...	...
Производител / Марка	RUIJIE / REYEE	DANUA	SATEL	ENERGIZER
Гаранция	2 години	3 години	2 години	2 години

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00