




	KAMERA IP APTI-W21C2S-TUYA Tuya Smart Wi-Fi - 1080p 3.6 mm	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H14MP-37 PINHOLE - 720p, 3.7 mm
		
	48.62 EUR 48.62 EUR	45.27 EUR 45.27 EUR
Standard	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Velikost matrice	2.1 Mpx	...
Pretvornik	1/2 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Sony CMOS IMX222
Procesor slike	...	HTC960E
Zaseg IR osvetljave	10 m	...
Zaseg osvetljevalnika bele svetlobe (LED)	25 m	...
Ločljivost	1920 x 1080 - 1080p 640 x 360	1280 x 720 - 720p AHD-M / HD-CVI / HD-TVI , 960 x 576 - 960H PAL
Objektiv	3.6 mm	3.7 mm (pinhole)
Metoda kompresije slike	H.264	...
Vidni kot	• 99 ° (Podatki proizvajalca) • 81 ° (Naši testi)	• 66 ° (Podatki proizvajalca) • 60 ° (Naši testi)
Občutljivost	...	0.01 Lux
Hitrost prenosa glavnega toka	• 15 sl./s @ 1080p • 25 sl./s @ 640 x 360 px	...
Mrežni protokoli	TCP/IP	...
Mrežni vmesnik	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n	...
ONVIF	—	...
Izhod video	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD-M, HD-CVI, HD-TVI, PAL
WEB Server	—	...
Audio	• Vgrajen mikrofoni, • Vgrajen zvočnik, • Audio prenos po mreži, • Podpora dvosmernega audio	—
Dostop iz mobilnega telefona	Dostop prek oblaka (P2P) • Brezplačna aplikacija Tuya Smart na Android • Brezplačna aplikacija Tuya Smart na iOS	...
Privzeti naslov IP	DHCP	...
Porti dostopa prek strani www	—	...

Porti dostopa prek aplikacije PC	—	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	—	...
Zaslonski menu OSD	...	✓
Port ONVIF	—	...
RTSP URL	—	...
Vtičnica pomnilne kartice	Podpora kartic Micro SD do 64GB (možen lokalni zapis)	...
Barva	...	Črn
Uporaba	...	Kamera je zasnovana za uporabo v zaprtih prostorih, zaradi možnosti kondenzacije vodne pare.
Poraba moči	...	≤ 1.1 W
Delovna temperatura	...	-10 °C ... 50 °C
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n, Zaseg : 30 m (odprt prostor) • WDR - širok razpon dinamike osvetljenosti • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Način dela dan/noč • ICR - Mehanični IR filter • Detekcija gibanja - Vgrajen detektor PIR • Indikator LED signalizirajoč stanje delovanja • Tipka RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • Avtomatični regulator beline • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Sharpness - izostritev slike
Čas dela na baterijah	max. 60 dni	...
Čas polnjenja (do ravni 100%)	6 h s porta USB	...
Napajanje	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x Akumulator Li-Ion ICR18650 - 3.7 V / 3200 mAh (v kompletu), • Fotovoltaična plošča : 1.6 W, • 5 V DC - Vtičnica USB-C (napajalnika ni v sestavu) 	12 V DC / 90 mA
Ohišje	Kovinska	Mini, Kovinska
Razred tesnosti	IP67	...
Teža	<ul style="list-style-type: none"> • 0.77 kg • 0.91 kg (z nosilcem) 	0.06 kg
Dimenzije	<ul style="list-style-type: none"> • 200 x 96 x 67 mm • 305 x 96 x 125 mm (z nosilcem) 	27 x 24 x 20 mm
Delovna temperatura	-30 °C ... 60 °C	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Podpirani jeziki	angleški	angleški, kitajščina, francoski, španski, italijanski
Proizvajalec / Znamka	APTI	APTI
Garancija	2 leta	2 leta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00