



	<a href="#">TELECAMERA ANTIVANDALO IP_DS-2CD1743G2-LIZU(2.8-12MM) Smart Hybrid Light - 3.7 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">MULTIPRESA ACAR-S8-DUAL</a>	<a href="#">CAVO 2C-W/2C-G-3.0M 3 m</a>
			
	309.53 EUR 377.63 EUR	23.91 EUR 29.17 EUR	1.09 EUR 1.33 EUR
Standard	IP	...	...
Tensione nominale	...	230 V AC / 50 Hz	...
Corrente nominale di carico	...	10 A (totale)	...
Tensione nominale del sistema di protezione contro sovratensione	...	250 V / 50 Hz	...
Cavo	...	...	2 x CINCH Spina / 2 x CINCH Presa
Livello di protezione del sistema di protezione contro sovratensione	...	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Numero di prese di rete	...	8 prese con contatto di protezione 10A/250V	...
Alcune caratteristiche	...	...	• Il montaggio è molto semplice e veloce
Fusibile automatico ritardato	...	✓	...
Risoluzione	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...	...
Corrente nominale di scarica	...	2 kA (L/N) - 8/20 µs	...
Sensore	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	...
Corrente massima di scarica	...	6.5 kA (L/N) - 8/20 µs	...
Obiettivo	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...	...
Tempo di risposta	...	< 25 ns	...
Angolo di visione	97 ° ... 30 °	...	...
Interruttore	...	a due vie, retroilluminato	...
Gamma di illuminazione IR	30 m	...	...
Lunghezza del cavo	...	1,4 m	3 m
Raggio dell'illuminatore a luce bianca (LED)	30 m	...	...
Interfaccia RS-485	—	...	...
Slot per scheda di memoria	Supporto per schede Micro SD fino a 512GB	...	...
Metodo di compressione dell'immagine	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Ingressi / uscite di allarme	—	...	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microfono incorporato</li> <li>• Trasmissione audio via rete</li> <li>• Riduzione del rumore e dell'eco</li> <li>• Conformità allo standard AAC</li> </ul>	...	...
Interfaccia di rete	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
WEB Server	Incorporato, Web Viewer	...	...
Numero massimo di utenti online	6	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

ONVIF	✓	...	...
Velocità di trasmissione del flusso principale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 fps @ 4 Mpx</li> <li>• 25 fps @ 1080p</li> </ul>	...	...
Accesso da cellulare	Porta: 8000 o accesso via cloud <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Applicazione gratuita <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Applicazione gratuita <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...	...
Indirizzo IP predefinito	192.168.1.64	...	...
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio	...	...
Porte di accesso via browser	80	...	...
Porte di accesso via applicazione PC	Porta: 8000 o accesso via cloud - applicazione iVMS-4200	...	...
Porte di accesso via applicazione mobile	8000	...	...
Porta ONVIF	80	...	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso principale : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - con autorizzazione</li> <li>• Sottoflusso : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - con autorizzazione</li> </ul>	...	...
Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnologia Smart Hybrid Light - l'illuminatore IR o LED funziona in modalità notturna. La luce bianca si accende automaticamente solo quando viene rilevato un oggetto nell'area sorvegliata, il che migliora efficacemente la qualità dell'immagine</li> <li>• Obiettivo motozoom</li> <li>• WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione</li> <li>• 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine</li> <li>• ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine</li> <li>• filtraggio degli indirizzi IP</li> <li>• Bilanciamento del bianco automatico</li> <li>• BLC - compensazione del controllo luce configurabile</li> <li>• ICR - Filtro meccanico a infrarossi</li> <li>• Rilevamento intelligente del movimento (con riconoscimento di persone e veicoli)</li> <li>• Zone di privacy configurabili</li> <li>• Mirror - Immagine speculare</li> <li>• Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine</li> <li>• Pulsante RESET</li> </ul>	...	...
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 800 mA</li> </ul>	...	...
Consumo di energia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 12 W @ PoE (802.3af/at)</li> <li>• ≤ 9.6 W @ 12 V DC</li> </ul>	...	...
Custodia	Dome - Metallo	Plastica autoestinguenta	...
Colore	Bianco	...	...
Classe di protezione meccanica	IK08	...	...
Grado di protezione	IP67	...	...
Temperatura di funzionamento	-30 °C ... 60 °C	...	...
Peso	0.5 kg	0.52 kg	0.073 kg
Dimensioni	Ø 120 x 90 mm	445 x 54 x 55 mm	...
Lingue supportate	inglese, ucraino	...	...
Costruttore / Marca	Hikvision	...	...
SAP Code	311325240	...	...


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni
----------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00