

	CARTE DE PROXIMITÉ RFID ATLO-114*P100	CAMERA IP IPC3612SB-ADF28KM-10- 1080p 2.8 mm UNIVIEW	VIS A TÊTE HEXAGONALE SS-M8X30/KL-8.8	MULTISWITCH MR-532.5 ENTRÉES /32 SORTIES TERRA	CONTRÔLEUR INTELLIGENT DE PORTE DE GARAGE ATLO-GDC2- TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	PROTECTION INTERNE DU CONNECTEUR RJ-45 R145/WP-Y/N	POINT D'ACCÈS +ROUTER ACR-JSP Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mbps UBUIQUITI	INTERRUPTEUR ILS LATERAL KN-M08
								
	45.42 EUR 54.50 EUR	224.61 EUR 269.53 EUR	0.17 EUR 0.20 EUR	293.86 EUR 352.63 EUR	14.87 EUR 17.84 EUR	0.04 EUR 0.05 EUR	37.98 EUR 45.58 EUR	5.37 EUR 6.44 EUR
Application	portes de garage
Taille	M8
Fréquence	2.4 GHz	...
Détection	Ouverture de la porte et de la fenêtre
Application	Protection interne du connecteur modulaire RJ-45
Standard	...	TCP/IP
Matériau de fabrication	Acier galvanisé
Tension de commutation maximale de l'interrupteur ILS	20 V
Matériau	Plastic
Classe de résistance	8.8
Courant de commutation maximal	10 mA
Transducteur	...	1/2.8 * Progressive Scan CMOS Progressive Scan CMOS
La kit comprend	100 pcs Prix de l'emballage
Type d'antenne	2x2 MIMO - intégré 4 dBi	...
Distance de la fermeture des contacts de l'interrupteur ILS	49 mm
Taille de la matrice	...	2.1 Mpx
Standard	Unique EM 125kHz
Nombre d'entrées	1 x Interrupteur
Compatibilité	EM4100/4102
Taille de la clé	13 mm
Nombre de sorties	1 x NO
Capacité de programmation de numéros de série (ID)	---
Longueur de filetage	30 mm
Standards	IEEE 802.11n, Wi-Fi	...
Possibilité d'enregistrement dans la mémoire interne	---
Vitesse de la transmission	300 Mbps	...
Entrées	4x 950 MHz ... 2400 MHz, 1x 47 MHz ... 862 MHz - Actif
Résolution	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Etiquette avec le numéro de série	---
Protections	WPA2	...
Distance de l'ouverture des contacts de l'interrupteur ILS	3 ... 15 mm	50 mm
Objectif	...	2.8 mm
Ports LAN	4 x 10/100 Mbps	...
Sorties	32x 47 MHz ... 2400 MHz
Communication sans fil	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Angle de vue	...	• 107 ° (données du fabricant) • 100 ° (nos tests)
Puissance de l'émetteur	19 dBm (max)	...
Portée de l'illuminateur IR	...	30 m	Ubiquiti Passive PoE	...
Alimentation PoE
Signaux de commutation	14 V / 18 V 0 Hz / 22 kHz
Le rapport signal/bruit(S/N)	...	> 56 dB
Prise de carte mémoire	...	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)
Amplification SAT (précorrection du câble)	-6 ... 5 dB
Amplification TV (précorrection du câble)	-6 ... 3 dB
Méthode de compression d'images	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Entrées/Sorties d'alerte	---
Audio	...	• Microphone intégré • Transmission audio via le réseau • Détection du son
Séparation	• Entre les entrées SAT/SAT > 30 dB • Sorties > 30 dB SAT • Sorties > 35 dB DVB-T
Niveau maximale de sortie SAT	96 dBµV

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Vitesse de transmission du flux principal	...	25 images/sec. @ 1080p
Niveau maximale de sortie TV	80 ... 86 dB μ V
Interface de réseau	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Alimentation des préamplificateurs	12 V DC
WEB Server	...	Intégré
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	...	32
ONVIF	...	✓
Accès au téléphone portable	...	Accès via un nuage (P2P) • Android: Application gratuite EZView • iOS (iPhone): Application gratuite EZView
Caractéristiques principales	• Etendue : ~ 15 cm • Circuit intégré TK-4100	...	Compatibilité avec DIN 933
Température de travail	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 50 °C	...
Adresse IP par défaut	...	DHCP ou 192.168.1.13
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	...	admin / 123456
Ports d'accès via www	...	80, 554
Humidité relative de l'air admissible	5 % ... 95 %	...
Ports d'accès via un logiciel PC	...	Port: 80 ou l'accès à travers le nuage - PC: Application gratuite EZStation
Port d'accès via un logiciel mobile	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Flux principal rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Flux auxiliaire
Fonctions sélectionnées	...	• WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage • 2D-DNR, 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • F-DNR (Defog) - Réduction de bruits liés aux précipitations • ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image • ANR - enregistrement de l'image sur la carte en cas de l'absence de communication avec l'enregistreur (avarie du réseau) et la synchronisation ultérieure • Prise en charge de NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière • Mode couloir - utile pour surveiller les couloirs, les portes d'entrée et les pièces étroites • Rotation de l'image et image miroir • Zones de vie privée - 4 max. • Détection de mouvement avec reconnaissance de la silhouette humaine/véhicule • Neteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image • Mode couloir - utile pour surveiller les couloirs, les portes d'entrée et les pièces étroites • Analyse de l'image intelligente : dépassement de la ligne, intrusion, détection de l'entrée dans la zone / de la sortie de la zone, détection du visage, comptage de personnes, estimation du nombre des gens assemblés
Alimentation	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA	...	230 V AC	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	• 4.95 ... 5.05 V DC / 2 A - Prise micro USB (chargeur non fourni) • PoE 24 V - Port 1	...
Consommation d'énergie	...	≤ 5 W	≤ 5 W	...
Boîtier	...	Dome, En métal
Couleur	...	Blanc	jaune	Argenté
Classe d'étanchéité	...	IP67
Anti-vandalisme	...	—
Température de travail	...	-30 °C ... 60 °C
Poids	0.006 kg	0.45 kg	0.015 kg	1.73 kg	0.16 kg	0.0005 kg	0.22 kg	0.16 kg	
Dimensions	85 x 54 x 2 mm	Ø 111 x 94 mm	...	333 x 135 x 50 mm	• 90 x 39 x 25 mm • 5 m (longueur du câble) - Interrupteur • 1 m (longueur du câble) - Alimentation	20.3 x 11.7 x 7.9 mm	89 x 90 x 89 mm	105.8 x 15.8 x 15.4 mm	
Langues	...	polonais, anglais, tchèque, espagnol, néerlandais, français, allemand, portugais, slovaque, hongrois, italien
Fabricant/Marque	ATLO	UNIVIEW	...	TERRA	UBIQUITI
Garantie	2 ans	3 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00