

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA DH-HAC- HFW1500DP-036 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA | HUB USB 2.0 Y-2140 80 cm | VÆGSTIK KW-8/4X60 KLIMAS | KAMERABESLAG 811_V2.0 TIANDY | SWITCH POE DS-3E1105P- EI 4-PORTE Hikvision |
| |  |  |  |  |  |
| | 131.99 AUD 131.99 AUD | 7.50 AUD 7.50 AUD | 0.14 AUD 0.14 AUD | 66.77 AUD 66.77 AUD | 97.44 AUD 97.44 AUD |
| Vandtæthed | ... | ... | ... | ✓ | ... |
| Standard | HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL | ... | ... | ... | ... |
| Materiale | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Vægbolt, Polypropylen • Skrue, Galvaniseret stål | Aluminium | ... |
| Konnektorer | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x stik - USB-A • 4 x stikkontakt - USB-A | ... | ... | ... |
| Matrix størrelse | 5 Mpx | ... | ... | ... | ... |
| Borediameter | ... | ... | 8 mm | ... | ... |
| Kabellængde | ... | 80 cm | ... | ... | ... |
| Afstand fra monteringsfladen | ... | ... | ... | 57 mm | ... |
| Sensor | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | ... | ... | ... | ... |
| Længde af vægbolt | ... | ... | 40 mm | ... | ... |
| USB standard | ... | 2.0 | ... | ... | ... |
| LAN porte | ... | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 100 Base-T - Uplink, • 4 x 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) • 1,2 - Højprioritetsporte |
| Skrue dimensioner | ... | ... | Ø 4 x 60 mm, PZ-2 | ... | ... |
| Applikation | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Beton • Massiv lersten • Solid kalksandsten | ... | ... |
| Standarder | ... | ... | ... | ... | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Ledelse | ... | ... | ... | ... | — |
| Opløsning | 2592 x 1944 - 5 Mpx @ 25 fps , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 fps 960 x 576 - 960H, CVBS | ... | ... | ... | ... |
| LED dioder | ... | ... | ... | ... | Power, PoE Max, PoE, Link/Act |
| Transmissionshastighed | ... | ... | ... | ... | 10 / 100 Mbps : 1 LAN port + 4 LAN & PoE porte |
| Maksimal samlet effekt | ... | ... | ... | ... | 60 W |
| Video udgang | HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL - 1 Vpp / 75 Ω | ... | ... | ... | ... |
| MAC adressebord | ... | ... | ... | ... | 2k |
| Objektiv | 3.6 mm | ... | ... | ... | ... |
| Synsvinkel | <ul style="list-style-type: none"> • 78 ° (producentdata) • 76 ° (vores testresultater) | ... | ... | ... | ... |
| Signal/støj forhold (S/N) | > 65 dB | ... | ... | ... | ... |
| Arbejdsdrifter | ... | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 300 m @ 10 Mbps • Extend Off : 100 m @ 100 Mbps |
| Rækkevidde af IR reflektor | 80 m | ... | ... | ... | ... |
| IR belysnings kraftjustering | Automatisk | ... | ... | ... | ... |

| | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|--------|--|--|
| Hovedtræk | ... | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Se topologi og netværksstatus • Konfiguration og styring fra iVMS-4200 applikationen • Overspændingsbeskyttelse • Softwareopdatering via netværk • Data flow kontrol |
| Certifikater | ... | ... | ... | ... | CE, FCC, RoHS |
| Udvalgte funktioner | <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Stort dynamik belysningsområde • 2D-DNR - Digital støjreduktion • BLC/HLC - Baglys kompensering / Højlys Kompensering • AGC - Automatisk forstærkningsstyring • ICR - Mekanisk infrarødtfilter • Konfigurerbare Privacy Zones • Automatisk hvid balance • Mirror - Spejlbillede • Anti-Flicker - Teknologien eliminerer trættende øjne flimrende billedeffekt • Sharpness - skarpere billedskitserer | ... | ... | ... | ... |
| OSD menu | OSD-menu tilgængelig via optager | ... | ... | ... | ... |
| Strømforsyning | 12 V DC / 380 mA | ... | ... | ... | 48 V DC / 1.35 A (strømadapter medfølger) |
| Strømforsbrug | ≤ 4.6 W | ... | ... | ... | ... |
| SAP Code | ... | ... | ... | ... | 301801787 |
| Hus | Compact, Aluminium | ... | ... | ... | ... |
| Farve | Hvid | ... | ... | Hvid | ... |
| Tætningsklasse | IP67 | ... | ... | IP66 | ... |
| Arbejdstemperatur | -40 °C ... 60 °C | ... | ... | ... | ... |
| Vægt | 0.6 kg | 0.03 kg | ... | 0.88 kg | 0.2 kg |
| Dimensioner | 242 x 90 x 90 mm | 65 x 23 x 19 mm | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 95 x 150 x 40 mm - Indvendige dimensioner • 173 x 130 x 57 mm - Udvendige mål | 105 x 83 x 28 mm |
| Producent / Mærke | DAHUA | UNITEK | KLIMAS | TIANDY | Hikvision |
| Garanti | 3 år | 2 år | 2 år | 3 år | 3 år |