

	UPS AT-UPS1000-LCD 1000 VA EAST	CARCASĂ ERMETICĂ SH-540/310/145 540 x 310 x 145 mm	ROUTER RG-EG105G-V2 REYEE	MUFĂ DE TRECERE GELBOX FRED IP68 RayTech	CONTROLER ACCES ASC2102B-T DAHUA	WATTMETRU, CALCULATOR DE ENERGIE CU AFIȘAJ LCD OR- WAT-419 ORNO
						
	132112.50 HUF 157213.88 HUF	45192.31 HUF 53778.85 HUF	56177.88 HUF 66851.68 HUF	3538.46 HUF 4210.77 HUF	69711.54 HUF 82956.73 HUF	4150.96 HUF 4939.64 HUF
Tip echipament	Wattmetru, calculator de energie cu afișaj LCD
Tipul de alimentator	Online
Numărul de treceri deservite	2 (bidirecțional)	...
Tensiune de ținere	1 kV
Puterea nominală	900 W
Material	...	Aluminiu PA11
Indice protecție IP	IP68
Măsurare putere semnal	0.1 ... 3680 W
Puterea aparentă	1000 VA
Compatibil cu	DAHUA ASC2204C-H	...
Culoare	...	Gri deschis (RAL 7035)
Standarde	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z
Numărul de cititoare suportate	4 buc.	...
Măsurare tensiune AC	200 ... 276 V
Tensiune intrare	230 V AC ± 25 %
Funcție back-up pentru acumulatori de	—	...
Diametru cablu	max. 3 x 2.5 mm ² @ IP68
Curent maxim	16 A
Diametru cablu	Ø 8 ... 13 mm
Putere maxim suportată	3680 W
Frecvența de intrare	50 / 60 Hz (auto detecție)
Placă de fixare	...	253 x 478 mm - Metalică
Ieșiri	5 buc. - Cu releu	...
Porturi LAN	• 3 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Intrări/ieșiri de alarmă	5 / 1	...
Intervalul de putere listat	0.0 ... 9999 W
Tensiune ieșire	230 V AC ± 5 % (sinusoidă pură)
Interfață WAN	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Intervalul de tensiune listat	0.0 ... 9999 V
Dimensiuni exterioare	80 x 36 x 23 mm
Frecvența la ieșire	50 / 60 Hz ± 1 %
Indicatoarele LED	Status, Link/Act
Protocol comunicație	• RS-485, • Wiegand 34/26, • Magistrala CAN (Controler Area Network)	...
Intervalul de energie electrică cumulată listat	0.000 ... 9999 kWh
Reglaj tensiune	± 1 %
DDNS	✓
Server DHCP	✓
Costul cumulat al energiei electrice	0.00 ... 9999 €
Reglaj frecvență	—
Port USB	—
Timpul de transfer	0 ms
Actualizare firmware	✓
Intervalul de setare a costurilor pentru energia electrică	00.00 ... 99.99 €/kWh
Timpul de încărcare (până la nivelul de 90%)	8 ore
Alimentare PoE	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Acumulator	3 buc. - 12V/7Ah
Timpul de lucru pe acumulatori	• 45 minute @ 100 W, • 12 minute @ 300 W, • 7 minute @ 500 W
Interfața de management	• Ruijie Cloud - software de control și gestiune • Configurația este posibilă cu ajutorul aplicației Ruijie Reeye • Management de la distanță • Browser web
Carcasă	Material plastic
Grad de protecție	IP20
Acces de pe telefonul mobil	Android: Aplicație gratuită Ruijie Reeye iOS (iPhone): Aplicație gratuită Ruijie Reeye
Număr ieșiri	2 buc. CEE 7/3 (Schuko)
Tip conector	2P+Z, Tip E
Software de configurare	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Dimensiuni exterioare	...	540 x 310 x 145 mm
Dimensiuni interioare	...	520 x 290 x 110 mm	...	64 x 27 x 19 mm
Protecții	• Siguranță fuzibilă • Supratensiune • Suprincărcare • Suprincărcare • Întrerupător EPO (Emergency power off) • Filtru Ethernet	...	• ACL • Conexiune IP-MAC • filtrarea adreselor MAC • Suport pentru mapare dinamică ARP și matrice statică • NAT / NAPT • Maparea porturilor
Indicarea stării de funcționare	• Afișaje ecran LCD: modul de lucru, nivelul de încărcare a bateriei, tensiunea de intrare/ieșire, indicator de supratensiune, • Semnalizare acustică
Alimentare	12 V DC / 0.5 A (alimentator în set)	...	12 V DC / 1 A	230 V AC, 50 Hz
Consum	max. 6 W
Temperatură de lucru	0 °C ... 40 °C	...	-30 °C ... 60 °C	...
Umiditatea relativă permisă	10 % ... 90 % (fără condensare)	...	max. 95 % (fără condensare)	...
Caracteristici principale	• Restart automat după revenirea alimentării • Regulator automat de tensiune (AVR) • Funcție de „start la rece” • Compatibil cu generatoare • Management de la distanță - aplicația UPSmart în set • Filtru EMI, RFI inclus • Comandarea excelentă de către microprocesor asigură o fiabilitate ridicată • funcție de autodiagnosticare • Control încărcare acumulator • Port de comunicație USB/RS-232	• Ermetic • Garnitura din cauciuc • Caracteristicile aluminiului PA11 : - Rezistență ridicată la coroziune, inclusiv în medii marine și industriale - Rezistență bună la întindere - Rezistență ridicată la oboseală a materialului • Orificii pentru cabluri în partea de jos : Ø 21 mm - 3 buc., Ø 16 mm - 4 buc. • Carcasă potrivită pentru montare pe perete sau pe stâlp (cu suport dedicat) • Indice protecție IP : IP66 • Carcasă cu grad de protecție antivandal (IK10)	• Rețele VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Rutare statică / dinamică • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Deservirea DHCP client/server • Lista controlului de acces - filtrarea pachetelor în baza adreselor sursă și finale IP ACL • Limitare de viteză • Egalizarea transferurilor concomitente • NAT • Vizualizarea topologiei și a stării rețelei • Buton RESET	...	• 20 000 de utilizatori indexați • Jurnal electronic cu memorie de 30 000 de evenimente • Funcție anti-passback - previne utilizarea multiplă a unui card/cod acces sau amprentă • Alarmă pentru ușa deschisă prea mult timp sau pentru deschiderea forțată • Watchdog inclus • Posibilitate de instalare pe perete sau șină DIN TS-35	• Moduri de funcționare : Consum, Tensiune, Cantitatea cumulată de energie electrică, Costul cumulat al energiei electrice, Costul energiei electrice (€/kWh) • Afișaj LCD mare și bine vizibil • Configurația facilă a setărilor de măsurare a costurilor
Utilizare	• sisteme de supraveghere • centre de stocare a datelor • rețea, servere, stații de lucru • echipament industrial
Tip carcasă	Turn
Temperatură de lucru / umiditate relativă	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Greutate	12 kg	3.01 kg	0.4 kg	0.026 kg	0.384 kg	0.12 kg
Dimensiuni	430 x 145 x 215 mm	...	207 x 109 x 28 mm	...	209 x 117 x 51 mm	108 x 64 x 75 mm
Producător	EAST	...	RUJIE / REYEE	RayTech	DAHUA	ORNO
Garanție	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	3 ani	2 ani

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00