

	ЭКСПАНДЕР СЧИТАТЕЛЕЙ КАРТ INT-R SATEL	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ МАЧТ МК-1.5/POD	КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА USP-U30 ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ	IP-КАМЕРА IPC3615SB-ADF28KMC-I0-BLACK - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW
				
	32692.31 HUF 32692.31 HUF	38076.92 HUF 38076.92 HUF	9498.08 HUF 9498.08 HUF	103681.73 HUF 103681.73 HUF
Материал	Алюминий	...
Стандарт	TCP/IP
Сенсор	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Поддерживает	INTEGRA / CA-64
Материал	...	<ul style="list-style-type: none"> • Оцинкованная сталь, • Алюминий
Регулирование угла наклона:	15 ° ... 50 °	...
Размер матрицы	5 Mpx
Количество поддерживаемых устройств	2
Обслуживание	Wiegand 26-66bit, DALLAS
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Сигнализация несанкционированного доступа • Возможность включения и выключения ожидания, а также сброс аварийной сигнализации с помощью датчиков. • Возможность автоматического открытия прохода в случае пожарной тревоги. • Вход позволяющий открытие прохода с помощью кнопки 	The design allows the mast to tilt up to 60° from the vertical	Максимальная мощность монтируемой панели : 80 W	...
Расход потребления энергии	max. 150 mA
Разрешение	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Объектив	2.8 mm @ F1.6
Угол обзора	<ul style="list-style-type: none"> • 101 ° (данные производителя) • 105 ° (наши испытания)
Дальность передачи осветительного ИК прибора	30 m
Соотношения сигнал/шум (S/N)	> 56 dB
Интерфейс RS-485	—
Слот для карты памяти	Обслуживание карт Micro SD до 256GB (возможна локальная запись)
Метод сжатия изображения	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы	—

Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный микрофон, • Встроенный динамик • Обслуживание двунаправленного аудио • Передача аудио по сети • Обнаружение звука
Скорость передачи главного потока	25 кадров в секунду @ 5 Мрх
Сетевой интерфейс	10/100 Base-TX (RJ-45)
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL / TLS, SSH
WEB Server	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей	32
ONVIF	✓
Доступ с мобильного телефона	Доступ через облако (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Бесплатное приложение EZView • iOS (iPhone): Бесплатное приложение EZView
Адрес по умолчанию IP	DHCP или 192.168.1.13
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / 123456
Порты доступа через веб-сайт	80, 554
Порты доступа через приложение на PC	Порт: 80 или доступ через облако - PC: Бесплатное приложение EZStation
Порт доступа через мобильного приложения	80
Порт ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Основной поток rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Дополнительный поток



Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 2D-DNR, 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками • BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • WB - Баланс белого (ATW/AWB/мануальный/внутренний/внешний) • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • ANR - запись изображения на карте при отсутствии связи с рекордером (авария сети) и последующая синхронизация • Поддержка NAS - Network Attached Storage • Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи • Sharpness - резкие контуры изображения • Коридорный режим - пригодный для мониторинга коридоров, въездных ворот и узких помещений • Зоны конфиденциальности - макс. 4 • Защита от перенапряжения : 4 kV • Обнаружение движения с распознаванием силуэта человека/автомобиля • Функция активного отпугивания - Световая и звуковая сигнализация • Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение, вход в отмеченную область, покинуть отмеченную область, подсчет людей, определение размера толпы
Питание	12 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 625 mA
Потребляемая мощность	≤ 7.5 W
Корпус	Dome, Металл
Цвет	Черный
Класс плотности	IP67
Антивандальная	—
Рабочая температура	-30 °C ... 60 °C
Вес	0.08 kg	3.98 kg	0.94 kg (всего)	0.46 kg
Размеры	140 x 68 mm	355 x 355 x 89 mm	310 x 300 x 43 mm - каждый предмет	Ø 111 x 95 mm
Поддерживаемые языки	польский, английский, чешский, испанский, голландский, французский, немецкий, португальский, словацкий, венгерский, итальянский
Производитель/ Марка	SATEL	DELTA	...	UNIVIEW
Гарантия	2 года	3 года	2 года	3 года