



	KONTROLOR DOSTOPA MC16-PAC-ST-3-KIT ROGER	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-T1A21-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA
		
	654.36 EUR 654.36 EUR	46.35 EUR 46.35 EUR
Število podpiranih prehodov	3 (dvosmerno)	...
Število podpiranih čitalnikov	12	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Število uporabnikov	neomejen (potreben je nakup ustrezne licence)	...
Pretvornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice	...	2.1 Mpx
Število nosilcev na identifikator	8 - Brezkontaktna kartica, PIN, prstni odtis ipd.	...
Spomin buforja	Pufer 8 000 000 dogodkov	...
Število dostopnih območij	6	...
Število alarmnih območij	6	...
Ločljivost	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Zaseg IR osvetljave	...	20 m
Delo skupaj z akumulatorjem	12 V / 20 Ah	...
Regulacija moči osvetljevalnika IR	...	Avtomatska
Objektiv	...	2.8 mm, F1.2
Komunikacija	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Vtičnica RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Vmesnik RS-485 	...
Vidni kot	...	<ul style="list-style-type: none"> • 103 ° (Podatki proizvajalca) • 100 ° (Naši testi)
Razmerje signal/šum (S/N)	...	> 65 dB
Izhod video	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Kovinsko ohišje • Priložen vh./izh. razširjevalnik MCX4D • Integrirana podpora v programu VISO ST • Funkcije v sistemu VISO ST: - baza podatkov MSSQL - delo v porazdeljenih sistemih - delo na več postajah - spremljanje prehodov z video pogledom - poročanje o dogodkih T&A - maksimalno število prehodov v sistemu : 128 	...
Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - širok razpon dinamike osvetlitve • 2D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • ICR - Mehanični IR filter • Mirror - zrcalna slika • Avtomatični regulator beline • Sharpness - izostritev slike
Zaslonski menu OSD	...	Meni OSD je dostopen prek rekorderja
Razred tesnosti	...	IP40
Delovna temperatura	5 °C ... 40 °C	...
Napajanje	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	12 V DC / 230 mA
Dopustna relativna vlažnost okolice	10 % ... 95 % (brez kondenzacije)	...
Poraba moči	...	≤ 2.3
Ohišje	...	Dome, Umetni material
Vandaloodporna	...	—
Barva	...	Bel
Delovna temperatura	...	-40 °C ... 60 °C
Teža	4.08 kg	0.08 kg
Dimenzije	405 x 365 x 120 mm	Ø 85 x 69 mm
Proizvajalec / Znamka	ROGER	DAHUA
Garancija	3 leta	3 leta